



Høytløftende jekketralle **AMX 10 / 10e**

Løftehøyde: 714 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e



AMX 10 / 10e



VDI-tabell

Stå: 11/2024

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse	AMX 10e					AMX 10						
			Elektrisk		Manuell			Manuell						
Mark	1.3	Drivenhet			Manuell									
	1.4	Betjening	Manuell											
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1000									
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600									
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1383	-			1383	-				
	Vekter	2.1	Egenvekt			195					157			
2.2		Akselbelastning med last foran/bak	kg		443 / 752	- / -			406 / 751	- / -				
2.3		Akselbelastning uten last foran/bak	kg		136 / 59	- / -			101 / 56	- / -				
Hjul, chassis	3.1	Hjul			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	N-GN
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50	-				
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62	-				
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2	-			2/2	-				
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109	-			109	-				
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	440	-			440	-				
	Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	714								
4.5		Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	1897	-			1897	-				
4.9		Høyde ledehendelhandtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1299	-			1299	-				
4.15		Høyde senket	h13	mm	86									
4.19		Total lengde	l1	mm	1650									
4.20		Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	500	-			500	-				
4.21.1		Totalbredde	b1	mm	560		680		560		680			
4.22		Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150				
4.25		Mål over gafler	b5	mm	560		680		560		680			
4.32		Bakkekларing målt midt mellom akslingene	m2	mm	30	-			30	-				
4.34.2		Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2005	-			2005	-				
4.35	Svingradius	Wa	mm	-			1635			-				
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s		0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -				
Elektrisk motor / Elektronikk	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW		0,5			-						
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah		12 / 70			-						
	6.5	Batteriets vekt	kg		24	-								

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse	AMX 10					
			Elektrisk		Manuell			
Mark	1.3	Drivenhet	Manuell					
	1.4	Betjening	Manuell					
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1000			
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600			

Vekter	2.1	Egenvekt	kg	157
Hjul, chassis	3.1	Hjul		C-GN V-GV
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	714
	4.15	Høyde senket	h13 mm	86
	4.19	Total lengde	l1 mm	1650
	4.21.1	Total bredde	b1 mm	680
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	150 x 1150
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	680
<p>- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.</p>				

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**