



elektrický ručně vedený vysokozdvížný vozík

AMC 12

Výška zdvihu: 2514-3514 mm / Nosnost: 1200 kg

Kompaktní pomocník pro snadnou přepravu zboží.

Suverénní manévrování ve zúžených skladových prostorech.

Ať už se jedná o příležitostnou přepravu nákladu nebo efektivní naskladňování a vyskladňování - naše flexibilní a obratné elektrické ručně vedené vysokozdvížené vozíky řady AMC 12, spolehlivé základní modely tohoto segmentu, jsou ideálním doplňkem pro každodenní manipulaci s paletami.

Bezúdržbové lithium-iontové baterie s vestavěným nabíječem nabízejí díky časově úsporným nabíjecím procesům a volně volitelným nabíjecím místům maximální flexibilitu. O bezpečnost se stará asistenční systém Jungheinrich curveCONTROL - automaticky snižuje rychlost v zatáčkách.

Intuitivně a oběma rukama obsluhovatelná multifunkční hlavice oje v kombinaci s tlačítkem pomalého pojezdu umožňuje bezpečné zpomalené manévrování se zdviženou ojí - pro lepší manévrovatelnost v omezených prostorech.

Přehled výhod

- Bezúdržbová lithium-iontová baterie s vestavěným nabíječem.
- Oběma rukama obsluhovatelná multifunkční hlavice oje a multifunkční displej.
- curveCONTROL pro automatické snížení rychlosti v úzkých zatáčkách.
- Barevné značení pro snadnější odečet zbytkové nosnosti.

Váš ručně vedený vysokozdvížený vozík Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Skvělý výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

Díky pokročilé bezúdržbové lithium-iontové technologii můžete u našich ručně vedených vysokozdvížených vozíků AMC 12 / 12z profitovat z delší provozní doby, jednoduchého nabíjení a flexibilně volitelných míst pro nabíjení.

Kompaktní konstrukce

- Prostorově úsporné rozměry vozíku a nízká konstrukční výška pro lepší ergonomii a efektivní manipulaci bez zbytečného manévrování.
- Vhodný pro použití ve výtažích a mezipatrech díky nízké vlastní hmotnosti pouhých 565 kg.
- Pro řízení není třeba vyvinout velkou sílu, malý poloměr zatáčení pouhých 1 350 mm.

Vysoká produktivita

- Bezúdržbová lithium-iontová baterie pro maximální dostupnost vozíku.
- Krátká doba nabíjení a možnost rychlého mezidobíjení pro větší flexibilitu použití.

Flexibilní nabíjení

- V porovnání s olověným akumulátorem umožňuje lithium-iontová baterie až 3krát více cyklů nabíjení.
- Pohodlné nabíjení lithium-iontové baterie v jakékoli standardní zásuvce 230 V prostřednictvím vestavěného nabíječe.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.


Pro zvýšení bezpečnosti při jízdě jsme AMC 12 / 12z vybavili užitečnými funkcemi, jako je asistenční systém curveCONTROL pro bezpečnou jízdu do zatáček nebo tlačítko pomalého pojezdu pro přesné manévrování.

Bezpečné stohování a rozebírání stohů

- Skvělý výhled na špičky vidlic a na břemeno díky nízkému šasi a optimálnímu průhledu konstrukcí sloupů.
- Uprostřed umístěná dlouhá oj pro bezpečné a pohodlné řízení.
- Snížení rychlosti pojezdu v závislosti na výšce zdvihu.
- Eliminace chyb obsluhy kvůli překročení zbytkové nosnosti - barevné značení na zdvihovém zařízení.

Minimalizace rizika nehod

- Standardní výbava s funkcí curveCONTROL pro automatické snížení rychlosti při jízdě do zatáček.
- Tlačítko pomalého pojezdu umožňuje bezpečné manévrování s ojí ve svislé poloze na úzkém prostoru.
- Kontrola přístupu pomocí PIN kódu zabraňuje neoprávněnému použití vozíku.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Vysoký komfort pro méně náročnou manipulaci s paletami: Díky intuitivní a ergonomické multifunkční hlavici oje se s našimi elektrickými vysokozdvíženými vozíky AMC 12 / 12z mimořádně snadno manipuluje.

Snadné ovládání

- Elektronické ovládání všech pojezdových, zdvihových a spouštěcích funkcí.
- V oji zabudovaný multifunkční displej s přístupem přes PIN kód.
- Oběma rukama obsluhovatelná oj s vysokým komfortem obsluhy.
- Regulace rychlosti jízdy až na 4,5 km/h pomocí spínačů pojezdu na obou stranách.
- Mobilní pracovní stůl pro snadné a efektivní vychystávání.
- Nabíjecí modul USB na palubní desce.

Verze s počátečním zdvihem AMC 12z

- Verze s počátečním zdvihem se zvýšenou světlou výškou pro použití ve skladech s nerovnými povrchy a stoupáními.
- Značení na vidlicích pro snazší příčné uložení palet a eliminaci jejich poškození.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
AMC 12 (250 ZT)	1200 kg	2514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (310 ZT)	1200 kg	3114 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.