



vertikální vychystávací vozík

EKS 412s

Výška zdvihu: 5000-12500 mm / Nosnost: 1200 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Nový výkonný stroj do úzkých uliček.

Pro vychystávací výšku více než 14 metrů.

Výkonný a efektivní vertikální vychystávací vozík EKS 412s zvládá všechny úkoly i v náročném provozu přesvědčivě a s úsporou energie. Ideální vozík k využití ve skladech s úzkými uličkami, kde s EKS můžete dosáhnout výrazně vyššího výkonu vychystávání. S rozšířeným portfoliem zdvihacích zařízení můžete dosáhnout až více, než 14 metrů. Rychlost a nosnost je možné podle potřeby zvýšit využitím individuálních paketů ke zvýšení výkonu. Hladká integrace vozíku EKS do stávajícího systému správy skladu pomocí technologií warehouseNAVIGATION a RFID umožní výrazné zrychlení procesů. Srdcem nové generace je synchronní reluktanční motor, který maximalizuje účinnost a přitom minimalizuje ztráty energie. S výkonnou lithium iontovou technologií nebo s olověnými akumulátory a zárukou dvou směn na jedno nabití - 2Shifts1Charge. S naším vozíkem EKS dosáhnete nejvyššího výkonu při vychystávání díky optimálním využití prostoru a energie.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Synchronní reluktanční pohon 48 V pro maximální účinnost
- Ergonomická koncepce obsluhy s individuálními možnostmi přizpůsobení
- Inteligentní napojení systému pomocí logistického rozhraní
- Optimální výhled a viditelnost v provozu skladu
- Systém warehouseNAVIGATION pro vyšší výkon při překládce až o 25 % (volitelně)

Vaše vychystávací zařízení Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Všestranný model EKS 412s je synonymem maximálního výkonu při vychystávání zboží a efektivitu od první úrovně regálu až do výšky nad 14 m. Přesně, rychle a vždy nejkratší cestou.

Nejvyšší výkon pickování

- Synchronní reluktanční motor pro maximální účinnost a minimální ztráty energie.
- Koncepce řízení 48 V: Vyšší výkon i přes kompaktní provedení – díky menšímu počtu kabelů, zástrček a nižší spotřebě energie.
- Rychlostní profily v závislosti na dané oblasti.

Ekonomické hospodaření s energií

- Olověné akumulátory s garancí 2Shifts1Charge: Delší doba použití s jediným nabitím baterie (až 2 směny).
- Aktivní řízení energie a baterie.
- Delší životnost baterií.

Dostupný s lithiium-iontovou technologií:

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky nulové údržbě oproti olověným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Vaše bezpečnost je pro nás jednoznačnou prioritou. Technické inovace a celá řada asistenčních systémů zajišťují, aby se vaši zaměstnanci mohli 100% soustředit na hlavní náplň své práce.

Integrovaná ochrana osob a ochrana proti kolizím PSS Standard, PSS Plus & PSS Anti Collision (volitelné vybavení)

- Lokální integrace do bezpečnostního systému.
- Naplánování projektu, uvedení do provozu a údržba Jungheinrich.

RFID řízení v podlaze (volitelně)


- Řízení vozíku pomocí technologie transpondérů.
- Trvalé měření dráhy pro přesné určení polohy ve skladu.
- Vysoká bezpečnost vypnutím zdvihu a pojezdu.
- Optimalizace profilů rychlosti jízdy podle topologie podlahy.

warehouseNAVIGATION (volitelně)

- Napojení na systém řízení skladu (WMS) přes bezdrátový datový terminál nebo skener.
- Přímé převzetí cílové pozice v úzké uličce displejem vozíku.
- Automatické horizontální i vertikální polohování.
- Vysoký stupeň automatizace.
- Vylepšený výkon při vychystávání.
- Vyloučení chybných jízd díky identifikaci polohy pomocí RFID.

Uvedení do provozu a údržba:

- Rychlý a bezpečný provoz.
- Integrovaný diagnostický systém.
- Interval údržby 1000 hodin provozu.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Promyšlená koncepce obsluhy s dodatečně integrovanými okny a průzory a uživatelsky ještě komfortněji uspořádaný ovládací panel vedou k citelnému usnadnění práce řidiče.

Individuální příslušenství ke zvýšení výkonu

- liftPLUS: Zvýšení rychlosti zdvihu.
- drivePLUS: Zvýšení rychlosti pojezdu.
- capacityPLUS: Zvýšení zbytkové nosnosti.
- positionCONTROL: Poloautomatické dosažení požadované výšky zdvihu.

Ergonomické pracoviště řidiče:

- Optimalizovaná koncepce obsluhy: přehledné zobrazení všech informací.
- Nejlepší rozhled do všech směrů pro dobrý přehled v každé situaci.
- Snadný nástup na vozík díky malé nástupní výšce v kombinaci s robustními, ale snadno ovladatelnými bočními závory.
- Prostorná kabina s řadou odkládacích prostor.
- Balíček ergonomického vybavení s podlahovou rohoží a nožním spínačem.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

| Název | Nosnost/náklad | Výška zdvihu (max.) | Rychlost pojezdu bez nákladu | Rychlost zdvihu bez nákladu |
|---------------|----------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EKS 412s Z_I | 1200 kg | 12500 mm | 12 km/h | 0,5 m/s |
| EKS 412s Z_SF | 1200 kg | 12500 mm | 12 km/h | 0,5 m/s |
| EKS 412s L_I | 1200 kg | 12500 mm | 12 km/h | 0,5 m/s |
| EKS 412s L_SF | 1200 kg | 12500 mm | 12 km/h | 0,5 m/s |
| EKS 412s O_I | 1200 kg | 12500 mm | 12 km/h | 0,5 m/s |
| EKS 412s O_SF | 1200 kg | 12500 mm | 12 km/h | 0,5 m/s |

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**