



Elektrisk, styrestangsstyret stabler med initialløft

ERD 220i

Løftehøjde: 1660-3760 mm / Lasteevne: 2000 kg

Her går der ikke på kompromis.

Uovertruffen ergonomi og sikkerhed i en kompakt enhed.

ERDi er en innovation, der opfylder mange krav i en enkelt truck. En dobbeltstablingstruck, der kombinerer ultrakompakte mål med optimal beskyttelse på tre sider af stål og en rummelig ståplade. Hvor der tidligere var en større og tungere batterikasse, er det kompakte li-ion-batterimodul elegant integreret i truckens design. Et banebrydende koncept, som Jungheinrich har modtaget flere priser for.

Et særligt highlight er registreringen af lastbilens omgivelser: Trucken bremses automatisk ned, hvorved den intensive rampekørsel kan udføres betydeligt mere skånsomt mod din ryg. I lastbiler med dårlig belysning tændes lygten automatisk og letter optagningen af paller.

Når der er travlt i omlæsningslageret, optager ERDi'en med dens meget kompakte mål kun lidt plads, og samtidig er brugeren optimalt beskyttet. ERDi'en kan optage to paller over hinanden og når takket være triplexmast reolhøjder på op til 3.760 mm – bedre ydelse fås ikke.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelsesgaranti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Den mest kompakte truck i dens klasse.
- Rummelige ståplade med stabil beskyttelse på tre sider.
- Specielt udviklet til krævende anvendelse i lastbiler.
- Optimale ydelsesværdier på markedet.
- Fleksibel mast, der når op til 3. reolniveau.

Din stabler fra Jungheinrich giver maksimale fordele.



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Trods mindre, samlede mål spares der ikke på plads til brugeren. Endvidere er brugeren langt bedre beskyttet.

Beskyttelse på tre sider

- Faste sidevægge af massivt stål beskytter de kørende på tre sider.
- Rummelig ståplade, så kørende hele tiden forbliver inden for truckens kontur. Minimeret risiko for ulykker.
- Tilvalg: Fodbeskyttelsessensoren til reduktion af hastigheden, når foden rager ud over ståpladen.
- Sikkerhedstag som tilvalg, der beskytter mod nedfaldende laster. (nødvendigt fra en løftehøjde på > 1.800 mm)

I lastbilen


- Blød rampekørsel, hvor din ryg skånes, med automatisk reduktion af kørehastigheden.
- Optimalt udsyn ved automatisk tænding af arbejdslampen. Giver hurtig og sikker opsamling af paller uden at blænde den kørende.

Håndtering af last (operationCONTROL)

- Multifunktionsdisplay viser tydeligt løftehøjde, lastens vægt og restløfteevne (tilvalg).
- Tredobbelt advarsel for overbelastning: akustisk, med sensor, visuel (tilvalg).

Passiv sikkerhed

- Integreret Floor-Spot angiver, at en ERDi nærmer sig. Hindring af kollisioner med mennesker og trucks.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

ERDi'en er meget alsidig: Kan anvendes i lastbilen, på lageret, til transport over længere strækninger.

Ståpladevarianter

- To udførelser (kompakt og superkompakt), der er mindst lige så rummelig som den tidligere model og med effektiv sidebeskyttelse af stål.

Ergonomi

- Ergonomisk udformet, blødt polstret førerplads, der støtter i enhver faresituation.
- Ideel som kropsstøtte, når brugeren står op med siden til, eller ved hyppige retningskift med ansigtet i køreretningen.
- Tilvalg: dæmpet platform med affjedring, der kan indstilles individuelt.

Fleksibel triplexmast

- Betydeligt flere indsatsmuligheder.
- I lastbilen: kompakt byggehøjde og friløft sikrer problemfri læsning og tømning.
- På lageret: Indstabling op til tredje reolniveau med løftehøjder op til 3.760 mm.

Arbejdsstation

- Mange fralægningsmuligheder, foran og i sidevæggene.
- Tilvalg: USB-grænseflade og tilvalgsbøjle til montering af ekstraudstyr som f.eks. folierulleholder, A4-skriveplade eller terminaler.
- Tastebetjening som tilvalg letter plukkeopgaver.

Yderligere oplysninger

- Decentral opladning i enhver stikdåse med indbygget lader som tilvalg.
- Kan også anvendes ved -28 °C.



Effektivitet

Maksimal ydeevne med de mest effektive trucks.

Takket være litium-ion-batteriets banebrydende design er ERDi'en helt op til 300 mm kortere end tilsvarende trucks og klarer dermed varehåndteringen hurtigere og mere effektivt.

Mål

- Da trucken er mere kompakt, kan den udnytte pladsen mere effektivt.
- Stor manøvredegtighed giver præcis manøvrering foran og i lastbilen eller i omgivelser med lidt plads.
- Høj manøvredegtighed giver hurtigere arbejdsprocesser og øget produktivitet.

Litium-ion-teknologi

- Vedligeholdelsesfrihed og ekstremt korte ladetider.
- Brugervenlig komfortladegrænseflade til hyppig mellemladning.

Rampekørsel

- Robust chassis og affjedret drivenhed klarer også de mest krævende opgaver.
- Optimeret vægtfordeling og intelligent chassis med fem hjul sikrer optimal trækraft og perfekte køreegenskaber på alle ramper.

Ydelse

- Kraftig acceleration og tophastigheder på op til 14 km/t giver dynamisk vareomlæsning.
- Laster løftes og sænkes hurtigt og præcist.
- Effektiv transport med dobbeltstabling: Håndtering af to paller samtidigt (2x1.000 kg).

Betjening

- Det tager kort tid at sætte sig ind i arbejdet, der udføres let med den intuitive smartPILOT-styring med automatisk centrering og højdejustering som standard.
- Samtlige truckfunktioner kan betjenes med én hånd.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ERD 220i	2000 kg	12,5 km/h	2574 mm	0,37 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i KaltenKirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**