



Elektrisk palleløfter med styrestang

EJE 222r / 225r

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2200-2500 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Den kompakte kraftpakke på rampen.

Sikker og hurtig på- og aflæsning af lastbiler.

Vores robuste og kraftige, styrestangsstyrede palleløftere EJE 2r er de perfekte hjælpere på rampen til effektiv læsning og tømning af lastbiler.

Et patenteret rampeløft muliggør sikker udligning af højdeforskelle samt problemfri læsning og tømning af den første pallerække i lastbiler.

En kraftig vekselstrømsmotor giver en imponerende ydelse med høj virkningsgrad, og den supermoderne styreelektronik og en styrestang perfekt afpasset efter brugeren giver sikkert og intuitivt arbejde.

Det stabile chassis, forstærkede gafler samt de berøringsfrie sensorer i styrestangen gør trucken meget fejlsikker. Med hensyn til holdbarhed overbeviser EJE-palleløfterne med udholdende batterier til intensive indsatser, lille behov for vedligeholdelse og næsten ingen slitage.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelsesgaranti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Niveauudligning med ekstra rampeløft.
- Lang sikkerhedsstyrestang med fodbeskyttelse i fire trin.
- ProTracLink-system giver fremragende kørestabilitet.
- Robust stålchassis giver lang levetid.
- Hurtig og let at manøvrere takket være kort udbygningsmål.

Din Jungheinrich-palleløfter giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

En professionel batteristyring og en fremragende virkningsgrad sikrer høj tilgængelighed, også ved tunge indsatser. Den avancerede vekselstrømsteknik sikrer hurtige reaktioner og retningskift uden forsinkelse.

Højtydende vekselstrømsteknik

- Høj virkningsgrad med fantastisk energiudnyttelse.
- Kraftig acceleration.
- Hurtige skift af køreretning uden forsinkelse.
- To års reklamationsret på køremotoren.

Professionel batteristyring

- Lange indsatstider takket være batterikapaciteter på op til 375 Ah.
- Indsats over flere skift takket være batteriudtag i siden (tilvalg).
- Integreret lader som tilvalg giver nem opladning i alle 230 V-stikkontakter.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Lynladefunktion til effektiv opladning inden for et skift.
- Ikke behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Ikke behov for laderum og ventilation, da der ikke dannes gasser.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Det robuste stålchassis samt en forstærket gaffelkonstruktion giver en fin løfteevne ved intensive indsatser, og dæmpede støttehjul sørger for sikker kørsel i kurver, selv med tung belastning.

Robust konstruktion også til hård indsats

- Skørt på frontramme af syv mm stål i høj kvalitet.
- Høj løfteevne på grund af forstærket gaffelkonstruktion.
- To års reklamationsret på køremotoren.
- Kraftig acceleration.

Optimal kørsel i kurver

- Affjedrede og dæmpede støttehjul med ProTracLink-koblingsarm giver optimal støttekraft, afhængigt af køresituationen.
- Perfekt til indsats på læsseramper samt til på- og aflæsning af lastbiler.

Mindre besvær med vedligeholdelse

- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor uden kulbørster.
- Let adgang til alle aggregater via frontkappe i ét stykke med to skruer.
- Sikker beskyttelse mod støv og fugt med indkapslingen af styring og stik i henhold til IP 54.
- Kun lidt slitage på støttehjul med patenteret ProTracLink.
- Koblingssvingarm som tilvalg med brede støttehjul og bredt drivhjul giver en sikker kørsel, også ved længdefuger (f.eks. kølesættevogne).



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Fremover klarer dine brugere let stigninger på op til 15 % – det patenterede rampeløft afpasses perfekt efter det enkelte indsatsområde, også ved anvendelse i kølehus.

Niveaудligning med rampeløft

- Patenteret rampeløft til niveaудligning på ramper med stigninger på op til 15 %.
- Problemfri læsning af første pallerække i lastbiler med ekstra rampeløft.

Ergonomisk styrestangshåndtag

- Sikkerhedsstyrestang med fodbeskyttelse i fire trin som tilvalg.
- Intuitiv betjening med klar farvesystematik, knapper med slidstærke symboler og vippekontakter til optimal betjening i enhver styrestangsposition.
- Let tilgængelig sneglefartskontakt på undersiden af styrestangshåndtaget.
- Optimal sikring mod svigt med berøringsfrie sensorer, som er beskyttet i henhold til beskyttelsesklasse IP 65.

Altid velinformeret

- Et 2-tommers display med visning af ladetilstand, antal driftstimer samt fejlkoder som tilvalg.
- Vælg mellem tre køreprogrammer.
- Ekstra truckaktivering med nøgle eller via funktionsknop, pinkode eller transponderkort.

Ekstraudstyr

- Lastgitter.
- Kølehusversion.
- Integreret lader.
- silentDRIVE giver støjsvagt arbejde.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
EJE 222r	2200 kg	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225r	2500 kg	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i KaltenKirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH