



Elektrisk palleløfter for gående med ergonomisk løft

EJE C20

Løfthøjde: 540 mm / Lastevne: 2000 kg

Den ergonomiske palleløfter til enhver opgave.

Enkel og hurtig plukning af lette varer.

Den manøvredygtige og ergonomiske elpalleløfter EJE C20 er den fleksible ledsager i indsatsscenarier, hvor gods skal flyttes og plukkes. Endvidere er palleløfteren til hjularmsløft forsynet med en integreret enkeltmast, der kan løfte gods op til 752 mm. På den måde bringes varen op i en ergonomisk arbejds højde, så halve paller kan tages af hurtigt og let. Det gør denne elektriske palleløfter til den ideelle enhed til detailhandlen. Især hvor varer skal flyttes hurtigt og effektivt, er EJE C20 med sin høje hastighed, kraftige acceleration og lave forbrugsværdier det ideelle valg. Vores litium-ion-teknologi giver dig den perfekte energistyring. På EJE C20 er sikkerheden også i top. Den lavt fastgjorte styrestang sikrer den nødvendige afstand mellem truck og bruger. Hvor der er særlig lidt plads, giver sneglefartskontakten sikker manøvrering med lodret styrestang.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Ekstra mastløft giver ergonomisk arbejde
- Kraftig, vedligeholdelsesfri vekselstrømskøremotor
- Manøvredygtig og kompakt takket være kort udbygningsmål
- Fuldt manøvrerbar med styrestangen i lodret position
- Kraftig acceleration og høj hastighed

Din Jungheinrich-palleløfter giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Maksimal effekt takket være vores professionelle batteristyring: Særligt høje batterikapaciteter, integreret lader som tilvalg samt forenklet batteriskift giver endnu længere indsatstider med den velkendte højere ydelse.

Effektiv vekselstrømsteknik

- Høj virkningsgrad med fantastisk energiudnyttelse.
- Kraftig acceleration.
- Trinløs regulering af kørehastigheden via kørekontakten.
- Hurtige retningsskift.
- Ingen kulbørster – køremotoren er vedligeholdelsesfri.
- 2 års garanti på køremotoren.

Professionel batteristyring

- Batterikapaciteter på op til 250 Ah giver lange indsatstider.
- 2 PzB 200 Ah-batterier til lodret batteriudtagning.
- Udtagning af batteri i siden (tilvalg) til 2 PzS 250 Ah-batterier.
- Integreret lader (24 V/30 A til åbne rørpladebatterier og vedligeholdelsesfrie batterier) for enkel opladning i enhver almindelig stikdåse (tilvalg).

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Den optimerede håndtering af forskellige paller samt den valgfri adskillelse af mast- og hjularmsløft reducerer risikoen for ulykker og øger sikkerheden ved vareomlæsning og plukning.

Sikker håndtering af paller

- Optimeret kørsel på tværs ind i tomme europaller eller lukkede paller med lukkede glidesko på begge gaffelspidser.
- Til optagning af en halv palle fra en europalle.
- Halve/kvarte paller fra europaller (tilvalg).

Optimal kørsel i kurver

- Affjedrede og dæmpede støttehjul, som er forbundet via koblingssvingarmen ProTracLink, fordeler støttekraften alt efter køresituationen.
- Perfekt til indsats på læsseramper samt til på- og aflæsning af lastbiler.
- Ligelig fordeling af lasten på alle hjul ved kørsel ligeud.
- Koncentreret på det yderste støttehjul ved kørsel i sving.

Mindre besvær med vedligeholdelse

- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor uden kulbørster.
- Let adgang til alle aggregater via frontkappen, som består af én del og kun har 2 skruer.
- Sikker beskyttelse mod støv og fugt på grund af indkapsling af styring og stik i henhold til IP 54.
- Patenteret ProTracLink: Mindre slitage på støttehjulet ved skrå opkørsel på ramper takket være automatisk niveauudligning.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Uanset om det er i kølehuse, i detailhandlen, til vareomlæsning eller ren plukning, kan disse modeller tilpasses dine behov ved hjælp af små ekstra funktioner som en skrivepult med belysning eller et lastgitter.

Altid velinformeret

- Indstillelige kørselsparametre med CanDis og CanCode (tilvalg).
- Informationsdisplayet CanDis (tilvalg) med ekstra visning af driftstimer og lagring af servicedata.
- Afladningsdetektor (3-farvet lysdiode) med løftefrakobling.
- Aktivering af køretøjet med pinkode og valg mellem 3 køreprogrammer via CanCode (tilvalg).

Impulsstyring

- Den hastighed, der er valgt på kørekontakten, holdes i enhver køresituation – også på stigninger/fald.
- Automatisk bremsning i tilfælde af utilsigtet rulning på rampen.
- Optimal tilpasning til ethvert behov med individuelt indstillelige køreparametre (acceleration, sluthastighed, motorbremse).
- Der kan vælges mellem 3 køreprogrammer (tilvalg).
- Energigenvinding med generatorisk bremse ved aftagende kørehastighed.
- Meget lavt støjniveau under kørslen.

Ekstraudstyr

- Skrivepult med belysning.
- Lastgitter.
- Bremsen løsnes let på grund af særlig tændingslås.
- Kølehusversion.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
EJE C20	2000 kg	752 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i KaltenKirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**