



Ηλεκτροκίνητο **stacker** εποχούμενου / με
πλευρική θέση χειριστή
ESD 120

ύψος ανύψωσης: 1660-1960 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

LiION
technology

JUNGHEINRICH

Το ευέλικτο stacker με πλατφόρμα για επιπλέον μεταφορές.

Το βασικό σας μοντέλο για την οικονομική μεταφορά εμπορευμάτων με λειτουργία double deck.

Το συμπαγές και ευέλικτο ESD 1 πραγματοποιεί τους ελιγμούς σε στενούς χώρους το ίδιο αξιόπιστα με τη μεταφορά φορτίων σε μεγάλες αποστάσεις. Χάρη στο πτυσσόμενο κάθισμα επιτρέπει την εργασία τόσο σε καθιστή όσο και σε όρθια θέση.

Το περονοφόρο μηχάνημα διατίθεται με πλάτος μόνο 760 mm και είναι ιδανικό για την τοποθέτηση παλετών σε φορτηγά ή για χρήσεις σε αποθήκη στοιβαζόμενων ειδών. Σε μεταφορά με τη λειτουργία double deck το ESD 1 μεταφέρει ταυτόχρονα δύο παλέτες, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη διαχείριση εμπορευμάτων στην αποθήκη σας.

Η εργονομική εργασία χωρίς καταπόνηση του αυχένα διασφαλίζεται χάρη στην πλευρική θέση καθίσματος ακόμη και στις συχνές αλλαγές κατεύθυνσης. Ακόμη μεγαλύτερη άνεση παρέχει η κεντρικά τοποθετημένη οθόνη, όπου όλες οι σημαντικές λειτουργίες καθώς και το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης είναι πάντα ορατά για εύκολο χειρισμό.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, χωρίς καμία ανησυχία.

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Ιδανικό για την οικονομική μεταφορά εμπορευμάτων με λειτουργία double deck
- Εξαιρετικά στιβαρό σασί για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Πτυσσόμενο κάθισμα για χρήση σε καθιστή και όρθια θέση
- Εύχρηστο σύστημα διεύθυνσης για άνετο χειρισμό
- Συμπαγής κατασκευή για περιορισμένους χώρους

Το δικό σας Jungheinrich stacker με πλατφόρμα

νια μένιστο αντανωνιστικό πλεονέκτημα.



Απόδοση

Μέγιστη απόδοση με τα πιο σύγχρονα περονοφόρα μηχανήματα.

Το ESD 1 μας τροφοδοτείται πάντα κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο με ενέργεια: Οι πανίσχυροι συσσωρευτές και η γρήγορη πλευρική αλλαγή συσσωρευτή καθιστούν το πολυμορφικό περονοφόρο μηχάνημα αποτελεσματικό βοηθό με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια χρήσης.

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης

- Ισορροπημένη τροφοδοσία ενέργειας με ισχύ συσσωρευτή μεταξύ 260 Ah και 500 Ah.
- Γρήγορη αντικατάσταση των συσσωρευτών χάρη στη δυνατότητα πλευρικής αλλαγής τους.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων λιθίου


- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης που εξασφαλίζουν μεγάλη διαθεσιμότητα.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους σε συγκρίση με τους συσσωρευτές οξεών μολύβδου.
- Δεν χρειάζεται να προβλέψετε ειδικούς χώρους με επαρκή εξαερισμό όπου θα φορτίζετε τους συσσωρευτές σας καθώς δεν εκπέμπονται αέρια.



Ασφάλεια

Ιδανικές συνθήκες για ασφαλή εργασία.

Με το stacker με πλατφόρμα ESD 1 προσφέρετε στον χειριστή σας ένα περονοφόρο μηχάνημα για άνετη και ασφαλή εργασία. Η κλειστή θέση χειριστή και ο διακόπτης ασφαλείας στον χώρο για τα πόδια εγγυώνται βέλτιστη προστασία κατά την εργασία.



Εξατομίκευση

Ένα περονοφόρο μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Είτε επιλέξετε ιστούς έως 2,05 m, πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή με ελατηριωτή ανάρτηση είτε περονοφόρο μηχάνημα σε έκδοση για ψυκτική αποθήκη, με ένα ESD της Jungheinrich δεν κερδίζετε μόνο μέγιστη απόδοση, αλλά και μέγιστη ευελιξία στην αποθήκη σας.

Άνετη και ασφαλής εργασία

- Κλειστή θέση χειριστή: Χάρη στο γεγονός ότι η θέση χειριστή βρίσκεται σε κεντρικό σημείο και μέσα στο περίκλειστο περίγραμμα του οχήματος, ο χειριστής είναι βέλτιστα προστατευμένος σε κάθε κατάσταση οδήγησης.
- Διακόπτης ασφαλείας στο χώρο για τα πόδια για μέγιστη ασφάλεια.
- Ασφαλές κράτημα όταν ο χειριστής στέκεται όρθιος χάρη στη σταθερή λαβή οδήγησης.

Εργονομική θέση εργασίας χειριστή

- Θέση χειριστή εγκάρσια προς την κατεύθυνση πορείας για βέλτιστες συνθήκες ορατότητας και αποφυγή καταπόνησης του αυχένα λόγω των συχνών αλλαγών κατεύθυνσης πορείας.
- Τιμόνι με δυνατότητα ρύθμισης τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά.
- Εύχρηστο ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης και άνετα στοιχεία χειρισμού.

Επιπλέον πρόσθετος εξοπλισμός

- Έκδοση για ψυκτική αποθήκη.
- Πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή με ελατηριωτή ανάρτηση.
- Υποδοχές φορτιστών USB.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Υψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ESD 120	2000 kg	1960 mm	12 km/h	2485 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππούπολεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

CE

The logo consists of the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter "J", positioned above the letter "U".