



## Sähkökäyttöinen nelipyöräinen trukki **EFG 425-435**

Nostokorkeus: 2900-7500 mm / Kantavuus: 2500-3500 kg

# Suorituskykyinen trukki täyttää tiukatkin vaatimukset.

Maksimaalista kestävyyttä niin sisällä kuin ulkona.

On kyse sitten juoma- tai rakennustarviketeollisuudesta tai autonvalmistuksesta – monipuoliset ja tehokkaat 4-mallisarjan sähkökäyttöiset nelipyöräiset vastapainotrukit ovat täydellinen valinta, kun tarvitaan raskaiden kuormien nopeaa käsittelyä yrityksen sisäisissä siirroissa. Kantavuuden ollessa jopa 3 500 kg ne soveltuvat erinomaisesti käyttöön lisälaitteiden kanssa. Trukkien tehonlähteenä toimivat kaksi hiljaista ajomootoria, ja trukin panoraamakattoikkuna yhdessä kapean B-pylvään kanssa takaa optimaalisen näkyvyyden. Turvallisuudesta huolehtivat lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät. Mallisarjan 4 EFG-trukki ihastuttaa myös intuitiivisella käyttökonseptillaan sekä yksilöllisesti muokattavissa olevalla ohjaamolla. Se mahdollistaa maksimaalisen jalkatilan sekä nykyaikaisen audio- ja äänentoistojärjestelmän tuomaan hyvää tunnelmaa työntekoon.



## Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla annamme korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin tehtäviisi ilman huolia.

\* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

## Edut pähkinänkuoressa

- Tehokas ajo- ja nostonopeus.
- Kapea B-pylväs ja panoraamakattoikkuna lisäävät turvallisuutta.
- Kompakti mastoprofiili mahdollistaa näkyvyyden kaikkiin suuntiin.
- Raskaaseenkin käyttöön soveltuva hydrauliyksikkö takaa tehokkaan työskentelyn lisälaitteilla.
- Yksilöitävissä oleva ergonomisesti muotoiltu ohjaamo.

# Jungheinrichin sähkökäyttöinen vastapainotrukki

## aiaa asiakkaan etua.



### Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Nosta tuottavuus uudelle tasolle: ota kaikki hyöty irti suuremmasta ajo- ja nostonopeudesta sekä kestävästä litiumioniteknikasta, joka takaa maksimaalisen suorituskyvyn mahdollisimman vähäisellä energiankulutuksella.

#### Parantunut energiatehokkuus

- Huipputehokas synkroninen reluktanssimoottori.
- Kompakti elektroniikka ja hydraulijärjestelmä.
- Hydraulikan ja moottorien käyttöohjaus tarpeen mukaan.

#### Yksilöllinen varustelu

- PureEnergy-tekniikkakonsepti takaa optimaalisen hyötysuhteen Jungheinrichin alkuperäisten komponenttien täydellisen mukautuksen ansiosta.
- drive&liftPLUS-paketti mahdollistaa suuremmat ajo- ja nostonopeudet.
- Efficiency-paketti ja curveCONTROL alentavat nopeutta kaarteissa.

#### Saatavissa litiumioniteknikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Huoltovapaa ja jopa kolme kertaa pidempi käyttöikä verrattuna lyijyhappoakkuihin.
- Soveltuu erinomaisesti monivuorokäyttöön väli- ja pikavarausmahdollisuuksien ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.



### Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Erinomaista ajodynamiikkaa korostavat erilaiset turvallisuusominaisuudet, minkä lisäksi EFG-sähkötrukkit tekevät vaikutuksen lisävarusteena saatavilla kuljettajaa avustavilla järjestelmillä, jotka tarjoavat parasta mahdollista suojaa moninaisissa käyttötilanteissa.

#### Erinomainen ajoturvallisuus

- Trukin turvatakuu ennen ajoa toimintaa edeltävien tarkastusten kautta.
- curveCONTROL alentaa ajonopeutta kaarreaajossa.
- Ei hallitsematonta vierintää taaksepäin vakiovarustukseen kuuluvan automaattisen seisontajarrun ansiosta.
- Panoraamakattoikkuna ja kapea B-pylväs.

#### Lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät ja turvallisuusratkaisut

- addedVIEW 360°-kamerajärjestelmä ja peruutuskamera.
- accessCONTROL: käyttöoikeuksien valvonta vapauttaa trukin vasta, kun järjestelmä ilmoittaa, että seuraavat turvatoiminnot on suoritettu: 1. voimassa oleva käyttökoodi, 2. lukittu istuinkytkin, 3. kiinnitetty turvavyö.
- driveCONTROL: ajonopeuden valvonta alentaa nopeutta automaattisesti kaarreaajossa ja määritellystä nostokorkeudesta alkaen.
- liftCONTROL: nostonopeuden valvonta alentaa ajonopeuden valvonnan ohella maston kallistusnopeutta automaattisesti tietyistä nostokorkeudesta alkaen.



### Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Erinomainen istuimukavuus, parannetut polkimet sekä yksilölliset käyttömahdollisuudet tekevät 4-mallisarjan EFG-trukeistamme taitavia apureita työntekijöillesi.

#### Yksilöllisesti mukautuva käyttökonsepti

- Viisi vaihtoehtoista asetettavaa ajo-ohjelmaa.
- Kolme vaihtoehtoista käyttöjärjestelmää: soloPILOT, duoPILOT ja multiPILOT.
- Kasinojan ja ohjauspylvään yhdellä lukitusvivulla toimiva portaaton säätö.
- Hallintalaitteiden vipujen järjestys ja liikesuunnat mukautettavissa.
- Yksi- tai kaksipoljinohjaus.

#### Ergonominen ohjaamo

- Vähäinen värinä rungosta eristetyn ohjaamon ansiosta.
- Esteetön näkyvyys karmittomien lasien sekä maston ihanteellisesti sijoitettujen ketjujen ja letkujen ansiosta.
- Matala sisäännousukorkeus, hyvin erottuva sisäänkäynti ja tasapohjainen jalkatila.
- Väljä polvi- ja jalkatila kapean ohjauspylvään ansiosta.
- TFT-värinäyttö, jossa on intuitiivinen käytön ohjaus.
- Käyttäjälähtöinen säilytystilojen suunnittelu.
- Suuri taitettava kasinoja, jossa on tilava säilytyslokerokero. Saatavana erilaisia verhoiluvaihtoehtoja.
- Kasinojassa ja/tai sivulla olevassa säilytystilassa sijaitsevat lisävarusteena saatavat USB-liitännät toimivat ulkoisena jännitelähteenä.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3922 mm	0,62 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	4072 mm	0,62 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3927 mm	0,52 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG 435	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,51 m/s

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

[info@jungheinrich.fi](mailto:info@jungheinrich.fi)

[www.jungheinrich.fi](http://www.jungheinrich.fi)

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissa, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**