



Elektromos gyalogkíséretű targonca

AMC 12z

Emelési magasság: 2814-3514 mm / Teherbírás: 1200 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Kompakt segítő

könnyebb terhek szállításához.

Önállóan manőverez szűk raktári környezetben.

Legyen szó alkalmankénti teherszállításról vagy hatékony be- és kitárolásról, a rugalmas, fordulékony AMC 12-es sorozatú elektromos gyalogkíséretű targoncáink megbízható alapmodellek az elektromos gyalogkíséretű raklapemelők szegmensében és ideális kiegészítők a napi raklapmozgatási feladatokhoz. Az AMC 12z kerékkemeléses változat nagyobb szabadmagasságot kínál egyenetlen, ill. lejtős padlójú raktári környezetben való használathoz.

A karbantartásmentes lítiumion-akkumulátor és a beépített töltőberendezés az időtakarékos töltési folyamatoknak és a szabadon választható töltési helyeknek köszönhetően maximális rugalmasságot kínálnak. A biztonságról a Jungheinrich curveCONTROL asszisztensrendszere gondoskodik, amely a kanyarokban automatikusan csökkenti a sebességet.

A mindkét oldalról, intuitív módon kezelhető multifunkciós kezelőkarfej a lassúmenet-kapcsolóval együtt biztonságos, lassított manőverezést tesz lehetővé a függőleges állású kezelőkarral, és így szűk helyeken is könnyen manőverezhető.

Előnyök áttekintése

- Karbantartásmentes lítiumion-akkumulátor beépített töltőberendezéssel.
- Mindkét oldalról kezelhető, multifunkciós kezelőkarfej és multifunkciós kijelző.
- curveCONTROL a sebesség automatikus csökkentéséhez szűk kanyarokban.
- Színes kijelzés a maradványteherbírás leolvasásának megkönnyítésére.
- Villajelölés a raklapok keresztirányú felvételének megkönnyítésére és a raklapkárók csökkentésére.

Jungheinrich gyalogkíséretű targonca az ügyfelek előnyeit maximálisan szem előtt tartva.



Hatékonyság

A legjobb teljesítmény a leghatékonyabb targoncákkal.

A fejlett, karbantartásmentes lítiumion-technológiának köszönhetően az AMC 12/12z gyalogkíséretű targoncáink hosszabb üzemidőt, egyszerű töltési folyamatokat és rugalmasan megválasztható töltési helyeket kínálnak Önnek.

Kompakt kialakítás

- Helytakarékos targoncaméreték és alacsony szerkezeti magasság a jobb ergonómiáért és a hatékony manőverezéshez.
- Csekély, mindössze 565 kg-os saját tömege miatt használható felvonókban és közbenső szinteken is.
- Kisebb kormányzási erő kifejtés és szűk, csupán 1350 mm-es fordulási sugár.

Magas termelékenység

- Karbantartásmentes lítiumion-akkumulátor a targonca maximális rendelkezésre állásáért.
- Rövid töltési idők és lehetőség a gyors köztes töltésre a nagyobb működési rugalmasság érdekében.

Rugalmas töltési folyamatok

- A savas ólomakkumulátorokhoz képest a lítiumion-akkumulátor akár 3-szor több töltési ciklust tesz lehetővé.
- A lítiumion-akkumulátor a kereskedelemben kapható összes 230 V-os aljzatból tölthető a beépített töltőberendezéssel.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.


A használat biztonságának növelése érdekében az AMC 12/12z targoncákat olyan hasznos funkciókkal láttuk el, mint a biztonságos kanyarmenetet garantáló curveCONTROL asszisztensrendszer vagy a lassúmenet-kapcsoló a precíz manőverezéshez.

Biztonságos be- és kitárolás

- Az alacsony váznak és az optimális átláthatóságú emelőoszlopnak köszönhetően kiváló a rálátás a villacsúcsokra és a teherre.
- Középre szerelt, hosszú, kezelőkar a biztonságos, kényelmes kormányzásért.
- Emelési magasságtól független sebességcsökkentés.
- A helytelen kezelés veszélyének csökkentése a maradványteherbírás túllépése miatt: színekódolt jelölések az emelőoszlopon.

Kisebb balesetveszély

- Alap kivételben a curveCONTROL funkcióval van szerelve az automatikus sebességcsökkentés érdekében kanyarmenetben.
- A lassúmenet-kapcsoló biztonságos manőverezést tesz lehetővé függőleges állású kezelőkarral szűk helyeken.
- A PIN-kódos hozzáférési szabályozás megakadályozza a készülék illetéktelen használatát.



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Nagyfokú kényelem kevésbé intenzív raklapkezeléshez: Az intuitíven kezelhető, ergonomikus multifunkciós kezelőkarfej segítségével az AMC 12/12z elektromos raklapemelőink különösen könnyen manőverezhetők.

Egyszerű kezelés

- Elektromos kezelés: menet-, emelési és süllyesztési funkciók.
- Kezelőkarba épített multifunkciós kijelző PIN-kódos hozzáféréssel.
- Mindkét oldalról kezelhető, nagyfokú kezelési komfortot nyújtó kezelőkar.
- A menetsebesség szabályozása 4,5 km/h-ig a kétoldali menetkapcsolóval.
- Mobil munkaasztal az egyszerű, hatékony komissiózáshoz.
- USB-töltőmodul a műszerfalburkolaton.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakódólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
AMC 12z (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
AMC 12z (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



JUNGHEINRICH