



Elektromos tolóoszlopos targonca

ETV Q20 / Q25

Emelési magasság: 4250-10700 mm / Teherbírás: 2000-2500 kg



A többutas targonca összkerék-kormányzással.

Hosszú terhek biztonságos mozgatása.

A fordulékony és sokoldalú, többutas ETV Q targonca mindenhol alkalmazható, ahol hosszú szálanyagokat kell keskeny folyosókban szállítani és nagy magasságba emelni. Az elektromos összkerékkormányzás különösen helytakarékos üzemet tesz lehetővé, akár 8 méter hosszú áruk szállítására. A 360°-os kormányzás minimális fordulókör sugárral és a lehető leggyorsabb irányváltással valamint az öt kormány üzemmóddal együtt a targonca rendkívül hatékony és biztonságos. A módosított normál haladástól a helyben forduláson keresztül a keresztirányú- és párhuzamos haladásig minden lehetséges. Előzetes programozással rendelkezik – egy egyszerű gombnyomással a kívánt üzemmód kiválasztható. Az egyszerű, könnyen megszokható kezelés, a kitűnő kilátás, a nagy energiahatékonyság és a különböző asszisztensrendszerek a Q sorozatú ETV targoncát minden szempontból iránymutató segítséggé teszik.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgáltatás keretében akár 8 év teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion akkumulátorainkra.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Elektromos összkerék-kormányzás
- Menetiránykijelző és egyszerű programválasztás
- Magas kormánypontosság a biztonságos szállításhoz
- Tolatókamera a maximális hátrameneti kilátáshoz keresztirányú haladás során (opcionális)
- Nyomkövető fékezés keresztirányú haladás során

Jungheinrich tolóoszlopos targonca az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

A Jungheinrich ETV Q energiafogyasztás terén kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik. A titok? A tökéletesen egymásra épülő gyártás egy kézből.

Erős emelőszlop
Maximális biztonság és hatékony raktárkihasználás nagy magasságokban is.
Emelési magasság 10.700 mm-ig.
Kis áthaladási magasság nagy emelési magasságnál is.
Extrém hosszú élettartam a hidegen húzott emelőszlop-profiloknak köszönhetően.
Nagy maradvány teherbírás nagy magasságban is.
Kisebb oszloplengés be- és kirakodás során az opcionális aktív oszloplengés-csillapítás révén.
Lítiumion-technológiával is rendelhető
Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
Nincs szükség akkumulátorcserére.
Költségmentes hosszabb élettartam és karbantartásmentesség által.
Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.




Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az intelligens asszisztensrendszerek és a sokoldalú felszereltségi opciók a haladás körbeni maximális biztonságról gondoskodnak – így az ember és a teher valamennyi menet során a legjobb védelmet kapja.

Megnövelt biztonság
Elektromos fékezés mindhárom keréken a biztonságos fékezési folyamatokért keresztirányú haladás során.
Az opcionális hátrameneti kamera a jobb kilátásért hátrafelé keresztirányú haladás során.
Az opcionális panorámatető szabad kilátást biztosít a felemelt rakományra.
Sokoldalú asszisztensrendszer és opciók operationCONTROL folyamatosan méri a teher tömegét és figyelmeztet optikai figyelmeztető jelzéssel a vezető kijelzőfelületén, valamint egy akusztikus figyelmeztető hangot ad a teherbírás tartalék határérték megközelítésekor.
positionCONTROL Snap-funkcióval: egyszerű és gyors betárolást tesz lehetővé további nyomógombok használata nélkül.
liftNAVIGATION automatikusan átvizsgálja a rakodási megbízásokat a raktárkezelő rendszerből.
Biztonságos és hatékony be- és kirakodás villakamerával és ergonomikusan állítható motorral.
4-celos színes-kijelző
Menetirány- és kerékállás kijelző.
Az akkumulátor rendelkezésre állási idejének kijelzése.
Három választható menetprogram.
Üzemórák és pontos idő.
Emelési magasság (opcionális).
Rakomány tömeg (opcionális).



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az ETV Q olyan kezelőhellyel rendelkezik, melyben az ember jól érzi magát, ezen kívül a kezelés igényeit maximálisan kielégíti.

Összkerék-kormányzás
Öt kormányprogram az optimális helykihasználásért gombnyomással.
„Párhuzamos haladás”, „Körmenet” és „Módosított normál menet”.
Átkapcsolás menet közben mindig lehetséges.
Maximális nyomkövetés mindhárom kerék független kormányzásával.
Villatávolság állító berendezés meghosszabbított villaháttal (opcionális)
A villatávolság optimálisan illeszthető a különböző hosszúságú rakományhoz a biztonságos szállítás érdekében.
Az állítás egyszerű gombnyomással történik.
A külső villaélek távolsága akár 2.060 mm is lehet.
Integrált kialakítás rövid első résszel a szűk folyosók részére.
Három, eltérő szélességű vázszerkezettel rendelkező változat rendelhető.
soloPILOT kezelőkar
Vezérlőkar az összes hidraulika funkció aktiválásához, menetirány kiválasztásához, a kűrt működtetéséhez.
Az összes kezelőelem egy látótéren belül található és egy funkcióval rendelkezik.
Két hidraulikafunkció egyidejű működtetése (pl. emelés és eltolás) maximális rakodási teljesítményt eredményez.
A kiegészítő adapterek, pl. villaállító berendezés (opcionális) kényelmes irányítása.
A funkciók lágy vezérlése pontos munkavégzést eredményez.
Kényelmes tartás a párnázott kartámasznak köszönhetően.
multiPILOT-kezelőkar opcionálisan kapható.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A gép rendelkezik EK-megfelelőségi
tanúsítással (CE).



JUNGHEINRICH