



## **Elektrische driewielheftruck**

**EFG BA 113/115**

Hefhoogte: 3000-6500 mm / Capaciteit: 1300-1500 kg



# De compacte elektrische heftruck voor elke branche.

**Sterk en wendbaar – zelfs in smalle gangpaden.**

Als uw magazijn smalle gangpaden heeft en weinig manoeuvreerruimte biedt, ontdek dan onze elektrische heftruck uit de BA-serie. Hij is een van de trucks met de kleinste gangpadbreedte in zijn klasse én is tevens ons perfecte instapmodel voor licht werk in krappe ruimtes.

De elektrische heftruck is uitermate geschikt voor bedrijfsintern goedertransport, inclusief omslag, transport en stapelen. Maar ook buiten levert hij natuurlijk perfect werk. Ongeacht het gebruik: met zijn 48V-accu's kan hij snel worden opgeladen en biedt hij veel flexibiliteit voor de een- of tweeploegendienst. Bovendien kan hij ook worden opgeladen met acculaders van andere Jungheinrich heftrucks – dat bespaart ruimte en kosten.

De tweemotorige voorwielaandrijving zorgt voor een veilige tractie op allerlei ondergronden. Dankzij de robuuste hefmastkwaliteit en het contragewicht kunt u ondanks zijn compacte afmetingen rekenen op een hoog restdraagvermogen tijdens het werken.

De elektrische heftruck biedt zijn bestuurders een zeer goed zicht op de vorken, goederen en obstakels evenals een uitstekend zicht rondom dankzij de geoptimaliseerde hefmast. Kortom: onze elektrische heftruck uit de BA-serie is de flexibele, veilige en compacte truck die geschikt is voor nagenoeg elke branche.



## Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw succes.

\* In overeenstemming met onze garantievooraarden - zie website voor details.

## Uw voordelen

- Uiterst compacte constructie.
- Ideaal voor smalle gangpaden en krappe ruimtes dankzij de kleine draaicirkel.
- Zeer goed zicht op de vorken, goederen en obstakels.
- Hoog restdraagvermogen dankzij massieve hefmast en contragewicht.
- Grotere hydraulische oliestroom – optimaal voor het gebruik van aanbouwapparaten.

# Uw Jungheinrich elektrische heftruck voor een maximaal klantvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties bij een laag energieverbruik.

Onze beproefde draaistroomtechnologie met 48V-accu's maakt uw elektrische heftruck EFG BA tot de ideale kracht in de dagelijkse ploegendienst – en dat met een lange levensduur.

### Energie-efficiënt gebruik

- Energieterugwinning dankzij regeneratief remsysteem.
- Beproefde draaistroomtechnologie: een hoog vermogen bij een gering energieverbruik.
- Geoptimaliseerde energie-efficiëntie voor een langere inzetduur.
- Minimale draaicirkel dankzij tweemotorige voorwielaandrijving.

### Onderhoudsarm en duurzaam

- Onderhoudsvrije rijmotor.
- Lange levensduur, zelfs in stoffige en vochtige omstandigheden.
- Zeer goede toegankelijkheid voor service.

### Verkrijgbaar met lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen dankzij de langere levensduur en onderhoudsvrijheid in vergelijking met loodzuur accu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.



## Veiligheid

Voor maximale bescherming in alle omstandigheden.

Intelligente veiligheidsoplossingen zorgen voor de grootst mogelijke veiligheid en beschermen u en uw medewerkers elke dag opnieuw.

### Intelligent en betrouwbaar

- curveCONTROL, standaard leverbaar, verlaagt automatisch de snelheid in bochten.
- De deactivering van de rij- en hydraulische functies als de stoel niet bezet is, beschermt tegen verkeerd gebruik en voorkomt ongevallen dankzij de gordellogica.
- Het lage zwaartepunt van de heftruck in combinatie met het stabiele mastprofiel zorgt voor een hoog restdraagvermogen.
- Optimaal zicht.
- Betrouwbare datatransmissie tussen elektronische componenten via interface.
- Robuust chassisontwerp voor optimale stabiliteit van de truck.
- De hefmast en het vorkenbord maken een vrij zicht op de lading en de rijweg mogelijk.
- Beschermingsgraad IPX5 voor de hele truck.

### Extra veiligheidsfuncties

- driveCONTROL regelt de snelheid vanaf een gedefinieerde hefhoogte.
- Onderhoudsvrije natte schijfrem met hoge betrouwbaarheid en lage servicekosten.
- Veiligheidsgordel met contactschakelaar.
- De led-werklamp zorgt voor de beste oriëntatie in donkere ruimtes.
- Flitslicht met verschillende standen.
- Floor-Spot om voetgangers in de buurt te waarschuwen.



## Individueelheid

Uw elektrische heftruck – precies zoals u hem nodig heeft.

In welke branche u ook werkt: met de elektrische heftruck EFG BA kunt u rekenen op doordachte functies, een opvallend design en de beproefde kwaliteit van Jungheinrich.

### Plaatsbesparende en wendbare constructie

- De compacte afmetingen en een minimale draaicirkel maken het gebruik in krappe ruimtes mogelijk.
- Het robuuste chassisontwerp zorgt voor een optimale stabiliteit van de truck.
- De hefmast en het vorkenbord maken een vrij zicht op de lading en de rijweg mogelijk.
- Het lage zwaartepunt van de heftruck in combinatie met het stabiele mastprofiel zorgt voor een hoog restdraagvermogen.

### Verskillende opties

- Uitgebreid veiligheidspakket met flitslicht, zonewaarschuwinglampen en akoestisch waarschuwingssignaal.
- Ook verkrijgbaar in vrieshuisuitvoering.
- Hefhoogtes van 3.000 tot 6.500 mm.
- Cabineopties optimaliseren de mogelijkheden van buitengebruik.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast	Totale hoogte
EFG BA 113	1300 kg	12,5 km/u	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	12,5 km/u	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.