



Powered Stacker

EJC 212b-220b

Celšanas augstums: 2500-6000 mm / Kravnesība: 1200-2000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Daudzpusīgais profesionālis iekraušanas un izkraušanas darbos.

Eiropalešu un speciālu preču vienkārša un droša pārvadāšana.

Ērti lietojamie un efektīvie EJC 2b krautņotāji ar dīseles vadību ir speciāli pielāgoti darbam ar speciālām kravām. Balstdakšas ir izvirzītas uz sāniem, un kaltās dakšas iespējams nolaist līdz pat zemei. Tādējādi iespējama vienkārša pabraukšana zem kravām. Turklat dakšas ir pieejamas dažados variantos. Drošu un efektīvu preču pārkraušanu nodrošina mūsu palīgsistēmas "operationCONTROL", kas būdina, ja tiek pārsniegta atlikusī celtspēja, vai pacelšanas augstuma iestatīšanas opcija "positionCONTROL". Krautņotāji ar dīseles vadību ir aprīkoti ar jaudīgu trīsfāzu dzinēju, kurš, pateicoties straujajam paātrinājumam, nodrošina efektīvu noliktavas darbību ikdienā. Arī pacelšanas motors pārliecina ar lielo jaudu, vienlaikus ir kluss un kombinācijā ar optimizēto hidrauliku īauj veikt īpaši vienmērīgu un precīzu kraušanu. Tādējādi pacelšanas motors veicina nenogurdinošu un drošu strādāšanu.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa veikspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Jaudīgs bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs.
- Slēgtu vai šķērsenisku palešu uzņemšana.
- Proporcionālā hidraulika precīzai celšanai un nolaišanai.
- Drošs palēninātas braukšanas režīms ar paceltu dīseli.
- Individuāla pielāgošana visdažādākajām ekspluatācijas situācijām.

Jūsu Jungheinrich krautnotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients qūtu maksimālu labumu



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Īpaši ietilpīgi akumulatori kombinācijā ar uzlaboto akumulatoru pārvadības sistēmu ļauj ieturēt mazāk paužu un līdz ar to nodrošina īpaši efektīvu preču pārkraušanu.

Inteligenta piedziņas tehnoloģija un vadības sistēma

- Trīsfāzu tehnoloģijas dzinēji lielākai veikspējai un vienlaicīgai ekspluatācijas izmaksu samazināšanai, pateicoties perfektai saskaņotībai ar mūsu izstrādāto vadības sistēmu.
- Augsta efektivitāte ar izcilu energijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums un ātra braukšanas virziena maiņa.
- Aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, strādājot kāpumos.
- Bezapkopes vīlces dzinējs bez ogles suķām.

Ilgis darba laiks

- Ilgis lietošanas laiks, ko nodrošina akumulatora kapacitāte līdz 375 Ah.
- lebūvēts lādētājs (opcija) vienkāršai akumulatora uzlādei no jebkuras 230 V kontaktligzdas (atkarībā no akumulatora tipa līdz maks. 270 Ah iespējama arī ātrās uzlādes funkcija, kas nodrošina akumulatora uzlādi vienas darba maiņas laikā).

Litija jonu tehnoloģija

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši ūsmi uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Negadījumu novēršana ar ergonomiku: mūsu pārdomātā un intuitīvi veidotā daudzfunkcionālā dīseles galva garantē drošību darbā ar šiem iekrāvējiem.

Vienmēr lietas kursā

- 2 collu displejs ar kravas indikāciju (opcija) kā centrālais indikācijas un regulēšanas instruments.
- Akumulatora uzlādes stāvoklis, darba stundu skaits un notikumu pazinojumi.
- Izvēlei pieejamas trīs braukšanas programmas.
- Aktivizēšana ar atslēgas slēdzi vai "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles pieejamu transpondera karti.

Droša iekraušana un izkraušana

- Intuitīva visu pacelšanas un nolaišanas funkciju vadība, izmantojot daudzfunkcionālo dīseles galvu.
- Precīza un lēna kravas pacelšana, ko nodrošina hidrauliskais dzinējs ar regulejamu apgrīzienu skaitu un samazinātu trošķu līmeni.
- Lēna kravas nolaišana, ko nodrošina proporcionālā hidrauliskā sistēma.
- Automātisks braukšanas ātruma samazinājums, kad ir pacelta krava.
- Četrīteņu konцепcija augstai stabilitātei.

Servisam draudzīga konstrukcija

- Viegli atverams dzinēja pārsegs, kas ir nostiprināts tikai ar 2 skrūvēm.
- Servisa atveres priekšējā pārsegā.
- Atbalsta ritenis ar bajonetes mehānismu vienkāršai riteņu nomaiņai, iekrāvēju tikai nedaudz pacelot uz augšu.
- Pilnībā pret mitrumu un netīrumiem aizsargāta, hermētiski noslēgta dīseles elektroniskā sistēma atbilstoši standartam IP65.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Viss pārskatāms: 6 collu displejā (opcija) uz opcionālās aptveres iespējams redzēt pacelšanas augstumu, atlikušo ceļspēju, pārslodzes brīdinājumu un precīzus svarus.

Platās šķērsbāzes variants

- Uz sāniem izvirzītas balstdakšas un līdz zemei nolaižamas kaltas dakšas.
- Ērtai speciālu kravu, eiropalešu, šķērsenisku vai slēgtu palešu pārkraušanai (Apvienotā Karaliste, ASV).

Praktiskas mantu novietnes

- Dokumentu novietne priekšējā pārsegā.
- Novietošanas nodalījumi instrumentu pārsegā.
- Padzīlinājums rakstāmlietu uzglabāšanai un papīra piespraudē.

Papildaprīkojums

- 6 collu papildu displejs (opcionāls) palīgsistēmām.
- Dubultie rullīši balsta ritenim nodiluma samazināšanai.
- Kravas aizsargrežģis ar atšķirīgu montāžas augstumu.
- Variants ekspluatācijai saldētavā.
- Termināļa, skenera vai printerā pievienošanas iespēja.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJC 212b	1200 kg	6 km/h	2290 mm	0,4 m/s
EJC 214b	1400 kg	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 216b	1600 kg	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 220b	2000 kg	6 km/h	2352 mm	0,34 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lvwww.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.The logo consists of the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter "J", positioned above the letter "U".