



Elektropiedziņas bīdmasta krautņotājs

ETV C16 / C20

Celšanas augstums: 4250-7400 mm / Kravnesība: 1600-2000 kg

Daudzpusīgs palīgs izmantošanai telpās un ārā.

Pārliecinošs gan augstumā, gan šaurībā.

Mūsu elastīgie un uzticamie C sērijas bīdmasta krautņotāji ir vislabākā komanda, ja jāveic ekonomiska preču iekraušana un izkraušana pārmaiņus gan iekštelpās, gan ārā apstākļos ar atšķirīgu segumu. Vai tas būtu lielā augstumā vai šaurās vietās – šie kompetentie krautņotāji ar savām superelastīgajām riepām kravas no punkta A vienmēr droši nogādā punktā B. Kompaktā konstrukcija, lielā jauda un ergonomiski pilnveidotie darba apstākļi padara krautņotājus par īsteni universāliem talantiem. Ergonomiski izvietotie indikācijas un vadības elementi un teicamā redzamība atvieglo darbu un palielina drošību. Biežai izmantošanai ārā apstākļos kā izvēles aprīkojums ir pieejama ērta slēgtā kabīne. Vienalga, vai strādājot starp palešu vai gravitācijas plauktiem, vienā vai vairākās maiņās – daudzpusīgie krautņotāji optimālu energoefektivitāti sasniedz, pateicoties perfekti saskaņotiem dzinējiem, vadības sistēmām un programmatūrai.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa veiktspēju – līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Optimāli pielāgoti izmantošanai pārmaiņus telpās un ārā
- Ērts sāniski izvietots sēdeklis optimālas redzamības nodrošināšanai
- Precīza vadība, pateicoties soloPILOT vadības svirai
- loweringPRO opcija nolaišanas ātruma optimizēšanai
- curveCONTROL maksimālai braukšanas drošībai

Jūsu Jungheinrich bīdmasta krautņotājs,

lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Ar krautņotāju "divi vienā" Jūs ietaupīsiet visos aspektos: jaudīgais, universālais ETV C Jūs aizvedīs līdz jaudas maksimumam un vēl tālāk.

Jaudīgs pacelšanas masts

- Maksimāla drošība un efektīva noliktavas izmantošana arī lielā augstumā.
- Trīs sekciju pacelšanas masti ar pacelšanas augstumu līdz pat 7400 mm.
- Izcila kravas redzamība cauri mastam.
- Mazs caurbraukšanas augstums pie liela pacelšanas augstuma.
- Liela atlikusī celbspēja arī lielā pacelšanas augstumā.
- Precīzi vadāma masta sasvēršanas sistēma.
- Īpaši ilgs kalpošanas laiks, pateicoties augstvērtīgiem profiliem.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši isam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Zemākas izmaksas, pateicoties ilgākam darbmužam un tam, ka nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas ne speciālas telpas uzlādei, ne ventilācija, jo neveidojas gāzes.

loweringPRO

- Opcija loweringPRO nodrošina maksimālu veikspēju, divkāršojot nolaišanas ātrumu līdz 1,2 m/s.
- Vienmērīgā masta kustība kravas ļauj pacelt un nolaist maksimāli droši (opcija).



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.


Vēl lielāka aizsardzība braucot, mazāk negadījumu un vērtīgs atbalsts jauniem vadītājiem – to un daudz ko citu piedāvā C sērijas ETV.

Opcionālas palīgsistēmas

- "operationCONTROL" pastāvīgi mēra kravas svaru un, pietuvojoties atlikušās celbspējas robežvērtībai, brīdina vadītāju ar optiskiem brīdinājumiem displejā un akustisku skaņas signālu.
- "positionCONTROL" ar SNAP funkciju ļauj veikt vienkāršu un ātru iekraušanu bez nepieciešamības spiest papildu taustiņus.

4 collu pilnkrāsu displejs

- Braukšanas virziena un riteņu stāvokļa indikācija.
- Akumulatora stāvoklis ar atlikušā darbības laika indikāciju.
- Trīs iestatāmas braukšanas programmas.
- Darba stundas un pulkstenis.
- Pacelšanas augstums (opcija).
- Kravas svars (opcija).
- Atlikusī celbspēja (opcija).



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Šeit Jūsu vadītājs noteikti visu kontrolē: par to parūpējas veikspēju veicinoša ergonomika, vienkārša lietošana un individuāli pielāgojama vadītāja darba vieta.

"soloPILOT" vadības svira

- Visu hidraulisko funkciju aktivizēšanai, kā arī braukšanas virziena izvēlei un signālaures lietošanai.
- Visi kontrolrādītāji atrodas vadītāja redzamības zonā, un katram no tiem ir piešķirta konkrēta funkcija.
- Intuitīvs braukšanas virziena pārslēga aktivizēšanas virziens.
- Darbs ar milimetru precizitāti, ļoti precīzi izpildot visas funkcijas.
- Optimāla papildu uzkaragregātu, piem., opcionālā dakšu pozicionētāja, vadība.
- Opcionāli pieejama "multiPILOT" vadības svira.

Ergonomiska darba vieta

- Pietiekoši daudz vietas arī gara auguma vadītājiem.
- Elektriskā stūres sistēma (pēc izvēles 180° vai 360° darbības režīms) Braucot taisni, stūres rokturis vienmēr atrodas ergonomiski optimālā pozīcijā.
- Netraucēta paceltās kravas pārredzamība, ko nodrošina pēc izvēles uzstādāms kabīnes panorāmas jumts.
- Auduma sēdeklis ar sēdēšanas pozīcijas, muguras atzveltnes un ķermeņa svara regulēšanas iespēju.
- Svarīgākie vadības elementi aizsniedzami, nemainot rokas pozīciju.
- Tāds pats pedāļu izvietojums kā automašīnā.
- Dažādas mantu novietošanas iespējas.

Kabīnes aizsardzībai pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem (opcija)

- Ar jumta un priekšējo logu, kā arī sānu logiem aizsardzībai pret nokrišņiem (Komfort 1).
- Ar jumta un priekšējo logu, kā arī sānu logiem un durvīm aizsardzībai no visām pusēm (Komfort 2).

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



JUNGHEINRICH