



# Galvanizuotas rankinis hidraulinis vežimėlis

**AM G20**

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Rankinis kėlimo vežimėlis

## su maksimalia apsauga nuo korozijos.

Idealiai tinka darbui lauke ir drėgnoje aplinkoje.

Ypač kompaktiški ir tvirti rankiniai šakiniai kėlimo vežimėliai AM G20 yra cinkuoti karštuoju būdu ir dėl to ypač tinkami darbui lauke ir drėgnoje aplinkoje, kaip, pvz., dideliuose maisto prekių prekybos centruose ir sodininkystės įmonėse. Speciali danga ypač gerai AM G20 apsaugo nuo drėgmės sukeltų neigiamų padarinių. Grūdinto plieno konstrukcija ir suvirintas vairalazdės laikiklis garantuoja ilgą naudojimo trukmę. Dėl optimizuotos hidraulinės sistemos ir ratų su įvorėmis prekėms gabenti prireikia žymiai mažiau jėgos. Be to, užapvalinti šakių galai ir apsaugoti įvažiuojamieji ratukai palengvina padėklų paėmimą. Nepaisant itin tvirtos konstrukcijos AM G20 išlieka manevringas ir judrus. Dėl labai trumpos priekinės dalies ir papildomai sutrumpintų šakių šie rankiniai šakiniai kėlimo vežimėliai yra nepamainomi pagalbininkai ankštose patalpose. Jokių sunkumų taip pat nekyla ir pakraunant bei iškraunant sunkvežimius.



Approved  
**Jungheinrich quality**

### Patikrinta „Jungheinrich“ kokybė

Jau dešimtmečius „Jungheinrich“ prekės ženklas siejamas su didžiausiu patikimumu, aukštos kokybės mašinomis ir visapusišku servisu, kuriuo galite pasikliauti bet kuriuo metu. Nuo paprastų rankinių šakinių kėlimo vežimėlių iki visiškai automatizuotų logistikos sistemų – „Jungheinrich“ visada siekia maksimalios kokybės.

## Visi privalumai trumpai

- Galvanizuoti paviršiai apsaugo nuo korozijos
- Mažiau jėgos reikalaujanti optimizuota hidraulinė sistema
- Dėl ilgalaikio jungčių sutepimo nereikalinga techninė priežiūra
- Užapvalinti šakių galai ir apsaugoti įvažiavimo ratukai
- Labai manevringas dėl trumpos priekinės dalies ir trumpų šakių

# Jūsų „Jungheinrich“ rankinis šakinis kėlimo vežimėlis

## didžiausiai kliento naudai.



### Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Dėl optimizuoto valdymo elemento - vienodai tinkančio kairiarankiams ir dešiniarankiams - ir optimizuotos hidraulinės sistemos užtikrinamas efektyvus prekių perkrovimas.

#### Efektyvus valdymas

- Kairiarankiams ir dešiniarankiams pritaikytas, patogus valdymo elementas.
- Itin tikslus ir lėtas nuleidimas per specialų nuleidimo vožtuvą.
- Greito kėlimo funkcija (iki 120 kg) perkels europadėklus nuo grindų vos 3 paspaudimais.
- Didžiausias kėlimo aukštis pasiekiamas vos 5 paspaudimais.
- Patobulinta hidraulinė sistema sumažina reikalingą pumpavimo jėgą.
- Reikiamą traukos jėgą sumažina ratai su įvorėmis.



### Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Dėl patvarių medžiagų, tvirtos konstrukcijos ir ypatingos apsaugos nuo korozijos AM G20 krautuvai tampa patikimais ir saugiais pagalbininkais.

#### Didelė apsauga nuo korozijos


- Karštuoju būdu cinkuotas (galvanizuotas) paviršius apsaugo nuo drėgmės.

#### Saugus ir manevringas

- Dėl vos 373 mm siekiančio priekinės konstrukcijos ilgio saugu ir lengva naudoti net ir mažoje patalpoje.
- Imant padėklus skersai, pažymėta žymė rodo tikslią, saugią padėklų vietą.

#### Maksimalus stabilumas ir ilgaamžiškumas

- Tvirtos šakės ir lenktos formos.
- Suvirintas rankenos laikiklis.
- Apsaugoti įvažiavimo ratukai.
- Grūdintasis plienas.



### Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Keičiamo ilgio šakės, įvairios stabdžių sistemos ir skirtingos ratų kombinacijos leidžia pritaikyti prie įvairiausių darbo sąlygų.

#### Tyliai veikiantis

- Ypač tyliai veikiantis ir ilgaamžis dėl chromuotų ratų ir lankstų įvorių.
- Itin geros riedėjimo ypatybės, net ir nesutepus jungčių.

#### Individuali įranga

- Daug šakių ilgių ir įvairūs šakių matmenys.
- Skirtingos stabdžių sistemos arba specialūs dažai.
- Įvairios ratų kombinacijos ir stabdžių sistemos.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AM G20, 520x1150, N-GN, NH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, NH	2000 kg	
AM G20, 520x1150, V-BV, NH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, NH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, NH	2000 kg	1784 mm

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvas atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**