



## Elektrisk støttebenstruck

**EJC 110 / 112**

Løfthøyde: 2500-4700 mm / Løftekapasitet: 1000-1200 kg

**JUNGHEINRICH**

# Lettmanøvrert støttebenstruck for korte strekninger.

Trygg manøvrering på liten plass.

De robuste og praktiske ledestablerne i EJC serie 1 er gode hjelpemidler for effektive stable- og transportoppgaver på lageret. Med den smale arbeidsbredden er de spesielt godt egnet for å transportere last der det er trangt.

Funksjonen for kjøring i lav hastighet bidrar til at de er svært lettmanøvrerte, noe som gir mulighet for sikker manøvrering når ledehendelen står i øverste posisjon. Det multifunksjonelle ledehendelhodet kan betjenes intuitivt og med begge hender, slik at operatøren kan konsentrere seg fullt og helt om innsetting og uthenting. Dette bidrar til økt sikkerhet på lageret.

For å gjøre det enda mer fleksibelt kan du også utstyre EJC i 1-serien med integrert lader, som gjør det enkelt å lade batteriene i en vanlig stikkontakt på 230 V.

## Fordeler

- Kraftig og vedlikeholdsfri drivmotor i trefaseteknologi
- Proporsjonalhydraulikk gir fintfølede heving og senking i to trinn.
- Hendig og kompakt med liten arbeidsgangbredde
- Integrert lader for enkel lading av batteriet (tilleggsutstyr)
- Tilgjengelig med ulike master og løftehøyder

# Støttebenstruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



## Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Løfte- og drivmotorer med usedvanlig høy effektivitet, takket være trefaseteknologi og presist samspill med vår egenutviklede elektronikk.

### Intelligent drivverksteknologi og elektronikk

- Motorer i trefaseteknologi gir økt ytelse og reduserte driftskostnader gjennom optimal tilpasning til vår egenutviklede elektronikk.
- Økt effektivitet med fremragende energiutnyttelse.
- Rask akselerasjon.
- Rask endring av kjøreretning.
- Vedlikeholdsfri børsteløs drivmotor.

### Lang driftstid med blybatterier

- Lang driftstid med batterikapasitet inntil 200 Ah.
- Integriert lader (tilleggsutstyr) gir enkel lading i enhver 230 V stikkontakt (kan også leveres med hurtigladedefunksjon for lading i løpet av ett skift).



## Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Våre trucker gir deg sikkerhet ned til minste detalj; fra kompakt utforming egnet for manøvrering i trange rom, til firehjulsprinsippet som gir stabil stabling.

### Full oversikt

- 2-tommers display (tilleggsutstyr) som sentralt visnings- og innstillingsinstrument.
- Ladestatus på batteriet, driftstimer og hendelsesmeldinger.
- Velg mellom tre kjøreprogrammer.
- Trucken aktiveres via EasyAccess ved hjelp av berøringsbrytere, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).

### Hendig og kompakt

- Optimal bruk, selv på trange steder, takket være den korte arbeidsgangbredden.
- Sneglefartmodus mulig med ledehendel i øvre posisjon.

### Sikker innsetting og uthenting

- Presis og skånsom heving av lasten med turtallsregulert hydraulikkmotor.
- Skånsom plassering av lasten ved hjelp av totrinns senkehastighet (EJC 110) og proporsjonalhydraulikk (EJC 112, tilleggsutstyr på EJC 110).
- Firehjulsprinsipp gir maksimal stabilitet.
- Lang ledehendel gir trygg avstand mellom fører og truck.
- Lite støy ved langsom løfting via løftestyring.



## Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Den vedlikeholdsvennlige konstruksjonen sørger for individuell og fleksibel bruk. Den gjør at vedlikeholdsarbeidet er raskt og enkelt unnagjort.

### Servicevennlig konstruksjon

- Raskt bytte av hjulbaner gjennom serviceåpninger på frontdekselet.
- Støttehjul med bajonettmekanisme gjør bytte av hjul med bare lett hevet truck mulig.
- Elektronikken i ledehendelen er beskyttet mot fuktighet og smuss i henhold til IP65-standarden.
- Elektronikk og integriert lader er beskyttet mot fuktighet og smuss i henhold til IP54-standarden (tilleggsutstyr).

### Praktisk oppbevaringsplass

- Dokumentholder på motordekselet.
- Oppbevaringsplass på batteridekselet.
- Papirklype (i kombinasjon med metalldekselet som er tilleggsutstyr).

### Tilleggsutstyr

- CanDis: Batteriindikator og driftstimeteller.
- CanCode: Adgangskontroll via PIN.
- Lastgrind
- Tilkoblingsmulighet til for eksempel terminal, skanner eller skriver.
- Ekstra robust batterideksel av metall tåler røff bruk.
- Fryseromsutførelse

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EJC 110	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s
EJC 112	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)  
[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



**JUNGHEINRICH**