



Jekketralle

AM V05

Løftehøyde: 390 mm / Løftekapasitet: 500 kg

Bredsporet jekketralle for spesialpaller.

Trygg håndtering av kvart-, halv- og spesialpaller.

Den lettmanøvrerte og fleksible AM V05 er den ideelle jekketralen når du skal transportere kvart-, halv- og spesialpaller. For transport av spesialpaller kan gaffelbredden tilpasses manuelt til spesialpallen mellom 140 og 585 mm. For bruk i butikklokaler er AM V05 i tillegg svært stillegående. Ledehendehodet er ergonomisk utformet og kan betjenes med begge hender. Jekketralen er spesielt lettmanøvrert. Ved hjelp av hurtigløftet og den optimaliserte senkeventilen blir varene transportert raskt, sikkert og effektivt. Dette gjelder også for standard europaller. Naturligvis får du også med AM V05 fordel av den spesielt slitesterke konstruksjonen i herdet stål, tette foringer på hjul, sveiset gaffelfeste og smørefrie ledd som krever svært lite vedlikehold.



Approved
Jungheinrich quality

Velprøvd Jungheinrich-kvalitet

Jungheinrich har i årtier stått for maksimal pålitelighet, trucker av høy kvalitet og omfattende service du kan stole på. Fra den enkle jekketralen til det helautomatiserte logistikksystemet – Jungheinrich leverer maksimal kvalitet.

Fordeler

- Manuelt justerbar gaffelavstand (140–585 mm)
- Spesielt stillegående for bruk i butikklokaler
- Energi- og tidsbesparende hurtigløft inntil 120 kg
- Presis pumpehydraulikk og spesiell senkeventil
- Ergonomisk ledehendel egnet for høyre- og venstrehendte

Jekketralle fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Både høyre- og venstrehendte drar nytte av den optimaliserte betjeningsenheten og reduksjon av nødvendig trekkraft, takket være hjul med tette fôringer.

Effektiv håndtering

- Hurtigløft (standard inntil 120 kg) gjør at kvart-, halv- og spesialpaller går klar av gulvet med noen få pump.
- Maksimal løftehøyde på 390 mm nås med bare fem pump.
- Den spesielle senkeventilen senker lasten fintfølede og kontrollert.
- Det optimaliserte hydraulikksystemet reduserer nødvendig pumpekraft.
- Nødvendig trekkraft reduseres med tette fôringer på hjul.
- Betjeningsenheten er like enkel å håndtere om du er høyre- eller venstrehendt.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.


Spesialpaller kan flyttes sikkert med denne jekketralen som har spesielt lang levetid. Slitasjefri konstruksjon legger til rette for sikker daglig drift.

Sikker og slitasjefri

- Sikker transport av spesialpaller.
- Enkle lastruller i slitesterk og glatt nylon.
- Pulverlakkering for beskyttelse av stålkonstruksjonen mot korrosjon.

Maksimal stabilitet og lang levetid

- Stabile gaffler og slank design.
- Sveiset hendefeste.
- Beskyttede innkjøringsruller.
- Herdet stål.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Denne jekketralen tilpasser seg perfekt pallene som skal flyttes, uansett om det er spesialpaller eller standard europaller.

Stillegående og robust

- Robuste styrehjul i massiv gummi for spesielt stillegående drift.

Bredsporet jekketralle

- Individuelt justerbare gaffler (fra 140 til 585 mm) for mottak og transport av ikke-standardiserte lastbærere.
- Lasting og lossing av små lastbærere på en europall er også mulig.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	2005 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**