



Plukktruck

EKS 110

Løftehøyde: 1000-2800 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

Ergonomisk plukking

opptil tredje reolnivå.

Allsidig, kraftig og effektiv.

Vår solide og ergonomiske plukktruck EKS 110 er den ideelle partneren for plukking opptil tredje reolnivå i bredganger. Med en maksimal plattformhøyde på 3 meter, oppnår du en plukkhøyde på opptil 4,6 meter. Med fritt hengende gafler kan både åpne og lukkede paller tas opp. Den energisparende motoren på 3,2 kW imponerer med høye akselerasjonsverdier. Høy batterikapasitet gir mulighet for langvarig bruk, også ved drift over flere skift. Den lave innstigningen, godt grep på ståplattformen og optimal bevegelsesfrihet ved av- og påstigning bidrar til trygt arbeid. Førerplassen er ergonomisk utformet: optimal plassering av betjeningsenhetene, 4-tommers skjerm og tre alternative kjøreprogrammer. I tillegg gjør flere utstyrsvalg og assistentsystemer plukktrucken svært allsidig. For føreren: Enkel påstigning og oppstart.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus får du et løfte om opptil 8 års ytelse på våre Li-ion-batterier. Fordi vi vet at lang batterilevetid er viktig for din drift.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Maksimal plukkytelse og minimalt energiforbruk
- Kraftig motor bidrar til stor vareflyt
- Valgfritt med lastdel (L) til å gå på, eller tilleggsløft (Z)
- WMS-tilkobling via logistikkgrensesnitt for optimaliserte prosesser
- Plukkhøyde opptil 4,6 meter

Plukktruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

En skikkelig energibunt på lageret: En plukktruck som ikke bare sparer, men også gjenvinner energi gjennom regenerativ bremsing.

Effektiv plukking

- For røffe forhold, takket være en løftekapasitet på inntil 1000 kg og et lastsenter på 600 mm.
- Stabil kjøring i svinger på grunn av lavt tyngdepunkt som gir en god og trygg kjøreopplevelse i alle situasjoner.
- Plattform inkludert lastbærer blir senket til laveste nivå under plukking gjennom optimalisert senking av lastdelen (tilleggsutstyr). Dette gir lavest mulig innstigning uten at pallen må settes ned.
- Spesielt ved lave løftehøyder og hyppig av- og påstigning er tastkjøring en rask løsning for å nå frem til neste plukksted.
- Tastkjøring ved tilleggsøft på rygglenet for å få direkte tilgang til lastbæreren.

Lang driftstid med blybatterier

- Energisparende trefaseteknologi og stor batterikapasitet gir lang driftstid.
- Forskjellige batteristørrelser fra 375 Ah til 620 Ah er tilgjengelige.
- Batteribytte fra siden for arbeid over flere skift (tilleggsutstyr).

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom langt mindre vedlikehold i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Korteste vei fra A til B: For å optimalisere plukkprosessen, er EKS 110 tilgjengelig med tilkobling til lagerstyringssystemet (WMS-tilkobling – tilleggsutstyr).

Sikre prosesser gjennom WMS-tilkobling

- Tilkobling av EKS 110 til Warehouse Management System (WMS) via Jungheinrich logistikkgrensesnitt: Oppdrag formidles enkelt til truckstyringen via grensesnittprogramvaren, slik at ytterligere funksjoner blir utført.
- Sikre prosesser, takket være tilbakemelding i sanntid til WMS.
- Måltrettet reduksjon av sikkerhetsrisikoer, siden kjøreparametrene kan bli påvirket av WMS.
- Ergonomisk plukking med en ekstra skjerm i lastretning.
- Spar tid ved å bekrefte ordrene ved å trykke på en knapp.

Se og bli sett bedre

- Bedre synlighet i dårlig opplyste områder med integrert DayLED-kjørelys (tilleggsutstyr).
- LED-arbeidslys på førervernet kan brukes som ekstra kjørelys eller som hyllebelysning ved plukking (tilleggsutstyr).
- LED-førerplassbelysning (tilleggsutstyr) sørger for en godt opplyst førerplass.
- Floor-Spot – betydelig reduksjon av fare for kollisjon på uoversiktlige steder gjennom et rødt lys som projiseres på bakken cirka tre meter fra trucken (tilleggsutstyr).



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Ergonomi står høyt i kurs hos oss. Vi tilbyr en rekke utstyrspakker som gir deg maksimal fleksibilitet.

Robust konstruksjon

- Ekstra høy rammebeskyttelse i stål på frontdekselet.
- Støtbeskyttet motordeksel i stål beskytter komponentene som ligger bak.
- Støtbeskyttelsen i gummi eller stål (tilleggsutstyr) sørger for ytterligere beskyttelse.

Ergonomisk arbeidsplass

- Enkel av- og påstigning med lav innstigningshøyde.
- Polstring av rygglenet gir bekvem deponering av varer på gaflene.
- Heldekkende og behagelig gummimatte for avlastning av truckføreren.
- Skråstilling av rattet støtter håndens naturlige bevegelsesmønster og skåner håndleddene.
- Som et alternativ til vanlig styring, er det multifunksjonelle rattet jetPILOT tilgjengelig. Det gir enkel og komfortabel betjening som i en personbil.
- Gode oppbevaringsmuligheter med integrert DIN-A4-holder og andre oppbevaringsmuligheter.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
EKS 110 L 100 E	1000 kg	10 km/h	3149 mm	0,26 m/s
EKS 110 L 160 E	1000 kg	9 km/h	3149 mm	0,2 m/s
EKS 110 L 190 E	1000 kg	9 km/h	3149 mm	0,2 m/s
EKS 110 L 280 ZZ	1000 kg	9 km/h	3240 mm	0,31 m/s
EKS 110 Z 100 E	1000 kg	10 km/h	3154 mm	0,26 m/s
EKS 110 Z 160 E	1000 kg	9 km/h	3154 mm	0,2 m/s
EKS 110 Z 190 E	1000 kg	9 km/h	3154 mm	0,2 m/s
EKS 110 Z 280 ZZ	1000 kg	9 km/h	3245 mm	0,31 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**