



Plukktruck

EKS 310 / 412

Løftehøyde: 7000-9000 mm / Løftekapasitet: 1200 kg

De effektive plukktruckene i bredgangen.

Ideell for plukkhøyder over ti meter.

De effektive plukktruckene EKS 412 og EKS 310 er optimaliserte for bruken på lageret med fremragende kjøre- og løfteytelser. I bredgangslageret overbeviser begge de nye energisparende og frittkjørende 24-voltsmodellene med svært god ergonomi og plukktytelse. Takket være et stort utvalg av master, er plukking i over ti meters høyde en enkel oppgave. Med et optimalisert betjeningskonsept kombinert med perfekt sikt til alle sider, er de to plukktruckene allsidige i bruk og skaper et godt ergonomisk arbeidsmiljø med et bredt spekter av individuelle utstyrsalternativer. Enten med Li-ionkraft eller blybatterier: Våre nye plukktrucker EKS 412 og EKS 310 kombinerer optimal plukktytelse med imponerende energisparing.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus får du et løfte om opptil 8 års ytelse på våre Li-ionbatterier. Fordi vi vet at lang batterilevetid er viktig for din drift.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Ergonomisk og individuelt justerbart betjeningskonsept.
- Optimal sikt og synlighet på lageret.
- Perfekt konstruert for bruk i bredgang.
- Svært stabil ved kjøring for sikker og ergonomisk bruk.
- Kan utvides med tredelt DT-mast fra Jungheinrich.

Plukktruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

De allsidige plukktruckene EKS 412 og EKS 310 gir god plukkyltelse og høy effektivitet fra første reolnivå til over ti meters høyde.

Lønnsom energiutnyttelse:

- Aktiv energi- og batteristyring.
- Lengre levetid på batteriet.
- Sømløs drift på mastene for å unngå energikrevende akselerasjons- og retardasjonsfaser.

Li-ionteknologi tilgjengelig:

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom langt mindre vedlikehold i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, da det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Din sikkerhet er viktig for oss: En rekke sikkerhetsegenskaper sørger for at de ansatte kan konsentrere seg 100 prosent om sine arbeidsoppgaver.

Sikker arbeidsprosess:

- Ergonomisk tilpasset bruken i bredgangen.
- Svært god sikt til alle sider gjennom ny mast og sidevinduer i førerhytten.
- God stabilitet også ved kjøring på ujevnt underlag (underlag i henhold til DIN 18202).

Igangsetting og vedlikehold:

- Rask og sikker igangsetting.
- Integreert diagnosesystem.
- Vedlikeholdsintervall på 1000 driftstimer.

Ekstra sikkerhetsfunksjoner:

- Floor-Spot sørger for ekstra sikkerhet på uoversiktlige lagre gjennom et lyspunkt som projiseres på bakken foran eller bak trucken.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Det gjennomtenkte betjeningskonseptet med de ekstra integrerte vinduene og en enda mer brukervennlig betjeningskonsoll, avlaster føreren betraktelig.

Individuell konfigurering:

- Velg mellom ulike truckvarianter, blant annet med tilleggsloft, tilgang i lastretning eller åpen versjon.
- Flere utstyrvalg for førerhytten, blant annet oppbevaring og belysning.

Ergonomisk arbeidsplass:

- Optimalisert betjeningskonsept: full oversikt over all informasjon.
- Optimal sikt til alle kanter gir full kontroll i enhver situasjon.
- Enkel innstigning gjennom lav innstigningshøyde i forbindelse med lettglidende og robuste sidevanger.
- Romslig førerhytte med en rekke oppbevaringsmuligheter.
- Ergonomipakke med ergonomisk gulvmatte og fotbryter tilgjengelig (tilleggsutstyr).

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Løftehastighet uten last
EKS 310 Z	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 L	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 O	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 Z	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 L	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 O	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**