



Empilhador elétrico de três rodas

EFG 112

Elevação: 2900-7000 mm / Capacidade de carga: 1200 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

O empilhador elétrico versátil para todas as aplicações.

O espaço nunca fica apertado para os nossos empilhadores de 3 rodas.

Os nossos ágeis EFG da série 1 com grande versatilidade de utilização são o assistente ideal para um trabalho rápido e eficiente e possuem velocidades de elevação elevadas. O sistema hidráulico potente garante o melhor desempenho, especialmente quando utilizado com acessórios.

A tecnologia de corrente trifásica avançada e o conceito tecnológico PureEnergy asseguram o máximo grau de eficiência em qualquer altura. Assim alcança a máxima capacidade de despacho com consumo mínimo. Graças à ergonomia aperfeiçoada, operação intuitiva e à melhor visibilidade geral através do mastro de elevação compacto, é possível maximizar o desempenho do seu EFG em cada utilização.

O equipamento está também em vantagem em termos de eficiência energética: com as baterias de iões de lítio, tira sempre partido da potência total do seu empilhador de 3 rodas, devido ao carregamento intermédio rápido e à isenção de manutenção.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, garantimos um desempenho de longo prazo de até 8 anos das nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade, para que se possa concentrar nas suas tarefas sem preocupações.

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Potente sistema hidráulico de elevação para o melhor desempenho, mesmo com acessórios
- Eficiência energética otimizada com o conceito PureEnergy
- Dimensões compactas para máxima manobrabilidade
- Melhor visibilidade disponível no mercado através do mastro de elevação compacto
- Local de trabalho ergonómico para trabalho sem fadiga

O seu empilhador elétrico Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Potência máxima com os equipamentos mais eficientes.

Combinando baixos custos durante a vida útil e elevada performance, o nosso EFG 112 aproveita todo o potencial de poupança, para uma otimização do consumo de energia com desempenho máximo.

Conceito de tecnologia PureEnergy

- Tecnologia avançada de corrente trifásica.
- Comando compacto e unidade de sistema hidráulico compacto.
- Menos substituições da bateria devido aos ciclos de trabalho significativamente prolongados.
- Forte desempenho do sistema hidráulico para acessórios.
- Acionamento dos sistemas hidráulicos ou motores conforme necessário.

Gestão profissional da bateria

- Fácil substituição da bateria através do acesso lateral à bateria.
- Sistemas individuais de substituição com porta-paletes de baixa elevação, equipamento ou guindaste.
- A caixa telemática opcional garante uma visão geral constante da utilização de energia.
- Carga economizadora de espaço e manutenção simples.

Disponível com tecnologia de íões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à isenção de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Sistemas de assistência avançados e várias opções de segurança garantem que pessoas, mercadorias e equipamentos no armazém estejam sempre bem protegidos.

Sistemas de assistência opcionais

- Controlo de acesso accessCONTROL para uma liberação do equipamento controlada.
- Controlo da velocidade de marcha driveCONTROL a partir de uma altura de elevação definida.
- liftCONTROL para o amortecimento da inclinação e redução adicional da velocidade de inclinação do mastro de elevação a partir de uma altura de elevação de 1,5 m.
- Maior segurança graças à melhor visibilidade geral das proximidades com o sistema de câmara addedVIEW 360° da Jungheinrich.
- zoneCONTROL da Jungheinrich para a monitorização de áreas de armazenamento críticas e para a proteção contra colisões.

Sistemas de travagem isentos de manutenção

- Travagem regenerativa sem desgaste através do travão-motor.
- Paragem segura em rampas através do travão de estacionamento acionado automaticamente.
- Travagem máxima através do travão de discos livre de manutenção.

Soluções de segurança inovadoras

- Desativação das funções hidráulicas quando o assento não está ocupado.
- Travão de estacionamento automático para impedir o recuo em rampas e inclinações, mesmo quando o equipamento está desligado.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Inúmeras opções de equipamento e elementos de comando individualmente configuráveis garantem o aproveitamento máximo do seu empilhador elétrico EFG em todas as condições.

Conceito de operação adaptável

- Cinco programas de marcha parametrizáveis.
- Deslocamento contínuo por ajuste de um ponto do apoio de braço e da coluna da direção em dois sentidos axiais.
- Atribuição ajustável das alavancas e dos eixos dos elementos de comando.
- Operação de pedal simples ou duplo.
- Ativação do equipamento por EasyAccess através de Softkey, PinCode ou cartão de transponder opcional.

Local de trabalho ergonómico

- Baixas forças de direção e rotações do volante reduzidas para uma direção mais simples.
- Mais espaço para as pernas devido à ausência de componentes hidráulicos na área dos joelhos.
- Coluna de direção regulável ao operador em altura e inclinação.
- Integração de todos os elementos de comando importantes no apoio de braço que acompanha a oscilação.
- Floating Cab para vibrações reduzidas graças ao desacoplamento da cabine do chassis.
- Boa visibilidade da carga através da disposição otimizada das correntes e dos tubos flexíveis.
- Perfil embutido e compacto com excelente visibilidade.
- Ecrã de 4 polegadas de alta resolução e porta USB de série.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EFG 112	1200 kg	7000 mm	12 km/h	3235 mm	0,48 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



JUNGHEINRICH