



Stacker elétrico com elevação dos braços das rodas

EJD 120/222

Elevação: 1500-2905 mm / Capacidade de carga: 2000-2200 kg

O polivalente para o transporte em dois níveis.

Com uma maior variação das alturas de elevação para uma variedade de aplicações.

O versátil e compacto stacker elétrico EJD é a opção perfeita para o transporte de paletes em dois níveis em rampas e pisos irregulares, bem como para o armazenamento e recolha em alturas até 2905 mm. Este eficiente empilhador convence ainda com o seu comportamento de marcha estável com a máxima manobrabilidade – mesmo em espaços estreitos.

Com a recolha simultânea de duas paletes, o EJD trabalha duas vezes mais depressa do que os empilhadores convencionais. Os sistemas de assistência inteligentes, o timão de segurança longo com proteção de 4 níveis para os pés, os refletores e a visibilidade otimizada da ponta do garfo garantem a máxima segurança no trabalho.

O moderno motor de corrente trifásica brilha graças à potência nunca antes vista, à elevada eficiência e à excelente eficiência energética. É ainda possível trabalhar com um maior nível de conforto devido aos três programas de marcha selecionáveis flexíveis, e ao sistema hidráulico proporcional de série, para uma elevação e abaixamento controlados.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, garantimos um desempenho de longo prazo de até 8 anos das nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade, para que se possa concentrar nas suas tarefas sem preocupações.

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Empilhador em dois níveis multifunções.
- Armazenamento e recolha flexíveis em alturas até 2905 mm.
- Maior variação das alturas de elevação em três tipos de mastro.
- Disponível com tecnologia de iões de lítio.
- Vários sistemas de assistência para uma maior segurança.

O seu stacker Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Quer com tecnologia de corrente trifásica economizadora de energia ou tecnologia de iões de lítio avançada – com o EJD optará por um equipamento para um trabalho económico em diversas áreas de aplicação.

Comando inteligente e tecnologia de acionamento avançada

- Motor de tração moderno com tecnologia de corrente trifásica para elevado desempenho e custos operativos reduzidos.
- Modo de marcha ECO para um reduzido consumo de energia com velocidade de marcha constante.
- proteção antirretrocesso em rampas.
- Sem escovas de carvão devido ao motor de tração livre de manutenção.

Utilização prolongada com bateria de chumbo-ácido

- Elevada capacidade de bateria, até 375 Ah, para períodos operativos prolongados.
- Compartimento da bateria S com 150 Ah (EJD 120), M com 250 Ah ou L com 375 Ah (EJD 222).
- Carregador integrado opcional para baterias húmidas e baterias livres de manutenção para um carregamento fácil em qualquer tomada de 230 V.
- Extração lateral da bateria no compartimento da bateria M e L permite uma troca de bateria ergonómica e economizadora de tempo.

Disponível com tecnologia de iões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à isenção de manutenção, em



Segurança.

Melhores condições para um trabalho seguro.

Através de adaptações flexíveis do sistema hidráulico proporcional, os trabalhos de empilhamento tornam-se mais precisos do que nunca. Quer no transporte de paletes, na utilização em rampas ou em altura – a segurança é a principal prioridade neste equipamento polivalente.

Construção robusta

- Contorno do chassis fechado.
- Chassis em aço de até 7 mm para utilizações com bastantes impactos.

Empilhar e desempilhar confortável

- Batente da paleta no chassis para o posicionamento rápido e preciso de duas paletes sobrepostas.
- Cabeça de timão multifunções para comando intuitivo de todas as funções de elevação e descida.
- Elevação e descida precisas e suaves da carga através de motor hidráulico com regulação da velocidade.
- Acionamento gradual lateral para a elevação e descida dos garfos na preparação de encomendas.

Trabalho confortável e seguro

- Seleção flexível entre três programas de marcha.
- Melhor visibilidade em zonas mal iluminadas com faróis integrados opcionalmente.
- Timão de segurança de 4 níveis para proteção ativa dos pés.

Informado a qualquer momento

- Visor adicional de 2 polegadas opcional para sistemas de assistência, incl. boa visibilidade no empilhamento.
- Estado de carga da bateria, horas de serviço e mensagens de ocorrência.
- Ativação opcional do equipamento por EasyAccess através de Softkey, PinCode ou cartão de transponder.



Personalização.

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Tão versátil e, mesmo assim, tão preciso: selecione exatamente o empilhador de que precisa para os seus requisitos de armazenamento. O EJD oferece diversas funções adicionais para qualquer requisito.

Versátil através da elevação dos braços das rodas

- Transporte a dois níveis de duas paletes em simultâneo.
- Mecanismo adicional de elevação para elevar os braços de apoio, independentemente dos garfos.

Flexibilidade na operação com operador apeado

- Personalização através de uma diversidade de mastros em diferentes modelos (EF = mastro de elevação simples, DT = mastro telescópico duplo, DT = mastro telescópico triplo).
- Condução do equipamento à velocidade ergonómica de 5,6 km/h para uma manobrabilidade cómoda e segura.
- No programa de marcha 3 é possível uma adaptação individual a uma velocidade máxima de 6 km/h.
- Faróis para iluminação ideal.

Equipamentos adicionais

- Versão para câmaras de refrigeração.
- Grade de proteção da carga em duas alturas.
- Suporte opcional na cobertura da bateria.
- Suporte de opções robusto, de aplicação universal.
- Faróis para iluminação de camiões.
- Suporte de rolo de película.
- Base A4 para escrever.
- Compartimento magnético.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



JUNGHEINRICH