



Trehjulig elektrisk motviktstruck/eltruck

EFG 213-220

Lyfthöjd: 2020-7000 mm / Lastkapacitet: 1300-2000 kg



Den smidiga eldrivna staplaren för alla tillfällen.

Det blir aldrig för trångt för våra trehjuliga truckar.

Våra smidiga och mångsidiga truckar i EFG 2-serien är de perfekta hjälpredorna för snabbt och effektivt arbete med höga lyfthastigheter. Den kraftfulla hydrauliken ger maximal prestanda, särskilt vid drift med tillsatsaggregat.

Avancerad växelströmsteknik och teknikkonceptet PureEnergy garanterar optimal verkningsgrad i alla situationer. På så sätt uppnår du maximal arbetskapacitet och samtidigt minimal energiförbrukning. Genom beprövad ergonomi, intuitiv manövrering och optimal sikt runt om genom det kompakta lyftstativet kan din EFG uppnå full prestanda i alla situationer.

Trucken är även energieffektiv: Med litiumjonbatterier får du alltid full effekt från din trehjuliga truck genom snabba mellanladdningar och underhållsfrihet.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Kraftfull lyfthydraulik för maximal prestanda även med tillsatsaggregat.
- PureEnergy-konceptet ger optimerad energieffektivitet.
- Kompakta mått ger maximal manövrerbarhet.
- Bästa sikten på marknaden tack vare kompakt lyftstativ.
- Ergonomisk arbetsplats ger avslappnat arbete.

Din eldrivna staplare från Jungheinrich

Ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Med låga driftskostnader och imponerande prestanda ser våra EFG till att du sparar pengar där det går att spara – för optimal energiförbrukning och maximal prestanda.

PureEnergy-teknikkoncept

- Avancerad växelströmsteknik.
- Kompakt styrning och kompakt hydraulaggregat.
- Höga lyfthastigheter för snabb lyftning.
- Hög hydraulikeffekt för tillsatsaggregat.
- Behovsanpassad styrning av hydraulik och motorer.

Professionell batterihantering

- Enkelt batteribyte från sidan.
- Individuella batteribytestsystem med hjälp av låglyftare, skjutstativtruck eller kran.
- Telematikbox som tillval för permanent överblick över energianvändningen.
- Platsbesparande laddning och enkelt underhåll.

Tillgänglig med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Avancerade assistanssystem och många säkerhetstillval gör att personal, gods och truckar alltid är väl skyddade på lagret.

Innovativa säkerhetslösningar

- Om ingen sitter på sätet inaktiveras hydraulfunktionen.
- Automatisk parkeringsbroms som hindrar att trucken rullar bakåt på ramper och i stigningar – även när trucken är avstängd.

Underhållsfria bromssystem

- Motorbroms för slitagefri regenerativ bromsning.
- Automatiskt aktiverad parkeringsbroms för säkert stillastående på ramper.
- Underhållsfri skivbroms för maximal inbromsning.

Assistanssystem (tillval)

- Åtkomstkontroll accessCONTROL för kontrollerad aktivering av trucken.
- Hastighetskontroll driveCONTROL från och med en viss lyfthöjd.
- liftCONTROL för tildämpning och ytterligare reducering av lyftstativets tilthastighet från och med en lyfthöjd på 1,5 m.
- Ökad säkerhet tack vare optimal sikt runt om i närområdet med Jungheinrich addedVIEW 360°-kameran.
- Jungheinrich zoneCONTROL för övervakning av kritiska lagerområden och för skydd mot kollisioner.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Många olika utrustningsalternativ och individuellt konfigurerbara reglage gör att du får ut maximalt ur din eldrivna EFG-staplare under alla förhållanden.

Anpassningsbart manöverkoncept

- Fem programmerbara körprogram.
- Steglös enpunktsjustering av armstödet och rattstängan i två riktningar.
- Justerbar styrenhet med individuellt anpassade styrreglage.
- Enkel- eller dubbelmanövrering.
- Aktivering av trucken med EasyAccess via Softkey, PinCode eller transponderkort (det senare är tillval).

Ergonomisk arbetsplats

- Reducerade styrkrafter och färre rattvarv för enkel styrning.
- Mer benutrymme genom att hydrauliska komponenter kring knäna utgår.
- Rattstång som kan anpassas till truckföraren i höjd och lutning.
- Alla viktiga styrreglage är integrerade i armstödet som rör sig med förarens rörelser.
- Floating Cab för mindre vibrationer tack vare att hytten är fränkopplad från chassit.
- Fri sikt över lasten genom optimerad kedje- och slangplacering.
- Kompakt profilpaket med utmärkt sikt.
- 4-tumsdisplay med hög upplösning och USB-port som standard.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 216k	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3343 mm	0,74 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0,74 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3362 mm	0,74 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,74 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,63 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH