



Fyrhjulig elektrisk motviktstruck/eltruck **EFG 425-435**

Lyfthöjd: 2900-7500 mm / Lastkapacitet: 2500-3500 kg

Starka truckar

som uppfyller de högsta kraven.

Maximal kapacitet både inom- och utomhus.

Till exempel inom dryckesindustrin, byggmaterialhandeln eller fordonsindustrin – våra mångsidiga och effektiva eldrivna fyrhjuliga truckar i serie 4 är det perfekta valet för snabb hantering av tung last vid interna varutransporter. Med en lyftkapacitet på upp till 3 500 kg passar de särskilt bra för drift med tillsatsaggregat.

Två tysta drivmotorer ger truckarna den kraft som krävs, och panoramataket och den smala B-stolpen garanterar optimal sikt. Förarassistanssystem, som kan väljas som tillval, ökar säkerheten.

EFG serie 4 imponerar även ergonomiskt med det intuitiva manöverkonceptet och förarplatsen som kan anpassas individuellt. Den erbjuder inte bara maximalt benutrymme, utan även ett modernt ljudsystem för bästa möjliga stämning under arbetet.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Imponerande kör- och lyfthastigheter.
- Smal B-stolpsdesign och panoramatak för ökad säkerhet.
- Kompakta lyftstativprofiler med optimal sikt runt om.
- Heavy Duty-hydraulblock för effektivt arbete med tillsatsaggregat.
- Ergonomisk arbetsplats som kan anpassas individuellt.

Jungheinrichs eldrivna motviktstruck ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal prestanda med de effektivaste truckarna.

Lyft produktiviteten till en ny nivå: Dra nytta av högre kör- och lyfthastigheter och litiumjonteknik med hög kapacitet för maximal prestanda och minimal energiförbrukning.

Förbättrad energieffektivitet

- Högeffektiv synkron reluktansmotor.
- Kompakt styrning och kompakt hydraulaggregat.
- Behovsanpassad styrning av hydraulik och motorer.

Individuella utrustningsalternativ

- PureEnergy-teknikkonceptet för optimal verkningsgrad genom perfekt anpassning av Jungheinrich-originalkomponenterna.
- drive&liftPLUS-paket med högre kör- och lyfthastigheter.
- Efficiency-paket med curveCONTROL för reduktion av hastigheten i kurvor.

Finns med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Underhållsfritt och med en livslängd som är upp till tre gånger längre än för blysyrbatterier.
- Optimalt lämpade för flerskiftsdrift tack vare att de kan mellanladdas och snabbbladdas.
- Inget batteribyte behövs.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

EFG-truckarna imponerar inte bara med ett flertal säkerhetsfunktioner utan också genom sina assistanssystem som finns som tillval. Dessa ger maximalt skydd i många olika situationer.

Hög körsäkerhet

- Säkerhetskontroll av trucken med pre-operation-check innan körningen påbörjas.
- Reducering av hastigheten vid kurvkörning med curveCONTROL.
- Trucken rullar inte tillbaka okontrollerat tack vare automatisk parkeringsbroms som standard.
- Panoramatak och smalare B-stolpsdesign.

Förarassistanssystem och säkerhetslösningar som tillval

- addedVIEW 360°-kameran med backkamera.
- accessCONTROL: Åtkomstkontroll som gör att trucken kan startas först efter att en rad säkerhetsfunktioner är aktiverade: 1. giltig åtkomstkod, 2. låst stolpskontakt, 3. låst bälte.
- driveCONTROL: Hastighetskontroll som automatiskt reducerar hastigheten vid kurvkörning och från en bestämd lyfthöjd.
- liftCONTROL: Lyfthastighetskontroll som minskar både truckens hastighet och lyftstativets tilthastighet från en bestämd lyfthöjd.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Hög sittkomfort, förbättrad pedalplacering och individuella manövreringsmöjligheter gör våra truckar i EFG-serie 4 till en uppskattad medhjälpare för din personal.

Individuellt anpassningsbart manöverkoncept

- Välj mellan fem fritt inställbara körprogram.
- Tre olika manöversystem att välja mellan: solo-, duo- och multiPILOT.
- Steglös enpunktsjustering av armstödet och rattstängens i två riktningar.
- Justerbar styrenhet med individuellt anpassade reglage.
- Enkel- eller dubbelmanövrering.

Ergonomisk arbetsplats

- Låga vibrationer eftersom hytten inte ligger direkt mot chassit.
- Fri sikt: genom ramlösa rutor samt optimerad kedje- och slangplacering i lyftstativet.
- Lågt markerat insteg med plant fotutrymme.
- Smal rattstång som ger stort knä- och benutrymme.
- Intuitiv TFT-fullfärgsdisplay.
- Användarorienterat förvaringskoncept.
- Stort vinklingsbart armstöd med valbar klädsel och stort förvaringsfack.
- Extern spänningsförsörjning genom USB-uttag (tillval) i armstödet och/eller förvaringsfacket på sidan.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3922 mm	0,62 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	4072 mm	0,62 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3927 mm	0,52 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG 435	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,51 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**