



Akülü Reach Truck

ETV Q20 / Q25

Kaldırma yüksekliği: 4250-10700 mm / Yük kapasitesi: 2000-2500 kg



Çok yönlü reach truck, dört çeker direksiyonlu.

Uzun yüklerin güvenli taşınması.

Çevik ve çok yönlü Reach Truck'larımız ETV Q'lar, uzun malzemelerin dar koridorlarda nakledilmesi ve büyük yüksekliklere kaldırılması gereken her yerde kullanılabilirler. Elektrikli tekerlek dümeni vasıtasıyla 8 m'ye kadar uzunlukları olan yükler özellikle yerden tasarruflu bir şekilde nakledilebilirler. Minimum dönme yarıçapı ve mümkün olan en hızlı sürüş yönü değişimi için 360° direksiyonu, kullanıma hazır beş direksiyon modunun yanı sıra forkliftlerin aşırı verimli olmasını ve güvenli sürüş tutumu sağlar. Modifiye edilmiş normal sürüşten yerinde dönmeye ve çaprazve paralel sürüşe kadar her şey mümkün. Ve ön programlı - kumanda paneline ufak bir dokunuş yeter ve forklift istenilen modda sürüş yapar. Kolay, sezgisel kullanım, mükemmel görüş koşulları, yüksek enerji verimliliği ve çeşitli sürücü destek sistemleri, Q yapı serisinin ETV'lerini her konuda yön belirleyici yardımcılara dönüştürür.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich "Li-ion Guarantee Plus" ile, üstün kaliteye sahip lityum – iyon akülerimiz için sizlere 8 yıla varan performans garantisi veriyoruz. Böylece, lityum – iyon akülerinizi düşünmeden, işinize odaklanabilirsiniz.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Elektronik olarak kumanda edilen tekerlek dümeni
- Sürüş yönü göstergesi ve kolay program seçimi
- Güvenli nakliye için yüksek direksiyon hassasiyeti
- Çapraz sürüşte en iyi geri sürüş görüşü için geri sürüş kamerası (opsiyonel)
- Çapraz sürüşte şeritten çıkmadan frenleme

Jungheinrich Reach Truck'ınız

Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Jungheinrich ETV Q, enerji tüketimi konusunda yeni standartlar oluşturur. Peki sırrı? Tek elden mükemmel bir şekilde birbirine uyulanmış üretim.

Güçlü asansör

- Maksimum güvenlik ve büyük yüksekliklere kadar verimli depo kullanımı.
- 10.700 mm'ye kadar kaldırma yükseklikleri.
- Büyük kaldırma yüksekliklerinde küçük geçiş yükseklikleri.
- Soğuk çekim asansör profilleri sayesinde son derece uzun kullanım ömrü.
- Büyük kaldırma yüksekliklerine kadar yüksek rezidüel taşıma kapasiteleri.
- Opsiyonel, aktif asansör titreşim sönmülmesi vasıtasıyla depolama ve depodan alma esnasında azaltılmış asansör sarsılmaları.

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmeyen yapısı sayesinde masraftan tasarruf etme.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Akıllı asistan sistemleri ve çeşitli donanım opsiyonları, sürüş esnasında üstün güvenlik sağlar - böylece insan ve yük her sürüşte en iyi şekilde korunmaktadır.

Yüksek güvenlik


- Çapraz sürüşte güvenli fren işlemleri için üç tekerleğin her birinde elektrikli frenler.
- Geriye doğru sürüşte daha iyi görüş için opsiyonel geri sürüş kamerası.
- Opsiyonel panoramik tavan vasıtasıyla kaldırılan yüke serbest görüş.

Çeşitli sürücü destek sistemleri ve opsiyonlar

- operationCONTROL sürekli olarak yük ağırlığını ölçer ve rezidüel taşıma kapasitesinin sınır değerine yaklaşılmış durumda hem sürücü ekranından görsel bir uyarı sinyali hem de sesli bir uyarı sinyali verir.
- Tuşlara basmadan kolay ve hızlı istifleme için Snap fonksiyonlu positionCONTROL mevcuttur.
- liftNAVIGATION istifleme görevlerini otomatik olarak depo yönetim sisteminden aktarır.
- Çatal kolu kamerası ve ergonomik olarak ayarlanabilen motor vasıtasıyla güvenli ve verimli depolama ve depodan alma işlemi.

4 inç tam renkli ekran

- Sürüş yönü ve tekerlek konumu göstergesi.
- Kalan çalışma göstergesine sahip akü durumu.
- Seçilebilir üç sürüş programı.
- İşletim saatleri ve saat.
- Kaldırma yüksekliği (opsiyonel).
- Yük ağırlığı (opsiyonel).



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

ETV Q, insanın kendisini sadece rahat hissetmekle kalmadığı ayrıca maksimum oranda sürücünün gereksinimlerine de uyum sağlayan bir kokpitte çalışma imkanı sunar.

Tüm tekerleklere bağlı direksiyon

- Tek tuşla optimum alan kullanımını için beş direksiyon programı.
- "Paralel sürüş", "Dairesel sürüş" ve "Modifiye normal sürüş".
- Sürüş esnasında geçiş her zaman mümkündür.
- Her üç tekerleğin bağımsız yönlendirilmesi sayesinde maksimum şerit sadakatı.

Uzatılmış çatal sırtına sahip çatal ataşmanı (opsiyonel)

- Uzun malzemelerin güvenli taşınmaları için farklı yük genişliklerine optimum ayarlama.
- Bir tuşa basmayla kolay kullanılabilir ayarlama sistemi.
- Çatal arası mesafe (dıştan dışa) 2.060 mm'ye kadar mümkün.
- Dar koridor genişlikleri için düşük ön yapıya sahip entegre yapı şekli.
- Değişik çerçeve genişliğine sahip 3 versiyon temin edilebilir.

soloPILOT kumanda kolu

- Tüm hidrolik fonksiyonların, sürüş yönü seçiminin ve kornanın etkinleştirilmesi için kontrol kolu.
- Tüm ayar parçaları görüş alanındadır ve kendilerine açıkça bir fonksiyon atanmıştır.
- 2 hidrolik fonksiyonun aynı anda yürütülmesi vasıtasıyla maksimum taşıma performansı (örn. kaldırma ve itme).
- Örn. çatal ataşmanı (opsiyonel) gibi ek ataşmanları rahat kontrol imkanı.
- Tüm fonksiyonların hassas kullanımını sayesinde nokta atışı çalışma olanağı.
- Döşemeli kol desteği sayesinde rahat duruş.
- multiPILOT kumanda kolu opsiyonel olarak temin edilebilir.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşiođlu Mahallesi
Yeni Şite Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdađ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH