



# Fyrhjulig elektrisk motviktstruck/eltruck

## **EFG BC 316-330**

Lyfthöjd: 3000-6500 mm / Lastkapacitet: 1600-3000 kg



# Vår smidiga fyrhjuliga truck för alla tillfällen.

Enkel men imponerade kraftfull.

De kraftfulla och robusta eldrivna fyrhjuliga EFG-truckarna i serie BC passar perfekt för de mest skiftande transport- och staplingsarbeten. Med en lyftkapacitet på upp till 3 ton och en hög restkapacitet upp till 5 meter är de både optimalt stabila och lättmanövrerade.

En tvåmotorig framhjulsdrift med ZF-växellåda och smart styrteknik utlovar maximal prestanda och låg förbrukning. Den högt monterade styraxeln ger optimal viktfordelning på alla fyra hjulen och ojämnheter i underlaget jämnas ut – för maximal stabilitet och körsäkerhet.

Vår tolkning av en högklassig truck med optimalt pris/prestanda-förhållande: Stränga kvalitetskontroller och robusta komponenter garanterar tillförlitlig drift och lågt slitage – alltid.



## Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Robust lyftstativ och hög restkapacitet upp till 5 m.
- Intelligent Jungheinrich-styrning för optimal godshantering.
- Minimerad vändradie tack vare framhjulsdrift med två motorer och ZF-växellåda.
- Ökad säkerhet och högre komfort med curveCONTROL.
- Välvt skyddstak för optimal sikt.

# Din eldrivna staplare från Jungheinrich

## Ger maximal nytta på lagret.



### Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Underhållsfria elmotorer med beprövad växelströmsteknik ger i kombination med högeffektiva 48 V-batterier alltid hög effekt samtidigt som energiförbrukningen är låg – upp till 30 % effektivare än likströmsmotorer.

#### Energisnål drift

- Beprövad växelströmsteknik för hög prestanda och låg energiförbrukning.
- Långa användningstider tack vare optimerad energieffektivitet.
- Energiåtervinning genom regenerativ inbromsning.
- Jungheinrichs styrning för enastående acceleration, optimal kör- och lyfthastighet samt maximal arbetskapacitet.

#### Underhållsfria dubbla motorer

- Minimerad vändradie och minskat däckslitage tack vare framhjulsdraft med två motorer och ZF-växellåda.
- Lång livslängd även i dammiga och fuktiga miljöer.
- Helt slutet och skyddad enligt IP54.
- Högt vridmoment för snabba arbetscykler.

#### Finns med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



### Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Intelligenta assistanssystem och många säkerhetstillval, t.ex. automatisk hastighetsreducering i kurvor eller från en viss lyfthöjd ökar säkerheten på lagret.

#### Bekväm och säker hantering

- curveCONTROL för automatisk hastighetsreducering i kurvor.
- Driv- och hydraulfunktionerna deaktiveras när stolen inte används.
- Hög restkapacitet tack vare truckens låga tyngdpunkt i kombination med den stabila lyftstativprofilen.
- Tillförlitlig dataöverföring mellan elektroniska komponenter via gränssnitt.
- Skyddsklass IPX5 för hela trucken.

#### Extra säkerhetsfunktioner

- Floor-Spot för att varna fotgängare i närområdet.
- Blixtlampa med olika lägen.
- Säkerhetsbälte med kontaktbrytare.
- Underhållsfri våt skivbroms med hög tillförlitlighet och låga servicekostnader.
- Hastighetskontroll driveCONTROL från och med en viss lyfthöjd.



### Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Markant design, solida funktioner och beprövad kvalitet: Med vår eldrivna staplare EFG BC får du en truck som imponerar genom maximal prestanda och maximal flexibilitet.

#### Kraftfull och markant design

- Robust chassidesign för optimal truckstabilitet.
- Lyftstativet och gaffelvagnen möjliggör bra sikt över lasten och färdvägen.
- LED-arbetsbelysning ger optimal sikt där det är mörkt och sänker underhållskostnaderna.
- Den kompakta konstruktionen och den minimerade vändradien gör att trucken kan användas där det är mycket ont om plats.

#### Diverse utrustningsalternativ

- Omfattande säkerhetspaket med blixtlampa, varningszonslampor och varningsljudsignal.
- Tillgängligt i fryshusutförande.
- Lyfthöjder mellan 3 000 och 6 500 mm.
- Hyttalternativ optimerar användningsmöjligheterna utomhus.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last	Total höjd
EFG BC 316	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BC 320	2000 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,44 m/s	2080 mm
EFG BC 325k	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3807 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 325	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3927 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 330	3000 kg	5000 mm	18 km/h	4097 mm	0,32 m/s	2200 mm

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

[kundkontakt@jungheinrich.se](mailto:kundkontakt@jungheinrich.se)

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**