



## Електричний повідковий штабелер з додатковим підйомом

**EJC 212z-220z**

Висота підйому: 2400-6000 mm / Вантажопідйомність: 1200-2000 kg

# Потужний високопідйомний штабелер для інтенсивної експлуатації.

**Безпечний підйом важких вантажів на великі висоти.**

Потужні та надійні моделі EJC серії 2 завдяки великій висоті підйому та великій залишковій вантажопідйомності ідеально підходять для інтенсивної роботи, завантаження та розвантаження важких вантажів на великій висоті. Крім того, наші допоміжні системи operationCONTROL, що попереджають про перевищення залишкової вантажопідйомності, або попередній вибір висоти підйому positionCONTROL, забезпечують безпечну та ефективну роботу з вантажем.

Додаткові підйомні колісні балки дозволяють легко долати нерівності підлоги, а також пороги та рампи. EJC 2z також може перевозити дві палети одночасно, що значно збільшує обробку вантажів.

Завдяки оптимальній узгодженості між контролером та нашими невибагливими трифазними двигунами споживання енергії цих надійних штабелерів значно нижче. Двигун механізму підйому також вражає своєю високою потужністю, при цьому він тихий та дозволяє виконувати штабелювання плавно та обережно.



## **Жодних турбот. Жодних компромісів.**

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна гарантія продуктивності наших високоякісних літій-іонних акумуляторів, так що ви можете повністю зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

\* у відповідності з умовами гарантії –  
подробіці див. на веб-сайті.

## **Всі переваги одним поглядом**

- Висота підйому до 6 м та висока залишкова вантажопідйомність.
- Опціональна електрична система керування за допомогою руків'я для ефективної роботи майже без втоми.
- Пропорційна гідравліка для чутливого підйому та опускання.
- Ефективне двоярусне транспортування завдяки підйомним колісним балкам.
- Довге руків'я керування та оптимальна видимість вил.

# Ваш штабелер Jungheinrich

## для максимальної вигоди клієнта.



### Ефективність

Максимальна продуктивність з найефективнішими машинами.

Надзвичайна тривалість експлуатації завдяки акумуляторам високої ємності та доступній в якості опції функції швидкого заряджання - для роботи у кілька змін акумулятор швидко та просто замінюється збоку машини.

Розумна технологія приводу та системи керування

- Двигуни з трифазною технологією змінного струму для підвищення продуктивності та зменшення експлуатаційних витрат завдяки ідеальному поєднанню з контролерами нашої розробки;
- Високий ККД та відмінне керування енергоспоживанням.
- Потужне прискорення та швидка зміна напрямку руху.
- Захист від скочування на підйомах.
- Тяговий двигун без вугільних щіток, який не потребує технічного обслуговування.

Тривалий час роботи

- Довгий термін служби завдяки ємності акумулятора до 375 А•год.
- Вбудований зарядний пристрій (опція) для зручного заряджання від будь-якої розетки на 230 В (залежно від типу акумулятора до 270 А•год доступний також для замовлення з функцією швидкого заряджання протягом однієї зміни).

Технологія літій-іонних акумуляторів

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Заощадження коштів завдяки



### Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

На додачу до зручності для оператора техніка пропонує чудові функції безпеки: Довге руків'я керування у поєднанні із замкненим контуром штабелера та опущеним фартухом забезпечують високий рівень безпеки для оператора.


Доступ до інформації в будь-який час

- 2-дюймовий дисплей, включаючи індикатор навантаження (опція), в якості центрального інструменту індикації та регулювання.
- Відображення рівня заряду акумулятора, лічильника напрацьованих мотогодин та повідомлень про події.
- Три програми руху на вибір.
- Активація за допомогою клавішного перемикача або через «EasyAccess» за допомогою програмної клавіші, «PinCode» чи додаткової картки транспондера.

Безпечне штабелювання та розштабелювання

- Інтуїтивно зрозуміле керування всіма функціями підйому та опускання за допомогою багатофункціональної голівки руків'я.
- Точний і плавний підйом вантажу за допомогою малошумного гідравлічного двигуна з регулюванням частоти обертання.
- Плавне опускання вантажу завдяки пропорційній гідравліці.
- Автоматичне зниження швидкості руху, коли вантаж піднято.
- Чотириколісна конструкція для більшої стійкості.

Конструкція, що полегшує сервісне обслуговування



### Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і ваш бізнес.

Вся інформація під рукою: на 6-дюймовому дисплеї (опція) на кронштейні для монтування додаткового оснащення може відобразитись висота підйому, залишкова вантажопідйомність, попередження про перевантаження та точна вага.

Універсальність завдяки механізму підйому колісних балок

- Додатковий підйомний механізм для підйому колісних балок незалежно від вил.
- Можливість перевезення 2 піддонів одночасно (опція).

Практичні відсіки для зберігання речей

- Відсік для документів на передній панелі.
- Відсіки для речей на панелі приладів.
- Лоток для олівців і затискач для паперів.

Додаткове обладнання

- 6-дюймовий додатковий дисплей (опція) для допоміжних систем.
- Здвоєні ролики для опорного колеса для зменшення зношування.
- Решітка для захисту вантажу з різною монтажною висотою.
- Виконання для холодильних складів.
- Можливість підключення, наприклад, для терміналу, сканера або принтера.

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ЕЈС 212z	1200 кг	6 Км/год	2267 мм	0,4 м/сек
ЕЈС 214z	1400 кг	6 Км/год	2288 мм	0,3 м/сек
ЕЈС 216z	1600 кг	6 Км/год	2288 мм	0,3 м/сек
ЕЈС 220z	2000 кг	6 Км/год	2288 мм	0,34 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"  
вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584

[info@jungheinrich.ua](mailto:info@jungheinrich.ua)  
[www.jungheinrich.ua](http://www.jungheinrich.ua)

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та  
Ландсберзі сертифіковані, так само як  
і наш центр оригінальних запчастин  
у Кальтенкірхені. ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні  
засоби Jungheinrich відповідають  
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**