

Електричні повідкові штабелери

ЕЈС М10 Е / М10Ь Е

Висота підйому: 1540-1900 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

Маневрена модель початкового рівня для легкого штабелювання.

Спритна допомога для операцій низької інтенсивності.

Наші компактні та доступні електричні повідкові штабелери EJC M10 E / M10b E ідеально підходять для штабелювання та переміщення легких вантажів в умовах обмеженого простору. Дві різні висоти підйому забезпечують гнучкість у використанні, а опціонально доступна версія з широкими гусеницями – ідеальний вибір для підйому закритих палет.

Безщітковий двигун постійного струму забезпечує стабільно високу продуктивність. Вбудований зарядний пристрій дозволяє швидко і легко заряджати літійонні акумулятори ємністю 50 А·год, що не потребують обслуговування, від будь-якої розетки 230 В.

Вузька монощогла і низька висота рами забезпечують хороший огляд спереду і огляд навантаження, що перевозиться. Ергономічно спроектоване руків'я керування з чітко розташованими елементами управління забезпечує безпечну та комфортну роботу.

Всі переваги одним поглядом

- Навантажувач початкового рівня для внутрішнього перевезення вантажів.
- Відмінна маневреність в обмежених складських приміщеннях.
- Універсальне використання завдяки вбудованому літій-іонному акумулятору та вбудованому зарядному пристрою.
- Інноваційний дизайн руків'я керування для ефективного управління однією рукою.
- Сучасний дисплей з інтегрованими світловими індикаторами для інтуїтивно зрозумілого керування.

Ваш високопідйомний штабелер Jungheinrich

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Висока продуктивність з нашими ефективними навантажувачами.

Скористайтеся перевагами високої експлуатаційної готовності та короткого часу заряджання з нашою технологією літій-іонних акумуляторів, що не потребують технічного обслуговування. Завдяки вбудованій сигнальній лампочці ви завжди будете добре поінформовані про поточний стан навантажувача та стан зарядки акумулятора.

Надійна технологія літій-іонних акумуляторів

- Літійіонний акумулятор ємністю 50 А·год, що не потребує обслуговування, з тривалим терміном служби.
- Вбудований зарядний пристрій для швидкої зарядки від будь-якої розетки 230 В.
- Попереджувальний індикатор вчасно інформує, коли стан заряду занадто низький.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Розумна система автоматичного відключення спрацьовує через 30 хвилин відсутності дій.

Багатофункціональне руків'я управління для ефективної роботи

- 2,4-дюймовий РК-дисплей в руків'ї управління для відображення поточного стану навантажувача.
- Відображення в реальному часі швидкості руху, рівня заряду акумулятора, лічильника мото-годин і повідомлень про стан для ефективної роботи.
- 4-значний PIN-код доступу в руків'ї керування для зручного та надійного запуску навантажувача.



Безпека

Хороші умови для безпечної роботи.


Не тільки безпечно, але й зручно: PIN-код, який замінює ключ-перемикач, гарантує, що тільки уповноважений персонал може керувати промисловим навантажувачем.

Безпечна робота в обмеженому просторі

- Спрощене маневрування в обмеженому просторі завдяки використанню кнопки уповільненого ходу, з руків'ям у вертикальному положенні.
- Оптимальна видимість кінців вил завдяки низькій висоті шасі.
- Навантажувач можна пересувати тільки тоді, коли штепсельна вилка вбудованого зарядного пристрою знаходиться в спеціальному гнізді на навантажувачі.
- Навантажувач Jungheinrich відповідає новітньому стандарту EN 1175.

Знижений ризик травмування

- Перемикач захисту тіла, вбудований в руків'я управління, захищає оператора від зіткнень.
- Подовжене руків'я керування забезпечує достатню відстань між оператором і навантажувачем.
- Зменшений ризик травмування ніг завдяки низькому дорожньому просвіту.



Індивідуальність

Транспортний засіб настільки ж індивідуальний, як і ваш бізнес.

Підйом, опускання, гальмування, прискорення - з нашими універсальними електричними пішоходними штабелерами EJS ви насолоджуєтеся максимальним комфортом, адже всіма функціями навантажувача можна легко керувати однією рукою.

Висока гнучкість у використанні

- Доступний з висотою підйому 1 540 мм і 1 900 мм.
- Ширина опорних балок у ширококоліній версії 882 мм і 1 052 мм може бути додатково відрегульована за допомогою адаптера.
- Активація режиму уповільненого руху (3,5 км/год) за допомогою поля PIN-коду в руків'ї керування.

Інтуїтивно зрозуміле керування

- Світлодіодний дисплей поточного робочого стану навантажувача в руків'ї управління для економної роботи.
- Найважливіші функції - підйом, опускання, прискорення, гальмування і рульове управління - можна контролювати однією рукою.
- Легкий доступ до функції уповільненого руху для маневрування при вертикальному положенні руків'я керування.
- Зручне управління для лівші та правші.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

| Прізвище | Вантажопідйомність/ навантаження | Висота підйому (макс.) | Швидкість руху без вантажу | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж) | Швидкість підйому без вантажу |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
| ЕЈС М10 Е 1 540 | 1000 кг | 1540 мм | 5 Км/год | 2059 мм | 0,22 м/сек |
| ЕЈС М10 Е 1 900 | 1000 кг | 1900 мм | 5 Км/год | 2059 мм | 0,22 м/сек |
| ЕЈС М10б Е 1 540 | 1000 кг | 1540 мм | 5 Км/год | 2100 мм | 0,22 м/сек |

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



JUNGHEINRICH