



Električni visokodvižni viličar

ERC 212-220

Dvižna višina: 2400-6000 mm / Nosilnost: 1200-2000 kg

Vsestranski pomočnik za srednje razdalje.

Varno in učinkovito manipuliranje in dviganje blaga do višine 6 metrov.

Z učinkovitimi in vsestranskimi električnimi ročnimi viličarji ERC lahko zelo varčno prevažate blago na dolgih razdaljah in ga manipulirate tudi visoko v regalu. Če so opremljeni z zložljivim stojščem ali opsijskim dvigom opornih krakov, ji lahko prilagodljivo uporabljate na srednje dolgih razdaljah. Zaradi večje oddaljenosti od tal neravna tla in klančine niso več ovira. Izberete lahko tudi dvig opornih krakov, ki omogoča sočasno prevažanje dveh palet in znatno poveča pretok blaga. Močan in zelo natančen dvižni motor omogoča nežno dviganje in spuščanje tovora do dvižne višine 6 metrov. Štiri kolesa in opsijski sistemi za pomoč vozniku, denimo operationCONTROL, ki ščiti pred preobremenitvijo, ali predizbira dvižne višine positionCONTROL, zagotavljajo več varnosti in učinkovitosti v skladišču.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljam dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi.

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Učinkovita manipulacija blaga do dvižne višine 6 metrov.
- Kompaktne mere zagotavljajo okretnost in kompaktnost.
- Zložljiva ploščad omogoča ergonomsko delo.
- Proporcionalna hidravlika za natančno dviganje in spuščanje.
- Več varnosti v skladišču s pametnimi sistemi za pomoč.

Visokodvižni paletni viličar znamke Jungheinrich,

ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

ERC je zaradi trifaznega asinhronskega voznega in dviznega motorja hiter, močan varen in še učinkovitejši, zlasti v večizmenski uporabi.

Pametno krmiljenje in napredna pogonska tehnologija

- Sodoben trifazni asinhronski motor zagotavlja moč in hkrati majhne obratovalne stroške.
- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Močni pospeški.
- Hitro spreminjanje smeri vožnje.
- Zaščita pred zdrsom na klancu.
- Večja hitrost vožnje in pospešek s funkcijo drivePLUS (11 km/h namesto 9 km/h) ter vožnja in krmiljenje, ki se prilagajata bremenu.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo baterijo

- Baterije s kapaciteto do 375 Ah za dolgo obratovanje.
- Vgrajeni polnilnik (24 V) za vse tipe baterij zagotavlja preprosto polnjenje na vsaki običajni 230-voltni vtičnici (opcija).
- Zamenjava baterije s strani olajša intenzivno večizmensko uporabo (opcija).

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manjši stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Intuitivna večfunkcijska glava ročice zagotavlja popolno osredotočenost med zlaganjem na veliki višini.

Udobno zlaganje in razlaganje

- Večfunkcijska glava ročice za intuitivno upravljanje vseh dviznih in spustnih funkcij.
- Natančno in nežno dviganje tovora z reguliranim hidravličnim motorjem.
- Nežno spuščanje tovora s proporcionalno hidravliko.
- Štiri kolesa zagotavljajo dobro stabilnost.

Udobno in varno delo

- Električna krmilna ročica zagotavlja sproščeno delo.
- curveCONTROL samodejno zmanjša hitrost ob zavijanju.
- Vzmeteno stojišče učinkovito razbremeni hrbtnico upravljavca.
- Oblazinjene stranske pregrade (opcija) zagotavljajo prijeten oprijem ob zavijanju.
- Dviganje in spuščanje vilic ter vožnja med komisioniranjem se upravljajo s tipkami na opcijskem loku (opcija).

Vedno dobro obveščeni

- Dodaten 6-palčni zaslon, vključno s prikazom bremena (opcija) za asistenčne sisteme.
- Standarden zaslon za prikaz napolnjenosti baterije, delovnih ur in sporočil o dogodkih.
- Vključitev vozila s sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali opcijske transpondrske kartice.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Ravnovesje med okretnostjo in udobjem je pri teh vozilih popolnoma usklajeno z namenom uporabe.

Opcijski asistenčni sistemi

- operationCONTROL: prikaz dvizne višine, mase bremena in preostale nosilne višine, vključno z opozorilom ob prekoračitvi nazivne in preostale nosilnosti.
- positionCONTROL: predizbira višine dviga vključno s prikazom višine.

Prilagodljiva uporaba v načinu vožnje.

- Izvedba 1: zložljivo stojišče brez stranskih pregrad, hitrost vožnje 6 km/h.
- Izvedba 2: zložljivo stojišče s stranskimi pregradami (opcija), hitrost vožnje 7 km/h.
- Izvedba 3: zložljivo stojišče s stranskimi pregradami in večjo hitrostjo drivePLUS (opcija), hitrost vožnje 11 km/h.

Prilagodljiva uporaba v načinu hoje

- Stojišče in stranske pregrade se ob pomanjkanju prostora preprosto zložijo.
- Vožnja s hitrostjo 4,4 km/h.

Dodatna oprema.

- Dvojna oporna kolesa za zmanjšanje obrabe.
- Hladilniška izvedba.
- Zaščitna rešetka.
- Zaščita pred obrabo vilic.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvižna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
ERC 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2220 mm	0,4 m/s
ERC 214	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2241 mm	0,3 m/s
ERC 216	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2241 mm	0,3 m/s
ERC 220	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2313 mm	0,34 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.