



# Elektrisk, styrestangsstyret stabler med initialløft

## ERD 220i

Løftehøjde: 1660-3760 mm / Lasteevne: 2000 kg

# ERD 220i



# ERD 220i

ERD 220i	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	1660 mm	1330 mm	100 mm	2125 mm
	2010 mm	1505 mm	100 mm	2475 mm
	2100 mm	1550 mm	100 mm	2565 mm
	2560 mm	1780 mm	100 mm	3025 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3365 mm
Triple mast DZ	3070 mm	1500 mm	990 mm	3580 mm
	3760 mm	1730 mm	1220 mm	4270 mm

Kendeteegn	1.2	Producentens typebetegnelse			ERD 220i
	1.3	Drev			Elektrisk
	1.4	Betjening			Styrestang
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000
	1.5.1	Nominel lastkapacitet / belastning ved mastløft	Q	kg	1000
	1.5.2	Nominel lastkapacitet / belastning ved hjularmsløft	Q	kg	2000
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	959
	1.9	Akselafstand	y	mm	1495
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	1055
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	1245 / 1810
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	835 / 220
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran			ø 230x77
	3.3	Dækstørrelse, bag			ø 85x95
	3.4	Reservehjul			ø 140x57
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x +2
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	512
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	385
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1	mm	1505
	4.3	Fri elevator (h2)	h2	mm	100
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	2010
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	2475
	4.6	Initialløft	h5	mm	120
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1215 / 1275
	4.15	Højde sænket	h13	mm	94
	4.19	Samlet længde	l1	mm	2358
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	1168
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	770
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	570
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem akser	m2	mm	18
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	2564
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2574
4.35	Venderadius	Wa	mm	2133	
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last (Efficiency   drivePLUS)		km/h	9 / 12,5   9 / 14
	5.2	Løfthastighed med/uden last		m/s	0,21 / 0,37
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,49 / 0,44
	5.7	Stigeevne med/uden last		%	8 / 16
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	8 / 16
	5.10	Driftsbremse			generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)		kW	2,8   3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36			Jungheinrich li-ion
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 260
	6.5	Batterivægt		kg	100
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus (Efficiency   PLUS)		kWh/h	0,6   0,65

	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796 (Efficiency   PLUS)	kg/h	0,3   0,4
	6.7	Omlæsningsydelse (Efficiency   PLUS)	t/h	100   106
	6.8	Energi effektivitet i forhold til VDI 2198 (Efficiency   PLUS)	t/kWh	106   105
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse (Efficiency   PLUS)	kWh/h	0,94   1,01
Andet	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	67,1

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdierne i tabellen gælder for fast ståplade, integreret batterirum M, mast ZT2010, uden sikkerhedstag, initialløft løftet.

Indstigningshøjde ståplade: 202/214 mm (standardståplade/justerbar ståpladeaffjedring).

Frihøjde til gulvet for enden af ståpladen: 117/98 mm (standardståplade/kompakt ståplade).

Der kan fås et sikkerhedstag som tilvalg, og det er obligatorisk ved master med  $h_3 > 2.300$  mm. (VDI-nr. 4.7 Højde sikkerhedstag:  $h_6 = 2.300$  mm).

VDI-Nr. 4.8 Ståhøjde ved ubelastet ståplade:  $h_7 = 2.037/2.025$  mm (standardståplade/justerbar ståpladeaffjedring).

- VDI-nr. 1.5: Ved dobbeltstabling: Mastløft maks. 1 t/samlet last maks. 2 t.

- VDI-nr. 1.8: Initialløft sænket:  $x + 46$  mm. Ved gaffellængde 1.150 mm:  $x - 40$  mm. Med DZ-mast:  $x - 18$  mm.

- VDI-nr. 1.9: Initialløft sænket:  $y + 46$  mm. Med gaffellængde 1.150 mm:  $y - 40$  mm.

- VDI-nr. 4.19: Med gaffellængde 1.150 mm:  $l_1 - 40$  mm. Med kompakt ståplade:  $l_1 - 103$  mm. Med DZ-mast:  $l_1 + 18$  mm.

- VDI-nr. 4.20: Med kompakt ståplade:  $l_2 - 103$  mm. Med DZ-mast:  $l_2 + 18$  mm.

- VDI-nr. 4.34.1: Med gaffellængde 1.150 mm: Arbejdsgangbredde - 40 mm. Med kompakt ståplade: Arbejdsgangbredde - 103 mm. Med DZ-mast: Arbejdsgangbredde + 18 mm.

- VDI-nr. 4.34.2: Med gaffellængde 1.150 mm: Arbejdsgangbredde - 40 mm. Med kompakt ståplade: Arbejdsgangbredde - 103 mm. Med DZ-mast: Arbejdsgangbredde + 10 mm.

- VDI-nr. 4.35: Initialløft sænket:  $W_a + 46$  mm. Med gaffellængde 1.150 mm:  $W_a - 40$  mm. Med kompakt ståplade:  $W_a - 103$  mm.

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i KaltenKirchen, er  
certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**