



Jekketralle

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Løftehøyde: 710 mm / Løftekapasitet: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



VDI-tabell

Stå: 11/2024

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse		AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p				
	1.3	Drivenhet		Manuell							
	1.4	Betjening		Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	1500							
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600							
	1.9	Hjulavstand	y mm	1255							
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	132			125				
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358				
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	40 / 100			38 / 70				
Hjul, chassis	3.1	Hjul		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 150x45							
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 75x68							
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/4							
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	145							
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	440							
	Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	710						
4.9		Høyde ledehendelhandtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1270			1230				
4.15		Høyde senket	h13 mm	85							
4.19		Totallengde	l1 mm	1645			1580				
4.20		Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	445			340				
4.21.1		Totalbredde	b1 mm	540							
4.22		Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
4.25		Mål over gafler	b5 mm	540							
4.32		Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	19							
4.34.1		Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1690			1630				
4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1890			1830					
4.35	Svingradius	Wa mm	1540			1480					
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,07 / 0,05			0,15 / 0,09				
Elektrisk motor / Elektronikk	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	12 / 65			-				
	6.5	Batteriets vekt	kg	21			-				

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- VDI-nr. 1.5: Løftekapasiteten blir redusert til 1000 kg fra og med en løftehøyde på 470 mm.

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**