



Ručné vidlicové vozíky s váhou **AMW 22 / 22p**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22 / 22p



Tabuľka VDI

Stav: 11/2024

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AMW 22			AMW 22p				
				Manuálny							
Označenie	1.3	Pohon		Ručná obsluha							
Označenie	1.4	Obsluha		Ručná obsluha							
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	2200							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600							
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1110							
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	99			102				
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredú/vzadu	kg	578 / 1721							
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredú/vzadu	kg	61 / 38							
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredú		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Kolesá, počet vpredú/vzadu (x = poháňané)		2/2							
	3.6	Rozchod kolies, vpredú	b10 mm	109							
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	370							
	Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	122						
4.9		Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1234							
4.15		Výška v spustenom stave	h13 mm	86							
4.19		Celková dĺžka	l1 mm	1546							
4.20		Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	396							
4.21.1		Celková šírka	b1 mm	540							
4.22		Rozmery vidlice	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							
4.25		Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	540							
4.32		Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	24							
4.34.1		Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1763							
4.34.2		Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1813							
4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1303								
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,09 / 0,02							
El. motor/ elektronika	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2				

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.