



Stacker πεζού χειριστή

ERC 214i-216i

ύψος ανύψωσης: 2400-6000 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1400-1600 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Το ηλεκτροκίνητο **Stacker** με πλήρη ισχύ.

Μεγάλη απόδοση, μικρές διαστάσεις: με συσσωρευτή ιόντων λιθίου.

Επαναστατική, εξαιρετικά συμπαγής σχεδίαση μηχανήματος: Το πανίσχυρο stacker με πλατφόρμα ERC i διαθέτει εργοστασιακά ενσωματωμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου. Αυτό το ευέλικτο ανυψωτικό μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή εισαγωγή και εξαγωγή παλέτας σε μεγάλα ύψη έως 6 m. Κατάλληλο για μεταφορά φορτίων σε μεσαίες έως μεγάλες αποστάσεις και είναι κατάλληλο για συλλογή παραγγελιών. Υψηλές ταχύτητες οδήγησης, γρήγορη επιτάχυνση και εξαιρετική υπολειπόμενη φέρουσα ικανότητα για κορυφαία απόδοση. Συστήματα υποβοήθησης στοίβαξης για εύκολη και ασφαλή διαχείριση φορτίων. Για τέλεια εργονομία προσφέρεται η σταθερή πλατφόρμα χειριστή με αμορτισέρ και το smartPILOT με αυτόματο κεντράρισμα, που επιτρέπει τον έλεγχο του μηχανήματος με το ένα χέρι. Χάρη στην πολύ καλή ορατότητα μέσα από τον ιστό και το πανοραμικό παρμπρίζ (προαιρετική επιλογή) στην προστατευτική οροφή, ο χειριστής μπορεί να εποπτεύει συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο στη διάρκεια της διαδικασίας στοίβαξης. Διατίθενται πολλές επιλογές και στοιχεία πρόσθετου εξοπλισμού.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Μικρό αλλά πανίσχυρο χάρη στον συσσωρευτή ιόντων λιθίου.
- Δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης του χώρου στην αποθήκη (στενότεροι διάδρομοι εργασίας).
- Υψηλή ταχύτητα και μεγάλη εναπομείνουσα ανυψωτική ικανότητα για μεγαλύτερη απόδοση.
- Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης στοίβαξης για ασφάλεια.
- Έξυπνα, εργονομικά χαρακτηριστικά για εργασία χωρίς κόπο.

Το δικό σας **Jungheinrich stacker** για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Παραγωγικότητα

Μέγιστη απόδοση με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα

Η επανάσταση στην αποθήκη: Το πρώτο stacker με πλατφόρμα παγκοσμίως με συσσωρευτή ιόντων λιθίου. Για κορυφαία απόδοση και αποτελεσματικότητα.

Τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Σημαντικά μικρότερες διαστάσεις μηχανήματος λόγω απουσίας του battery compartment.
- Ευκολότεροι ελιγμοί στον διάδρομο ραφιών.
- Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χώρου στην αποθήκη και σχεδίαση (επιτρέπει στενότερους διαδρόμους εργασίας).
- Υψηλή διαθεσιμότητα χάρη στους εξαιρετικά σύντομους χρόνους φόρτισης.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους.
- Σύστημα φόρτισης comfort: Η διεπαφή φόρτισης είναι εργονομικά τοποθετημένη, για γρήγορες και συχνές ενδιάμεσες φορτίσεις.
- Ο συσσωρευτής είναι εύκολα προσβάσιμος και, εφόσον χρειαστεί, μπορεί να αφαιρεθεί με ελάχιστες κινήσεις.

Άριστες επιδόσεις στη διαχείριση εμπορευμάτων

- Πακέτο εξοπλισμού Efficiency (στάνταρ) ή drivePLUS για μέγιστη ταχύτητα 12 km/h (προαιρετική επιλογή).
- Απλός και εύκολος χειρισμός.
- Συστήματα υποβοήθησης για εύκολο stacking

Ιστός υψηλής απόδοσης

- Εξαιρετική ευστάθεια, ανύψωση και κατέβαση χωρίς καθυστερήσεις καθώς και εξαιρετική ορατότητα μέσα από τον ιστό
- Μεγάλη απομείνουσα ανυψωτική ικανότητα σε μεγάλη ύψη.
- Ομαλή μετάβαση ιστού χάρη στην υδραυλική



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία.

Συστήματα υποβοήθησης για μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα, πιο σύνθετες εργασίες καθώς και αυξημένη ασφάλεια για τον χειριστή και το φορτίο.

Ασφαλής εργασία

- Προσαρμογή της ταχύτητας οδήγησης σε συνάρτηση με το φορτίο και την κατεύθυνση πορείας.
- Νέο σύστημα προειδοποιήσεων σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τρία στοιχεία: οπτικό (οθόνη), ηχητικό (ακουστικό σήμα) και αφή (δόνηση στις λαβές του βραχίονα χειρισμού).

Προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης


- operationCONTROL Οθόνη ένδειξης ανύψωσης, βάρους φορτίου και υπολειπόμενης ανυψωτικής ικανότητας. περιλαμβάνεται οπτική και ακουστική προειδοποίηση υπέρβασης της ανυψωτικής ικανότητας.
- positionCONTROL: Προεπιλογή ύψους ανύψωσης με ένδειξη ύψους

Σταθερή πλατφόρμα χειριστή

- Προστασία σε 3 πλευρές για μέγιστη ασφάλεια του οδηγού.
- Μεγαλύτερη εργονομία με άνετη πλευρική θέση χειριστή.
- Το σύστημα αμορτισέρ πλατφόρμας (προαιρετική επιλογή) μπορεί να προσαρμοστεί εξατομικευμένα στο βάρος σώματος του χειριστή προστατεύοντας κατά την εργασία τις αρθρώσεις και την πλάτη από καταπόνηση.
- Προστασία ποδιών (προαιρετική επιλογή): Αυτόματη μείωση της ταχύτητας οδήγησης, όταν τα πόδια εξέχουν από το περίγραμμα της πλατφόρμας.

Προστατευτική οροφή κατά DIN ISO 6055

- Στιβαρή οροφή για μέγιστη



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Η επαναστατική, νέα γεωμετρία του ERC i ανοίγει νέους ορίζοντες δυνατοτήτων για εργονομική εργασία. Η σταθερή πλατφόρμα χειριστή προσφέρει αντοχή και άνεση ιδίως κατά την παρατεταμένη χρήση.

Εργονομική θέση εργασίας

- Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι και δυνατότητες αποθήκευσης στον βραχίονα στήριξης ή στην προστατευτική οροφή.
- Τοποθέτηση βάσεων συγκράτησης για πρόσθετο εξοπλισμό.
- Χαμηλό ύψος πλατφόρμας και μεγάλο σκαλοπάτι επιβίβασης για εύκολη πρόσβαση.

Τιμόνι smartPILOT

- Εύχρηστο και έξυπνο σύστημα ελιγμών, ιδίως στην πορεία σε στροφές.
- Συμπαγής βραχίονας χειρισμού, βέλτιστη προσβασιμότητα των λειτουργιών του μηχανήματος καθώς και αυτόματη επαναφορά στην κεντρική θέση.
- Τοποθέτηση παράκεντρα για άνετη, ασφαλή και εργονομική θέση χειριστή.
- Τιμόνι με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος.

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

- Οθόνη 4" με σύμβολα για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης του συσσωρευτή με ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας, ωρών λειτουργίας και ώρας.
- Προαιρετική οθόνη 6" στο πεδίο ορατότητας του χειριστή, με ένδειξη του ύψους ανύψωσης, του βάρους φορτίου και του υπολειπόμενου ύψους τοποθέτησης.

Επιπλέον επιλογές

- Μονάδα φόρτισης USB
- Μπάρα στερέωσης προαιρετικών στοιχείων
- Βάση ρολού μεμβράνης
- Ακόμη πιο άνετος χειρισμός χάρη στην πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή με την προαιρετική ανάρτηση που προσφέρει

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ERC 214i	1400 kg	6000 mm	7 km/h	2646 mm	0,35 m/s
ERC 216i	1600 kg	6000 mm	7 km/h	2646 mm	0,35 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



JUNGHEINRICH