



## **Transpalette manuel galvanisé** **AM G20**

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM G20




# Tableau VDI

Version : 12/2024

			Jungheinrich						
			AM G20 (520x1150)		AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)			
Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)							
	1.2	Code type du fabricant							
	1.3	Entraînement	Manuel						
	1.4	Commande	Manuel						
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	2000					
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600		500	400		
	1.9	Empattement	y mm	1110	-	1110	910	755	
Poids	2.1	Poids propre	kg	61	60	54	51		
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -		
Roues / Châssis	3.1	Pneus		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN		
	3.2	Taille des roues AV		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50		
	3.3	Taille des roues AR		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96		
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2/2	-	2/2			
	3.6	Voie avant	b10 mm	109	-	109			
	3.7	Voie arrière	b11 mm	370	-	370			
	Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm	122				
4.9		Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	1234	-	1234			
4.14		Hauteur debout, cabine en position haute	h12 mm	205					
4.15		Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	83					
4.19		Longueur totale	l1 mm	1520	1523	1320	1165		
4.20		Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	373					
4.21.1		Largeur totale	b1 mm	520					
4.22		Dimensions des fourches	s/e/l mm	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 950	53 x 150 x 795		
4.25		Écartement extérieur des fourches	b5 mm	520					
4.32		Garde au sol centre empattement	m2 mm	30					
4.34.1		Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	1734	-	1734	1584		
4.34.2		Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	1784	-	1784			
4.35		Rayon de braquage	Wa mm	1274	-	1274	1074	919	
Caractéristiques de performance	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02			

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt  
et Moosburg en Allemagne sont  
certifiées. ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité 

**JUNGHEINRICH**