



## Kézi emelőkocsi mérleggel

**AMW 22 / 22p**

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

# A klasszikus kézi emelőkocsi precíziós mérleggel.

Az áru kényelmes mérése és szállítása.

Hatékony és precíz AMW 22/22p kézi emelőkocsijaink igen korszerűek, a beépített mérlegfunkciót a raktárban, a gyártásban vagy a postázás, kiküldés során is használhatja. Nagy teherbírásuknak köszönhetően ideális segítők az áru szállításához és méréséhez.

A rendkívül pontos 4 mérőcellás technikával megbízható méréseket végezhet legfeljebb 0,1%-os eltérés mellett. A sokoldalú AMW 22 alapgép gyorsemelésre képes, a p mint professzionális AMW 22p ugyanakkor még pontosabb többtartományú kijelzést és akkumulátorcserélő modult kínál a maximális rendelkezésre állás érdekében.

A bevált villakialakítás maximális stabilitást biztosít, míg a könnyen kezelhető karral hatékonyan mozgathatja az árut. Az elektronikát és a kijelzőt a por és a fröccsenő víz ellen védő burkolat fedi, ami jelentősen növeli az üzembiztonságot.

## Előnyök áttekintése

- Erő- és időtakarékos gyorselés 120 kg-ig.
- Pontos tömegmérés 2°-os lejtés esetén is.
- Maximum 0,1% eltérés a mérési tartománytól.
- Automatikus és manuális nullpontkorrekció.
- Portól és nedvességtől védett elektronika és kijelző (IP 65 védelmi osztály).

# Jungheinrich kézi emelőkocsi

## az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Gyors és hatékony munkafolyamatokat szeretne vállalatánál? Döntson mobil mérőberendezéseink mellett, mert így egyidejűleg végezheti az áruk mérését és szállítását.

Maximális rendelkezésre állás:

- Az AMW 22 a 4x 1,5 V-os AA elemes feszültségellátásnak köszönhetően gond nélkül képes kb. 1700 mérésre.
- Használton kívül automatikusan kikapcsol 3 perc elteltével.
- A 12-V/1,2-Ah zselés akkumulátorral és töltőkészülékkel szerelt AMW 22p akár 60 üzemórára is képes.
- Használton kívül automatikusan kikapcsol 30 perc elteltével.

Zselés ólomakkumulátor-modul:

- Kíméletes töltési folyamat a maximális élettartam érdekében.
- Kompenzációs és kiegyenlítő töltés különböző töltésszintekhez.
- Továbbfejlesztett DC-bus technológia a savas ólomakkumulátor és a töltőkészülék közötti zökkenőmentes kommunikációhoz.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Biztonságos manőverezés a legszűkebb helyeken: Az AMW 22/22p kézi emelőkocsi gyors és hatékony munkavégzést tesz lehetővé maximális biztonság mellett.

Strapabíró konstrukció:

- Bevált villakialakítás a maximális stabilitás érdekében.
- Stabil villák és hátrafelé nyújtott forma.
- Védett bevezető görgők.
- Edzett acél.

Fokozott biztonság:

- Biztonságos és könnyű alkalmazás szűk helyviszonyok között is a mindössze 373 mm hosszú elülső résznek köszönhetően.
- Jól látható jelölések a raklapok keresztirányú kezeléséhez.
- Az elektronikát és a kijelzőt IP65 védelem biztosítja a por és a fröccsenő víz ellen.



### Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A megbízható AMW 22 alapváltozat és az egygel professzionálisabb AMW 22p kézi emelőkocsijaink az integrált mérleggel tökéletesen illenek minden alkalmazáshoz.

Hatékony anyagmozgatás:

- Erő- és időtakarékos gyorsemelési funkcióval a raklapok 120 kg-ig mindössze 3 pumpálással felemelhetők a padlóról.
- Bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas, könnyen kezelhető kar.
- Fokozatos süllyesztés a speciális süllyesztőszelepek köszönhetően.
- A maximális emelési magasság elérése már 5 pumpálás után.

Rugalmas mérőberendezés:

- Pontos súlymeghatározás 2200 kg-ig a villák 4 végpontjában elhelyezett mérőcelláknak köszönhetően.
- 1 kg-os lépésköz a teljes mérési tartományban, tárazás a teljes mérési tartományban.
- Memória a mérések összeadásához és a mérések számának mentése.
- Tárazás után az LC-kijelző automatikus átállítása a kisebb tömegre az AMW 22p emelőkocsinál.
- Az AMW 22p-hez opcionálisan még pontosabb többlettartományú kijelző rendelhető.

Az AMW 22p opcionális egyedi funkciói

- Hitelesített III. kereskedelmi osztályú kivitelek és beállítási tanúsítvány nem hitelesített rendszerekhez.
- Kiegészítő akkumulátorcserélő modul.
- Üzemi, rögzítő- és lábfelek.
- Egyedi méretű villák.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Emelési magasság (max.)	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501  
info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.