



Transpallet manuale galvanizzato

AM G20

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Il transpallet manuale

anticorrosione.

Ideale per utilizzi esterni ed in ambienti umidi.

I transpallet manuali AM G20 particolarmente compatti e robusti sono zincati a caldo e sono ideali per l'impiego in ambienti esterni e umidi come i mercati alimentari o le attività ortofrutticole. Lo speciale rivestimento protegge perfettamente l'AM G20 dai danni dovuti all'umidità. Lunga durata grazie alla struttura in acciaio temprato e al supporto del timone saldato. Grazie all'impianto idraulico opportunamente dimensionato e alle ruote bullonate, è possibile movimentare le merci con il minimo sforzo. Inoltre le punte delle forche arrotondate e i rulli d'invito protetti facilitano ulteriormente il prelievo dei pallet. Nonostante la struttura estremamente solida, gli AM G20 risultano particolarmente maneggevoli e agili. Le dimensioni compatte del telaio e le forche accorciate in opzione rendono questo transpallet manuale l'aiutante perfetto anche negli spazi più angusti. Il carico e lo scarico degli automezzi non sarà più un problema.



Approved
Jungheinrich quality

Con qualità garantita Jungheinrich

Da decenni il marchio Jungheinrich è sinonimo di massima affidabilità, prodotti di qualità ed un servizio di assistenza completo sul quale si può contare in ogni momento. Dal semplice transpallet manuale al sistema logistico interamente automatico: Jungheinrich è sempre sinonimo di massima qualità.

Tutti i vantaggi in breve

- Protezione dalla corrosione grazie alla superficie galvanizzata
- Impianto idraulico ottimizzato per un minore sforzo da parte dell'operatore
- Esente da manutenzione grazie ai collegamenti con lubrificazione permanente
- Punta forche arrotondata e rulli di invito protetti
- Estremamente maneggevole grazie al telaio compatto e alle forche di lunghezza ridotta

Il transpallet manuale Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Grazie ai comandi perfettamente adatti ad entrambi i mancini e i destrorsi e al sistema idraulico ottimizzato, nulla può rallentare la movimentazione delle merci.

Gestione efficiente

- L'elemento di comando dall'utilizzo estremamente intuitivo è altrettanto comodo da utilizzare sia con la mano destra che con la sinistra.
- Abbassamento particolarmente preciso e controllato grazie alla speciale valvola di abbassamento.
- Sollevamento dal pavimento di europallet con solo 3 pompate grazie al sollevamento veloce in opzione (fino a 120 kg).
- Raggiungimento dell'altezza di sollevamento massima dopo sole 5 pompate.
- Il sistema idraulico ottimizzato riduce la forza necessaria per il pompaggio.
- La forza di traino necessaria viene ridotta grazie alle ruote con boccole speciali.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Materiali duraturi, struttura solida e protezione anticorrosione rendono l'AM G20 un aiutante affidabile e sicuro.

Elevata protezione dalla corrosione

- Protezione dall'umidità grazie alla superficie zincata a caldo (galvanizzata).

Sicuro e maneggevole

- Utilizzo intuitivo e sicuro, anche negli spazi più angusti grazie alla sporgenza del telaio di soli 373 mm.
- Durante il prelievo trasversale la marcatura impressa sulla forca indica l'esatto e sicuro posizionamento del carico.

Massima stabilità e durata

- Forche stabili dalla linea slanciata.
- Ancoraggio del timone saldato.
- Rulli di invito protetti.
- Acciaio temprato.



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

E' possibile adattare il carrello agli impieghi più disparati grazie alle forche di lunghezza variabile, ai diversi sistemi frenanti e alle innumerevoli combinazioni di ruote.

Silenzioso

- Particolarmente silenzioso grazie alle boccole cromate delle ruote e degli snodi.
- Ottime caratteristiche di marcia anche senza lubrificare i giunti.

Allestimento personalizzato

- A disposizione numerose lunghezze forche e scartamenti esterni.
- Diversi sistemi frenanti o verniciature speciali.
- Diverse combinazioni di ruote e sistemi frenanti.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Altezza di sollevamento (max.)	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)
AM G20, 520x1150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x1150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



JUNGHEINRICH