



Elektrisk støttebenstruck

ERC 110i / 112i

Løftehøyde: 2300-4700 mm / Løftekapasitet: 1000-1200 kg

Fleksibel hjelper på alle veier.

Den ergonomiske basisløsningen med mange bruksalternativer.

Jungheinrich ERC 1i er den perfekte løsningen i basissegmentet for støttebenstrucker med ledehendel for varetransport over middels til lange strekninger – takket være nedfellbar plattform for kjørende fører. Den kommer virkelig til sin rett på små lagerrom og i smale reolganger. I den sammenhengen transporterer ERC 1i opptil 1200 kg og løfter paller opptil 4,70 m høyt.

Det er intuitivt å betjene multitalentet, og takket være dens brede utvalg av mastvarianter, kan den brukes over alt. Fordelen: Små til mellomstore bedrifter kan utføre nesten alt arbeid med bare én truck.

Med tre valgfrie batterikapasiteter og tre forskjellige effektklasser for den integrerte laderen, kan ERC 1i utstyres etter ønsket bruksprofil og lades på enhver stikkontakt – med ladetider allerede fra 1,5 timer.

Den nedfellbare plattformen til ERC 1i for kjørende fører gjør det mulig for operatøren å transportere varer uten å bli sliten, og gjør dermed arbeidsdagen enklere.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus gir vi et langsiktig ytelsesløfte på opptil 8 år på alle våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du kommer til å bli overbevist av den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du i løpet av seks måneder etter levering, enkelt og raskt kan bytte tilbake til din opprinnelige teknologi.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Lav arbeidsgangbredde, liten svingradius og lav høyde.
- Nedfellbar plattform til kjørende fører for ergonomisk varetransport.
- Løftehøyde opptil 4,70 m muliggjør innsetting og uthenting fra høyere reoler.
- Vedlikeholdsfri litiumionteknologi: høy tilgjengelighet takket være pauselading.
- Intuitiv betjening, selv for uerfarne operatører.

Støttebenstruck fra Jungheinrich gir store fordeler for kunden.



Effektivitet

Optimal utnyttelse av lagerarealet.

Den økte restkapasiteten til ERC 1i gjør det mulig å sette tyngre last selv i høyere reoler. Det lar deg organisere varer effektivt, og det eksisterende arealet blir utnyttet maksimalt, samtidig som plassbehovet på bakkeplan minimeres.

Perfekt for fleksibelt arbeid


- Mindre svingradius og lav lengde inkludert gaffelrygg (l2-mål) er perfekt i trange ganger.
- Lav konstruksjonshøyde for presis og rask håndtering av last.
- Tyngre last kan enkelt plasseres i høyere reoler.
- Masten gir god sikt gjennom – for enkel innsetting og uthenting.
- Proporsjonal løfting/senking fra ledehendelen til presis posisjonering.
- Høy energitetthet gir et plassbesparende truckdesign.

Moderne litiumionteknologi

- Vedlikeholdsfrihet sparer tid og penger.
- Hurtig- og pauselading gir god trucktilgjengelighet.
- Inntil tre ganger lengre levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Sikker i bruk takket være godt batteristyringssystem.

Høy energieffektivitet

- Fleksibel desentral lading i alle vanlige stikkontakter.
- Høyt konstant spenningsnivå – alltid full effekt.
- Du kan velge blant tre batterikapasiteter (105, 150 og 200 Ah).
- Du kan velge mellom tre integrerte ladere (15, 35 og 70 A).
- Energisparefunksjon: Trucken slår seg automatisk av når den ikke er i bruk.



Individualitet

Nettopp din truck: ERC 1i.

Med den elektriske støttebenstrucken ERC 1i fra Jungheinrich som universell truck slipper du å anskaffe forskjellige spesialtrucker.

Allsidig i bruk i mange situasjoner

- Pallehåndtering (heving, senking, transport).
- Løfte- og arbeidsbord plasserer varene i ergonomisk arbeidshøyde.
- Plattform vippet opp: Bruk med gående fører der det er dårlig plass.
- Plattform vippet ned: Bruk med kjørende fører for mellomstore til lange strekninger.
- Stort utvalg mastvarianter for fleksible bruksområder.
- Forskjellige tilgangssystemer for å frigi trucken, f.eks. via PIN.
- 2-tommersskjerm bruker symboler til å informere om truck- og batteristatus, uavhengig av språk.
- Dokumentrom på frontdekslet til A4-dokumenter.

Flere utstyrvalg

- Elektrisk styrehjelp til ytterligere senking av styrekraftene.
- Holder for tilleggsutstyr for individuelt tilbehør (f.eks. A4-skriveunderlag).
- Fryseomsutførelse (-28 °C).
- Spesiellakk (bare til gule flater).



Sikkerhet

Maksimal beskyttelse og komfortabel håndtering i hverdagen.

De gjennomtenkte og velprøvde sikkerhetsløsningene fra Jungheinrich beskytter operatøren, trucken og varene.

Intuitivt og lett i bruk

- Enkel sikt på gafler, last og direkte, omliggende områder takket være lav konstruksjonshøyde.
- Intuitivt betjeningskonsept gjør håndteringen enkel for uerfarne truckførere.
- Sikker manøvrering på de minste arealene, takket være kjøring i lav hastighet.
- Truckens lengde inkludert gaffelrygg (l2-mål) er kort. Dette kombinert med liten svingradius reduserer faren for skader.
- Firehjulsunderstell gir god stabilitet.

Sikkerhetsfunksjoner som tilvalg

- Strårammebeskyttelse på plattformen beskytter mot å kjøre på paller.
- Lastgrind gir ekstra beskyttelse mellom vare og operatør.
- curveCONTROL senker hastigheten i svinger og minimerer ulykkesrisikoen.
- Floor-Spot, panoramaspeil og visning av lastvekt hjelper operatøren.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftkapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
ERC 112i	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2156 mm	0,33 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



JUNGHEINRICH