



Elektrisk palletruck for kjørende fører

ERE 225i

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2500 kg



Kompakt kraftpakke for maksimal gjennomstrømningshastighet

Kompakt, romslig og imponerende sikker.

Som den korteste trucken i sin klasse imponerer den elektriske palletrucken ERE 225i både ved lasting og lossing av lastebiler og i trange lageromgivelser. Takket være sin kompakte og robuste konstruksjon er den perfekt til krevende bruk på lageret.

Med sin gode akselerasjon og smidige kjørekarakteristikk gir den kraftige drivmotoren maksimal effektivitet. Den kompakte konstruksjonen til ERE 225i gjør den enkel å kjøre med god oversikt over varene. Flere plattformvarianter og batterialternativ gir fleksibilitet i forhold til kundens behov.

Det stabile chassiset med høy sidebeskyttelse og den romslige førerplattformen gir god sikkerhet og komfort. Andre smarte funksjoner som lastebilgjenkjenning med automatisk hastighetsreduksjon og belysning gjør jobben både tryggere og mer effektiv.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus gir vi et langsiktig ytelsesløfte på opptil 8 år på alle våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du kommer til å bli overbevist av den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du i løpet av seks måneder etter levering, enkelt og raskt kan bytte tilbake til din opprinnelige teknologi.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Den korteste elektriske palletrucken i sin klasse er fleksibel i bruk.
- To plattformvarianter som passer enhver lagerlayout.
- Høyt førervern med robust stålramme og beskyttelse på tre sider.
- Valgfri lastebilgjenkjenning med automatisk hastighetsreduksjon og belysning.
- Effektivt drivverkskonsept med utmerket ytelse.

Palletruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

God ytelse med effektive trucker.

Manøvrering i trange rom, rampekjøring eller rask kjøring i svinger – opplev friheten på lageret. Kompakte mål og et stabilt chassis gir bedre grep, gode kjøreegenskaper og særs god effektivitet ved kjøring på rampe.

Avansert drivverksteknologi

- Kraftig drivmotor med toppfart på 14 km/t.
- Eco-kjøreprogram for maksimal energiøkonomisering (tilleggsutstyr).
- Mellom 130 og 260 Ah kan batterikapasiteten tilpasses individuelt etter behov.
- Hydraulisk opphengt understell gir bedre grep og stabilitet ved krevende bruk.

Kompakt konstruksjon

- Kompakt, 300 mm kortere truckkonstruksjon.
- Truckens lengde inkludert gaffelrygg (l2-mål) gir stor fleksibilitet på lageret.
- Presis manøvrering på liten plass.

Rask og sikker kjøring på rampe

- Lastavhengig understell med 5 hjul som tåler røff bruk.
- Full bremskraft uten fare for å skli på glatte eller våte ramper
- Automatisk tilpasning av hastighet i forhold til last.

Førervennlig betjeningskonsept

- Høydejusterbar smartPILOT for komfortabel og nøyaktig håndtering.
- Enkel og intuitiv enhåndsbetjening med automatisk sentrering.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Med ERE 225i er sikkerheten til både mennesker og varer varetatt i enhver situasjon: Faste sidevanger beskytter truckføreren, og den komfortable førerplattformen og de smarte sikkerhetsløsningene reduserer farepotensialet på lageret til et minimum.

Bedre sikkerhet under kjøring

- Det robuste stålchassiset beskytter truckføreren fra tre sider.
- Mindre fare for uhell med romslig og stabil førerplattform.
- Høye sidevanger gjør det trygt å kjøre og komfortabelt å stå.

Proaktive assistentsystemer

- Lastebilgjenkjenning for automatisk reduksjon av hastighet, belysning av lastebil og reduksjon av støt.
- Fotbeskyttelsessensor til å vareta truckførerens sikkerhet.
- Bedre oversikt over pallene gir raskere lasting og lossing.
- Varsel-/sikkerhetslyset Floor-Spot er en pålitelig måte å forebygge sammenstøt på.



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Lett å styre og konfigurere: Med den allsidige elektriske palletrucken ERE 225i trenger du ikke fire på kravene når det gjelder fleksibilitet. Den er enkel å tilpasse enhver truckfører og type bruk.

Fleksibel førerplattform og variabel gaffellengde

- Muligheter til å velge mellom to ulike plattformvarianter avhengig av arbeidssituasjon.
- Førerplattform med fjæring som kan justeres i forhold til kroppsvekt (tilleggsutstyr) gir svært god kjørekomfort.
- Mindre utmattende og mer ergonomisk arbeid ved reduksjon av vibrasjoner og støt.
- Ulike gaffellengder til ulike typer lastbærere er tilgjengelige.

Tilleggsutstyr

- Utførelse som tåler bruk i fryserom.
- Bøyle for montering av tilleggsutstyr.
- Integreert lader.
- USB-grensesnitt.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/h	2396 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**