



Jekketralle

AM 30

Løfthøyde: 120 mm / Løftekapasitet: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Robust jekketralle for tung last.

Håndteres enkelt og sikkert med hurtigløft.

De robuste og spesielt lettmanøvrerte jekketrallene AM 30 er ideelle til transport av tung last over korte strekninger. I tillegg er de overraskende stillegående og fleksible. Dette er mulig på grunn av den kompakte størrelsen og en spesielt liten svingradius.

Tette føringer på hjul og kraftige hjuloppheng sørger for at det er mulig å trekke og skyve jekketralen uten store kraftanstrengelser. Ledehendehodet er enkelt å betjene for både høyre- og venstrehendte.

Herdet stål og stabile gafler gjør at AM 30 flytter tung last uten problemer. Den forsterkede rammen gjør også at jekketralen blir et trygt hjelpemiddel på lageret eller lastebilen. For transport av varer med ekstreme tyngdepunkt finnes det ulike gaffellengder.



Velprøvd Jungheinrich-kvalitet

Jungheinrich har i årtier stått for maksimal pålitelighet, trucker av høy kvalitet og omfattende service du kan stole på. Fra den enkle jekketralen til det helautomatiserte logistikksystemet – Jungheinrich leverer maksimal kvalitet.

Fordeler

- Robust konstruksjon med pumpehydraulikk
- Tidsbesparende hurtigløft for last inntil 120 kg
- Ergonomisk ledehendel for høyre- og venstrehendte
- Fleksibelt hjulutslag på inntil 105° gir svært god manøvrerbarhet
- Vedlikeholdsfri med smørefrie ledd

Jekketralle fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Med hurtigløft integrert som standard kan varene flyttes enda mer effektivt. Den spesielle senkeventilen garanterer presis plassering av varene.

Effektiv håndtering

- Hurtigløft (standard inntil 120 kg) gjør at europallen går klar av gulvet med bare tre pump.
- Med bare fem pump er maksimal løftehøyde nådd.
- Den spesielle senkeventilen senker lasten fintfølende og kontrollert.
- Det optimaliserte hydraulikksystemet reduserer nødvendig pumpekraft.
- Nødvendig trekraft reduseres med tette føringer på hjul.
- Betjeningsenheten er like enkel å håndtere om du er høyre- eller venstrehendt.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Den spesielt robuste konstruksjonen gir mulighet for transport av tung last. Manøvrerbarhet og sikkerhet står i sentrum.

Sikker og robust

- Spesielt forsterket ramme for transport av tung last.
- Sikker transport av last med ekstremt tyngdepunkt ved hjelp av forskjellige gaffellengder.
- Enkel å manøvrere selv i trange ganger, eller på lastebil.

Maksimal stabilitet og lang levetid

- Stabile gaffer og slank design.
- Sveiset hendelfeste.
- Beskyttede innkjøringsruller.
- Herdet stål.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Med eller uten spesialutstyr – de svært gode driftsegenskapene og den vedlikeholdsfrie konstruksjonen med lang levetid, overbeviser i hver situasjon

Stillegående

- Tette føringer på hjul og kraftige hjuloppheng gir stillegående drift og svært lang levetid.
- Smørefrie ledd.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**