



## Verticale orderverzameltruck

**EKS 412s**

Hefhoogte: 5000-12500 mm / Draagvermogen: 1200 kg



# De nieuwe topperformer voor smalle gangen.

Voor orderverzamelhoogtes tot meer dan 14 meter.

De krachtige en efficiënte verticale orderverzamelaar EKS 412s beheerst alle taken overtuigend en energie-efficiënt, zelfs bij een krachtige werking. De EKS is ideaal voor gebruik in magazijnen met smalle gangen en resulteert in een aanzienlijk hogere verzamelcapaciteit. Met een uitgebreide mastportfolio bereikt de verticale orderverzamelaar een hoogte van meer dan 14 meter. Snelheid en draagvermogen kunnen met individuele prestatiepakketten naar behoefte worden verhoogd. De naadloze integratie van de EKS in uw bestaande magazijnmanagementsysteem met behulp van warehouseNAVIGATION en RFID-technologie resulteert in aanzienlijke snellere processen. De kern van de nieuwe generatie is de synchrone reluctantiemotor, die de efficiëntie maximaliseert en daarbij energieverliezen tot een minimum beperkt. Of het nu gaat om krachtige lithium-ion batterijen of loodzuur batterijen en 2Shifts1Charge-garantie: Met onze EKS bereikt u de hoogste orderverzamelprestaties met een optimaal ruimtegebruik en energie-efficiëntie.



## Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de hoge prestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

\* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

## Alle voordelen in één oogopslag

- Synchrone 48V reluctantie-aandrijving voor maximale efficiëntie
- Ergonomisch en individueel instelbaar bedieningsconcept
- Intelligente systeemkoppeling via logistieke interface
- Optimaal zicht en zichtbaarheid in het magazijn
- warehouseNAVIGATION voor tot 25 % meer overslag (optioneel)

# Uw Jungheinrich-orderverzamelaar voor een maximaal klantenvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De veelzijdige EKS 412s staat garant voor maximale orderverzamelprestaties en efficiëntie, van het eerste rekniveau tot een hoogte van meer dan 14 meter. Nauwkeurig, snel en altijd langs de kortste route.

### Hoogste orderverzamelprestaties

- Synchrone reluctantiemotor voor maximale efficiëntie met een minimum aan energieverlies.
- 48V besturingsconcept: Betere prestaties ondanks de compacte unit - dankzij minder kabels, minder stekkers en een lager energieverbruik.
- Zone-afhankelijke snelheidsprofielen via transponder.

### Kostenefficiënte energiebalans

- Loodzuur batterijen met 2Shifts1Charge: Langere gebruiksduur met slechts één batterijlading (tot 2 ploegen).
- Actief energie- en batterijbeheer.
- Langere levensduur van de batterij.

### Verkrijgbaar met lithium-ion technologie:

- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kosten besparen dankzij onderhoudsvrij karakter in vergelijking met loodzuur batterijen.
- Geen laadruimte of ventilatie nodig omdat er geen gassen vrij komen.



## Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Uw veiligheid is belangrijk voor ons: Technische innovaties en diverse hulpsystemen zorgen ervoor dat uw medewerkers zich voor 100% kunnen concentreren op hun kerntaken.

### Geïntegreerd personendetectie- en botsbeveiligingssysteem PSS Standard, PSS Plus en PSS Anti Collision (optioneel)

- In de fabriek uitgevoerde integratie in de veiligheidscomputer.
- Projectplanning, indienststelling en onderhoud door Jungheinrich.

### RFID-vloerbewaking (optioneel)

- Truckbesturing door transpondertechnologie.
- Permanente verplaatsingsmeting voor exacte positiebepaling in het magazijn.
- Verhoogde veiligheid door hef-/rij-uitschakelingen.
- Optimalisering van de rijnsnelheidsprofielen afgestemd op de toestand van de ondergrond.

### warehouseNAVIGATION (optioneel)

- Verbinding met het WMS (Warehouse Management System) via een dataterminal of scanner.
- Directe weergave van de doelpositie in smalle gangen op het display van de truck.
- Automatische verticale en horizontale positionering.
- Hoge automatiseringsgraad.
- Verbeterde orderverzamelprestaties.
- Voorkomen van foutieve ritten dankzij RFID-gebiedsherkenning.

### Inbedrijfstelling en onderhoud:

- Snelle en veilige indienststelling.
- Geïntegreerd diagnostisch systeem.
- Onderhoudsinterval van 1.000 bedrijfsuren.



## Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Het doordachte bedieningsconcept met extra geïntegreerde kijkvensters en een nog gebruikersvriendelijker bedieningspaneel ontlast de bestuurder aanzienlijk.

### Individuele, prestatieverhogende opties

- liftPLUS: Verhoging van de hefsnelheid.
- drivePLUS: Verhoging van de rijnsnelheid.
- capacityPLUS: Verhoging van het draagvermogen.
- positionCONTROL: halfautomatisch bewegen naar de hefhoogte.

### Ergonomische werkplek:

- Geoptimaliseerd bedieningsconcept: alle informatie in één oogopslag.
- Optimaal 360°-zicht voor een overzicht in elke situatie.
- Eenvoudig instappen dankzij de lage instaphoogte in combinatie met soepel werkende maar desalniettemin robuuste zijhekken.
- Ruime cabine met tal van opbergmogelijkheden.
- Ergonomiepakket met ergonomische vloermat en voetschakelaar optioneel verkrijgbaar.

# Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

| Naam          | Draagvermogen/last | Hefhoogte (max.) | Rijsnelheid zonder belasting | Hefsnelheid zonder belasting |
|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| EKS 412s Z_I  | 1200 kg            | 12500 mm         | 12 km/u                      | 0,5 m/s                      |
| EKS 412s Z_SF | 1200 kg            | 12500 mm         | 12 km/u                      | 0,5 m/s                      |
| EKS 412s L_I  | 1200 kg            | 12500 mm         | 12 km/u                      | 0,5 m/s                      |
| EKS 412s L_SF | 1200 kg            | 12500 mm         | 12 km/u                      | 0,5 m/s                      |
| EKS 412s O_I  | 1200 kg            | 12500 mm         | 12 km/u                      | 0,5 m/s                      |
| EKS 412s O_SF | 1200 kg            | 12500 mm         | 12 km/u                      | 0,5 m/s                      |

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.