



**Rietuvo**

**EJC 212-230**

**Kėlimo aukštis: 2500-6000 mm / Keliamoji galia: 1200-3000 kg**

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Tvirtas aukštai keliantis vežimėlis intensyviaiam naudojimui.

Saugus sunkių krovinių pakėlimas į didelį aukštį.

Galingi ir tvirti 2 serijos EJC palečių vežimėliai, pasižymintys dideliu kėlimo aukščiu ir didele liekamąja keliama galia, tobulai tinka intensyviaiam naudojimui ir sunkių krovinių sukrovimui ir iškrovimui dideliame aukštyje. Be to, mūsų pagalbinė sistema „operationCONTROL“ įspėja apie liekamosios keliamosios galios viršijimą, arba išankstinio kėlimo aukščio nustatymo sistema „positionCONTROL“ užtikrina saugų ir veiksmingą prekių perkrovimą.

Dėl optimalaus valdymo sistemos ir mūsų mažai priežiūros reikalaujančių bei galingų trifazių variklių suderinimo šių tvirtų krautuvų energijos suvartojimas yra ypač mažas. Pranašumo suteikia ir galingas kėlimo mechanizmo variklis, kuris veikia tyliai ir užtikrina itin tolygų ir tikslų krovimą.



## Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.

\* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

## Visi privalumai trumpai

- Hefhoogtes tot 6 meter en hoog restdraagvermogen.
- Optionele elektrische disselbesturing voor werken zonder moe worden.
- Proportionele hydrauliek voor gevoelig heffen en dalen.
- Ilga apsauginė vairalazdė ir optimalus šakių matomumas.

# Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

## didžiausiai kliento naudai.



### Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Ypač ilgą naudojimo trukmę, kurią užtikrina didelės talpos akumulatoriai ir pasirinkama sparčiojo važiavimo funkcija. Dirbant kelias pamainas akumulatorius greitai ir lengvai pakeičiamas per šoną.

#### Išmani pavarų technika ir valdymo sistema

- Trifaziai varikliai užtikrina didesnį našumą tuo pačiu sumažinant veiklos sąnaudas dėl puikiai suderintos mūsų valdymo sistemos.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Galingas greitėjimas ir greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Apsauga nuo riedėjimo atgal įkalnėse.
- Traukos variklis be anglinių šepetėlių, kuriam nereikia techninės priežiūros.

#### Ilgą veikimo trukmę

- Lange inzetduur door accucapaciteit tot 375 Ah.
- Integruotas įkroviklis (pasirinktinai) skirtas paprastai įkrauti iš kiekvieno 230 V lizdo (priklausomai nuo akumulatoriaus tipo, maks. iki 270 Ah taip pat tiekama su sparčiojo įkrovimo funkcija, kai galima įkrauti pamainos metu).

#### Ličio - jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumulatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



### Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Naast gebruiksgemak bieden de trucks ook veiligheid: de lange veiligheidsdissel in combinatie met de gesloten truckcontouren en het lage chassis (geen overrijdingsgevaar) resulteren in een hoge veiligheid voor de gebruiker.

#### Visada gerai informuotas

- 2 colių ekranas su apkrovos indikatoriumi (pasirinktinai) kaip centrinis rodmenų ir nustatymų įtaisas.
- Akumulatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių ir klaidos pranešimus.
- Pasirinkimas iš trijų važiavimo programų.
- Aktyvinamas raktiniu jungikliu arba „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imituvo kortele.

#### Saugus sukrovimas bei iškrovimas

- Intuityvus visų kėlimo ir nuleidimo funkcijų valdymas daugiafunkce vairalazdės galvute.
- Kroviny tiksliai ir švelniai keliamas reguliuojamo sukimosi greičio ir sumažinto triukšmo hidrauliniu varikliu.
- Švelnų krovinio padėjimą užtikrina proporcingoji hidraulinė sistema.
- Važiavimo greitis automatiškai sumažinamas, esant pakeltam kroviniui.
- Keturių ratų koncepcija užtikrina didelį stabilumą.

#### Konstrukcija, kuriai patogų atlikti techninę priežiūrą

- Lengvai atidaromos variklio dangtis pritvirtintas tik 2 varžtais.
- Techninės priežiūros angos priekiniame skyde.
- Dėl atraminio rato su kaištiniu mechanizmu galima paprastai pakeisti ratus, tik truputį pakėlus krautuvą.
- Volledig tegen vocht en vuil afgeschermde elektronica in de



### Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Alles in één oogopslag: op het 6-inch display (optioneel) aan de optionele beugel kunnen hefhoogte, restdraagvermogen, overbelastingswaarschuwing en fijnwegen worden weergegeven.

#### Praktiškos dėtuovės

- Documentenvak aan de voorkap.
- Dėtuvė šalia prietaisų skydo.
- Rašiklių dėklas ir dėklas popieriui su spaustuku.

#### Papildoma įranga

- 6 colių papildomas ekranas, skirtas pagalbinėms sistemoms (pasirinktinai).
- Identiški atraminiai ratukai siekiant sumažinti dėvėjimąsi.
- Įvairių konstrukcijų aukščių apsauginės krovinio grotelės.
- Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.
- Prisijungimo galimybės, pvz., su terminalais, skaitytuvais arba spausdintuvais.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJC 212	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2118 mm	0,4 m/s
EJC 214	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 216	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 220	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2300 mm	0,34 m/s
EJC 230	3000 kg	6000 mm	5,5 km/h	2532 mm	0,15 m/s

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvi atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**