

Rietuvo

EJC M10 E / M10b E

Kėlimo aukštis: 1540-1900 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

Manevringas pradinio lygio modelis lengviems krovimo darbams.

Skubi pagalba ne itin intensyviems darbams.

Mūsų kompaktiški ir ekonomiški elektriniai vairalazde valdomi krautuvai EJC M10 E / M10b E idealiai tinka lengviems kroviniams sukrauti ir iškrauti ankštose erdvėse. Du skirtingi kėlimo aukščiai užtikrina naudojimo lankstumą, o pasirinktinai įsigiję plačios provėžos krautuvo variantą užsitikrinsite puikias uždarų padėklų kėlimo galimybes.

Nuolatinės srovės variklis nuolatinį didelį našumą. Integruotasis įkroviklis leidžia greitai ir nesudėtingai įkrauti priežiūros nereikalaujančius 50 Ah ličio jonų akumuliatorius iš bet kurio 230 V kištukinio lizdo.

Dėl siauro viengubo stiebo ir nedidelio rėmo aukščio gerai matomas priekis ir vežamas kroviny. Ergonomiškos formos vairalazdės galva su aiškiai išdėstytais valdymo elementais užtikrina saugų ir malonų darbą.

Visi privalumai trumpai

- Pradinio lygio krautuvai vėžti kroviniai.
- Puikus manevringumas siaurose sandėlio vietose.
- Dėl integruoto ličio jonų akumuliatoriaus ir integruotojo įkroviklio galima naudoti įvairiausiai.
- Inovatyvus vairalazdės dizainas užtikrina efektyvų valdymą viena ranka.
- Modernus ekranas su integruotomis įspėjamosiomis lempučių užtikrina intuityvų valdymą.

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Patikimas našumas, pasiekiamas naudojant mūsų efektyvius krautuvus.

Mūsų priežiūros nereikalaujanti ličio jonų technologija užtikrina didelį prieinamumą ir trumpą įkrovimo laiką. Dėl įmontuotos įspėjamosios lemputės visada būsite gerai informuoti apie esamą krautuvo ir akumulatoriaus įkrovos būklę.

Patikima ličio jonų technologija

- Priežiūros nereikalaujantis 50 Ah ličio jonų akumulatorius, pasižymintis ilgesne naudojimo trukme.
- Greitas įkrovimas integruotąjį įkroviklį prijungus prie bet kurio 230 V kištukinio lizdo.
- Įspėjamoji lemputė laiku praneša apie per žemą įkrovos būseną.
- Nereikia keisti akumulatoriaus.
- Išmani automatinė išjungimo funkcija po 30 minučių nenaudojimo.

Daugiafunkcė vairalazdės galva efektyviam darbui

- 2,4 colio LCD ekranas vairalazdės galvoje rodo esamą krautuvo būseną.
- Efektyvų darbą užtikrina realiuoju laiku rodomas važiavimo greitis, akumulatoriaus įkrovos lygis, darbo valandų skaitiklis ir būsenos pranešimai.
- 4 skaitmenų PIN prieigos kodas vairalazdėje, užtikrinantis patogų ir patikimą krautuvo įjungimą.



Saugumas

Geros saugaus darbo sąlygos.


Ne tik saugu, bet ir patogų: PIN kodas pakeičia raktinį jungiklį ir užtikrina, kad krautuva galėtų vairuoti tik įgalioti darbuotojai.

Saugus darbas mažoje patalpoje

- Paprastesnis manevravimas ankštose vietose naudojant lėtosios eigos mygtuką, kai vairalazdė yra vertikaloje padėtyje.
- Optimalus šakių galų matomumas dėl mažo važiuklės aukščio.
- Krautuva galima judinti tik tada, kai integruotojo įkroviklio kištukas yra nurodytame transporto priemonės lizde.
- „Jungheinrich“ krautuvas pagal naujausią EN 1175 standartą.

Mažesnis pavojus sužaloti

- Vairalazdės galvoje įmontuotas kūno apsaugos jungiklis apsaugo operatorių nuo susidūrimų.
- Ilga apsauginė vairalazdė užtikrina pakankamą atstumą tarp operatoriaus ir krautuvo.
- Mažesnė kojų traumų rizika dėl mažos prošvaisos.



Individualumas

Krautuvas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Kėlimas, nuleidimas, stabdymas, greitėjimas - su mūsų universaliais EJC elektriniais vairalazdės valdomais krautuvais galėsite mėgautis didžiausiu komfortu, nes visas krautuvo funkcijas galima lengvai valdyti viena ranka.

Labai lankstus naudojimas

- Galima užsisakyti 1 540 mm arba 1 900 mm kėlimo aukščio.
- Ratukinių šakių, kurių provėža yra 882 mm ir 1 052 mm pločio, plotį galima reguliuoti naudojant adapterį.
- Sulėtinto važiavimo režimo (3,5 km/val.) įjungimas per PIN kodo laukelį vairalazdėje.

Intuityvus valdymas

- Ekonomiškam darbui skirtas LED indikatorius, rodantis esamą krautuvo darbo būseną vairalazdės galvoje.
- Svarbiausias kėlimo, nuleidimo, greitėjimo, stabdymo ir vairavimo funkcijas galima valdyti viena ranka.
- Lengvai pasiekama lėtosios eigos funkcija, kad būtų galima manevruoti su vertikaliai nustatyta vairalazde.
- Lengva valdyti ir kairiarankiams, ir dešiniarankiams.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJC M10 E 1 540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1 900	1000 kg	1900 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1 540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvi atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH