



Elektrinis rankinis krautuvas

HC 110

Kėlimo aukštis: 1600-3000 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Elektrinis rankinis krautuvas

nepastoviams krovimo darbams.

Rankiniu būdu manevruojamas krautuvas su elektriniu kėlimo įtaisu.

Universalūs ir ekonomiškai elektriniai rankiniai krautuvas HC 110 yra ekonomišką sprendimą retkarčiais vykdomiems pakrovimo ir iškrovimo darbams. Be to, HC 110 taip pat galima naudoti kaip darbastalius. Tokių pusiau elektrinių rankinių krautuvių valdymas paprastas ir intuityvus. Norimas kėlimo aukštis lengvai ir greitai pasiekiamas mygtuko paspaudimu. Gabenti krovinius padeda ilga rankiniame krautuve įrengta vairalazdė, o ergonomiškos kreipiamosios rankenos palengvina manevravimą rankomis. Krautuvas varomas akumuliatoriumi, kuriam nereikia techninės priežiūros ir kurį galima įkrauti integruotą įkroviklį prijungus prie bet kokio standartinio kištukinio lizdo. Be abejo, ne mažiau svarbus saugus darbas su HC 110 krautuviu. Be ilgų vairalazdžių, užtikrinančių saugų atstumą tarp operatoriaus ir krautuvo, ant valdomųjų ratukų yra numatytos kojų apsaugos. Stabilią padėtį krovimo metu užtikrina mechaninis kojinis stabdys.



Approved
Jungheinrich quality

Patikrinta „Jungheinrich“ kokybė

Jau dešimtmečius „Jungheinrich“ prekės ženklas siejamas su didžiausiu patikimumu, aukštos kokybės mašinomis ir visapusišku servisu, kuriuo galite pasikliauti bet kuriuo metu. Nuo paprastų rankinių šakinių kėlimo vežimėlių iki visiškai automatizuotų logistikos sistemų – „Jungheinrich“ visada siekia maksimalios kokybės.

Visi privalumai trumpai

- Galingas 1,5 kW kėlimo variklis
- Švino rūgšties gelio akumuliatorius be vandens, kuriam nereikalinga techninė priežiūra
- Integruotas įkroviklis lengvam įkrovimui
- Valdomieji ratukai su kojų apsauga
- Mechaninis stovėjimo stabdys užtikrina saugų stovėjimą

Jūsų „Jungheinrich“ rankinis šakinis kėlimo vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Galingas kėlimo variklis užtikrina greitą ir efektyvų sukrovimą ir iškrovimą. Dėl akumulatoriaus, kuriam nereikia techninės priežiūros, ir integruoto įkroviklio krautuvas visada paruoštas darbui.

Efektyvus valdymas

- Galingas 1,5 kW kėlimo variklis krovinių kėlimui iki 3 000 mm aukščio.
- Krovinių iki 1000 kg tvarkymas rankiniu būdu kaip ekonomiška alternatyva lyginant su prietaisais su traukos varikliu.

Akumulatorius ir integruotas įkroviklis

- Gelinio švino akumulatoriaus, kuriam nereikalinga techninė priežiūra, nereikia pripildyti vandeniu.
- Akumulatoriaus iškrovos indikatorius nuolatos rodo faktinę akumulatoriaus įkrovą.
- Įmontuotas aukšto dažnio įkroviklis su įkrovos indikatoriumi užtikrina patogų įkrovimą iš bet kokio 230 V kištukinio lizdo.




Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Nesvarbu, ar transportuojate ar kraunate - tvirta technika ir intuityvus valdymo elementų dizainas užtikrina maksimaliai saugų kasdienį sandėlio darbą.

Saugus manevravimas

- Ilga vairalazdė leidžia lengvai ir saugiai transportuoti krovinį.
- Skaidrus organinio stiklo langas tarp plieninių rėmų užtikrina apsaugą nuo krintančių daiktų, nuo netyčinio pagriebimo ir visada užtikrina gerą matomumą važiavimo kryptimi.
- Valdomieji ratukai su kojų apsauga.
- Saugų pastatymą bet kokioje situacijoje užtikrina mechaninis kojinis stovėjimo stabdys.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Skirtingi stiebo variantai užtikrina įvairias pritaikymo galimybes, todėl HC 110 puikiai tinka kasdienam darbui Jūsų sandėlyje.

Ergonomiškas valdymas

- Elektrinė hidraulinė kėlimo valdymo sistema ir gerai pasiekiami kėlimo ir nuleidimo funkcijų mygtukai garantuoja tikslų šakių padėties nustatymą.
- Dėl vairuojamo rato priverstinio valdymo jungiamąja grandine elektriniu rankiniu krautuvu galima labai lengvai manevruoti.
- Dėl ergonomiškai išdėstytų kreipiamųjų rankenų lengva stumti ir manevruoti sukraunant ir iškraunant.
- Aiškus visų valdymo elementų ir rodmenų išdėstymas.

Individualus naudojimas

- Skirtingi stiebo variantai (1 600, 2 500 ir 3 000 mm).
- 2 padėklų krovimas vienas virš kito arba galima naudoti kaip darbinį stalą.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Kėlimo aukštis (maks.)	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
HC 110 (1600 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2500 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3000 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene. ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvi atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH