



Reboque eléctrico

EZS C40

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

O reboque ideal para utilização em espaços interiores e exteriores.

Ótima tração em diferentes pisos.

O flexível e económico EZS C40 é a solução perfeita para utilização combinada no interior e no exterior. Quer sejam pavimentos industriais lisos ou áreas exteriores irregulares – os pneus superelásticos asseguram sempre uma excelente tração. O reboque versátil brilha mesmo quando se trabalha com atrelados especiais ou ao puxar comboios logísticos com atrelados especiais de táxi. O acoplamento facilmente visível e de fácil acesso permite um trabalho eficiente e suave. A energia concentrada é fornecida por um económico motor de corrente trifásica de 24 V com alta potência, aceleração potente e altas velocidades finais. A flexibilidade é garantida pela construção do acoplamento universal para diferentes atrelados. Subidas e descidas fáceis devido à plataforma baixa aliviam o condutor de paragens frequentes. Conforto e segurança assegurados pela pequena distância da cabina do condutor à carga, o encosto de apoio, o volante multifunções jetPILOT e vários sistemas de segurança de condução.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de iões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Roda motriz com pneu superelástico (SE) e maior altura acima do solo.
- Motor de corrente trifásica potente e livre de manutenção.
- Deslocação segura em curvas com o curveCONTROL.
- Comando por impulsos.
- Desengate remoto semiautomático do acoplamento (opcional).

O seu reboque Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Tire o máximo partido dos seus reboques e conte com a potência de iões de lítio total em conjunto com inovadores motores de corrente trifásica.

Tecnologia inovadora de corrente trifásica

- Mais eficiência com redução simultânea dos custos operativos, devido a tecnologia de corrente trifásica isenta de manutenção.
- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Forte aceleração.
- Mudança mais rápida do sentido de marcha.
- Motor de tração sem escovas de carvão e livre de manutenção.
- Garantia de 2 anos para o motor de tração.

Utilização prolongada com bateria de chumbo-ácido

- A tecnologia de corrente trifásica economizadora de energia e as baterias com elevadas capacidades permitem longos períodos operativos.
- Versão standard: 3 PzS 465 Ah.
- Capacidade da bateria opcionalmente disponível: 620 Ah.

Disponível com tecnologia de iões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à ausência de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Programas de marcha individualmente selecionáveis garantem mais segurança na condução e adaptação flexível a todos os requisitos.

Condução segura e confortável

- Comando por impulsos: a velocidade especificada no interruptor de marcha mantém-se em qualquer situação de marcha, incluindo nas subidas e descidas.
- Três programas de marcha ajustáveis para uma adaptação individual a cada tipo de utilização.
- Travagem regenerativa com recuperação de energia em caso de redução da velocidade de marcha.
- Deslocação segura em curvas através do curveCONTROL de redução automática da velocidade – o equipamento está sempre sob o controlo do condutor.

Informado a qualquer momento

- Numerosos instrumentos de indicação e de ajuste permitem uma perspetiva geral completa a qualquer altura.
- O CanDis (opcional) informa sobre o estado de carga da bateria, as horas de serviço e os códigos de erro.
- Ativação do equipamento mediante PinCode e seleção de três programas de marcha através de teclado (opcional).
- Parâmetros de marcha ajustáveis através de CanDis e CanCode (opcional).



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Tire partido das muitas vantagens ergonómicas que tornam o trabalho com os reboques Jungheinrich tão eficiente e agradável.

Ergonomia otimizada

- Plataforma baixa para frequentes subidas e descidas sem esforço.
- Percursos curtos para o operador desde o seu lugar até ao acoplamento ou à carga.
- Boa visibilidade e fácil acesso ao acoplamento a partir de qualquer posição.
- Acoplamento e desacoplamento rápidos e simples dos atrelados através do desengate remoto semiautomático (opcional) a partir do lugar do condutor.
- Direção elétrica com volante jetPILOT.
- Diversos acoplamentos para diferentes tipos de atrelados.
- Todas as rodas do tipo SE (incluindo a roda motriz) para um elevado conforto de condução.

Construção robusta para as aplicações mais exigentes

- Chassis em chapa de aço de 8 mm de elevada qualidade.
- Revestimento na cobertura frontal particularmente alto.
- Pneus SE, também na roda motriz, para um menor esforço do condutor e do reboque.
- Grande altura acima do solo.

Equipamentos adicionais

- Pneus SE, em versão não marcante.
- Botões de ambos os lados do encosto para acoplamento e desacoplamento simples.
- Desengate remoto do acoplamento.
- Para-choques adicional em aço ou borracha.
- Suporte para componentes de transmissão de dados via rádio.
- Assento do condutor rebatível, para uma condução descontraída.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de tração	Velocidade de marcha sem carga
EZS C40	800 N	12,5 km/h

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060
linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH