



## Stacker elétrico com elevação dos braços das rodas

**EJD 118i**

Elevação: 1000-1520 mm / Capacidade de carga: 1800 kg

# Polivalente potente para utilizações diárias constantes.

Para uma manobrabilidade máxima na preparação de encomendas.

O reduzido peso próprio do equipamento e a elevada manobrabilidade tornam o nosso compacto e versátil stacker elétrico apeado EJD 118i a ajuda ideal para a recolha de camiões economizadora de espaço ou para o transporte a dois níveis em rampas e pisos irregulares.

O EJD 118i promete uma eficiência máxima através da sua bateria de iões de lítio sustentável com um sistema de carga integrado para uma flexibilidade máxima. O balanceiro de acoplamento ProTracLink proporciona um comportamento de marcha estável, enquanto o sistema hidráulico proporcional de série garante uma elevação e abaixamento controlados.

O monomastro estreito do equipamento garante sempre uma visibilidade geral ideal como, por exemplo, na utilização em filiais com trânsito público. Os refletores para uma melhor visibilidade e o timão comprido com espaço suficiente entre o equipamento e o operador fornecem uma maior segurança em cada aplicação de trabalho.



## Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de iões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.

\*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

## Todas as vantagens em resumo

- Empilhadores universais flexíveis para as mais diversas áreas de aplicação.
- Combinação inteligente das vantagens dos porta-paletes e dos stackers.
- Bateria de iões de lítio inovadora com sistema de carga integrado.
- Comportamento de marcha estável em combinação com uma manobrabilidade elevada.
- Ruídos minimizados graças ao silentDRIVE.

# O seu stacker Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente



## Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

A elevada flexibilidade das nossas baterias de iões de lítio em combinação com as capacidades versáteis do EJD 118i no manuseamento de paletes tornam o equipamento um polivalente fiável na rotina diária no armazém.

### Manuseamento eficiente de paletes


- Elevação e deposição precisas e suaves da carga através do sistema hidráulico proporcional de série.
- Transporte fiável de paletes de dois níveis em rampas e pisos irregulares.
- Manobrabilidade e agilidade máximas, mesmo em áreas de armazenamento estreitas.

### Tecnologia de iões de lítio orientada para o futuro

- Tecnologia integrada de iões de lítio de série para uma disponibilidade máxima.
- Opção de escolha entre duas baterias: bateria de iões de lítio de 40 Ah e bateria de iões de lítio de 110 Ah.

### Carregamento rápido e seguro

- Carregamento fácil em qualquer tomada de corrente elétrica de 230 V através do carregador integrado.



## Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Procura um verdadeiro talento universal para a sua empresa? Seja para uma operação em dois níveis, para o armazenamento ou recolha, para a recolha de camiões ou para preparação de encomendas – graças às inúmeras opções adicionais, o EJD 118i adapta-se rapidamente a qualquer cenário de aplicação.

### Utilização flexível

- Stacker elétrico apeado flexível e adaptável graças à elevação integrada dos braços da roda.
- Utilizado como equipamento de elevação superior, é a escolha ideal para tarefas de empilhamento ligeiras.
- Utilizado como porta-paletes é ideal para percursos de transporte curtos com cargas até 2000 kg.
- Utilizado como equipamento de carga em dois níveis, é duplamente produtivo graças ao transporte simultâneo de duas paletes sobrepostas.

### Sistemas de assistência inteligentes

- silentDRIVE para uma utilização silenciosa na venda a retalho ou em supermercados através da diminuição dos habituais ruídos de condução e de elevação.



## Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro

Seja em espaços estreitos ou no meio da filial com um elevado trânsito público: o EJD 118i proporciona uma segurança máxima graças ao seu comportamento de marcha particularmente estável e à melhor visibilidade geral em todas as condições de trabalho

### Trabalho seguro nos espaços mais apertados

- Dimensões compactas para espaços apertados.
- Distância suficiente entre o operador e o equipamento através do timão de segurança comprido.

### Estabilidade máxima durante a condução

- Distribuição ideal da força de suporte, dependendo da situação de acionamento por meio de rodas de apoio amortecidas e acionadas por mola - conectadas através do balanceiro de acoplamento ProTraLink patenteado.
- Ideal para a utilização na rampa de carga como no carregamento e descarga de camiões.

# Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EJD 118i	1800 kg	1520 mm	6 km/h	2192 mm	0,27 m/s

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060  
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010  
Serviço Aluguer  
Nacional 21 915 6070  
Serviço Pós-Venda  
Nacional 21 915 6060  
linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**