



Porta-paletes elétrico de operador apeado

ERE 225i

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2500 kg

O equipamento potente e compacto para máxima capacidade de despacho.

Compacto, espaçoso e surpreendentemente seguro.

Sendo o equipamento de operador apeado mais pequeno da sua classe, o potente porta-paletes elétrico de baixa elevação ERE 2i convence na carga e descarga de camiões, bem como em ambientes de armazenamento particularmente estreitos. Graças ao seu design compacto e construção robusta, é a escolha ideal para aplicações exigentes no armazém de despacho.

Um motor de acionamento potente com uma forte aceleração e um ágil comportamento de marcha garantem a máxima eficiência, enquanto a construção compacta do ERE 225i permite uma condução intuitiva com uma excelente visibilidade da mercadoria. Possibilidade de escolha entre variantes da plataforma e capacidades da bateria variáveis oferecem uma elevada flexibilidade consoante as necessidades de cada cliente.

O chassis estável com proteção lateral elevada e a plataforma espaçosa oferecem a máxima segurança e um elevado nível de conforto. Outras funções sofisticadas como a deteção de camiões com redução automática da velocidade e iluminação de camiões tornam o trabalho mais seguro e eficiente em qualquer situação.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de íões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de íões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- O porta-paletes elétrico de baixa elevação mais pequeno da sua classe para uma utilização flexível.
- A duas variantes de plataforma adequam-se a cada disposição do armazém.
- Maior proteção do condutor graças ao chassis de aço robusto e à proteção trilateral.
- Deteção de camiões opcional com redução automática da velocidade e iluminação.
- Conceito de acionamento eficiente para um desempenho excepcional.

O seu porta-paletes manual da Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Manobras em espaços estreitos, marcha em rampas ou deslocação rápida em curvas – utilize espaços livres no seu armazém. As dimensões compactas e o chassis estável garantem a máxima tração para um elevado desempenho de condução, bem como uma marcha em rampas particularmente potente.

Tecnologia de acionamento avançada

- Motor de tração potente com velocidade máxima de 14 km/h
- Programa de marcha ECO para máxima eficiência energética (opcional)
- Capacidade da bateria individualmente adaptável entre 130 e 260 Ah para diversos tipos de requisito.
- Chassis com apoio hidráulico para a máxima tração e estabilidade em condições difíceis.

Estrutura compacta

- Estrutura do equipamento 300 mm mais curta e compacta.
- Flexibilidade elevada no armazém, graças ao curto comprimento frontal.
- Manobras precisas em espaços apertados.

Marcha em rampas rápida e segura

- Chassis de 5 rodas dependente da carga para as aplicações mais difíceis
- Efeito de travagem completo sem deslizamento, mesmo em rampas íngremes ou molhadas
- Adaptação automática da velocidade consoante a carga

Conceito de operação intuitivo

- smartPILOT ajustável em altura para um manuseamento confortável e preciso
- Utilização simples e intuitiva com uma só mão com posição central automática



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


O ERE 225i oferece a proteção máxima das pessoas e mercadorias em todas as situações: as paredes laterais resistentes para a proteção do operador, a plataforma do lugar do condutor confortável e as funcionalidades de segurança inteligentes reduzem a possibilidade de acidentes no armazém.

Segurança máxima em todas as deslocações

- O chassis de aço robusto protege o operador de três lados
- Risco de acidentes minimizado graças à plataforma espaçosa e estável do lugar do condutor
- Proteção lateral elevada para uma condução segura e conforto em pé

Sistemas de assistência preventiva

- Detecção de camiões para a redução automática da velocidade, iluminação do camião e redução de choques.
- Sensor de proteção dos pés opcional para uma proteção do condutor otimizada.
- Carregamento e descarga mais rápidos devido à melhor visibilidade das paletes.
- Floor-Spot enquanto solução de segurança opcional para a prevenção fiável de colisões através da deteção antecipada de obstáculos.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Facilmente controlável e configurável individualmente: com o versátil porta-paletes elétrico ERE 225i, não tem de voltar a comprometer-se no que toca a flexibilidade. Adapta-se a cada perfil de operador e de utilização, consoante a situação.

Plataforma do condutor flexível e comprimento do garfo variável

- Duas opções de variantes de plataformas para cada situação de trabalho.
- Plataforma do lugar do condutor com amortecimento opcional e suspensão completa ajustável consoante o peso para obter o conforto de condução perfeito.
- Redução de oscilações e impactos para um trabalho ergonómico e sem fadiga.
- Disponibilidade de diferentes comprimentos do garfo para diferentes meios auxiliares de carregamento.

Equipamentos adicionais

- Versão para câmaras de refrigeração
- Suporte de opções para os elementos de montagem
- Carregador da bateria integrado
- Interface USB

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/h	2396 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060
linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



JUNGHEINRICH