

# Empilhadeira elétrica com operador a pé

**EJC M10 E / M10b E**

Altura de elevação: 1540-1900 mm / Capacidade de carga:  
1000 kg

# O modelo ágil de nível básico para fácil empilhamento.

Assistência rápida em operações de baixa intensidade.

Nossas compactas e acessíveis transpaleteiras elétricas EJC M10 E / M10b E são ideais para empilhar e desempilhar mercadorias leves em espaços confinados. Duas alturas de elevação diferentes oferecem flexibilidade de utilização, enquanto a variante de bitola larga disponível opcionalmente é a escolha perfeita para a coleta de paletes fechados.

Um motor de corrente contínua garante uma potência consistentemente alta. O carregador integrado permite o carregamento rápido e fácil das baterias de lítio 50-Ah, livres de manutenção, a partir de qualquer tomada de 230-V.

O mastro com 1 seção estreito e a baixa altura do chassi oferecem visibilidade clara da frente e da carga a ser transportada. O sistema de controle ergonomicamente sofisticado com dispositivos de comando claramente dispostos garante um trabalho seguro e agradável.

## Todos os benefícios em um olhar

- Empilhadeira básica para transporte interno de mercadorias.
- Excelente manobrabilidade em áreas de armazenamento confinadas.
- Versátil na utilização devido à bateria de lítio integrada e ao carregador integrado.
- Design inovador do timão para operação eficiente com apenas uma mão.
- Display moderno com luzes de advertência integradas para operação intuitiva.

# Sua empilhadeira patolada Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



## Eficiência

Potência sólida com nossas empilhadeiras mais eficientes.

Beneficie-se da alta disponibilidade e dos tempos de carregamento curtos com a nossa tecnologia de bateria de lítio livre de manutenção. Devido à luz de advertência integrada, você está sempre bem informado sobre o estado atual da empilhadeira e do carregamento da bateria.

Poderosa tecnologia de bateria de lítio

- Bateria de lítio 50-Ah livre de manutenção com longa vida útil.
- Carregador embutido para carregamento rápido em qualquer tomada 230-V.
- A luz de advertência fornece informações oportunas sobre estado de carga muito baixo.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Desligamento automático inteligente após 30 minutos sem uso.

Sistema de controle multifuncional para um trabalho eficiente

- Display LCD 2,4 polegadas no sistema de controle para exibição do status atual da empilhadeira.
- Exibição em tempo real da velocidade de direção, status de carga da bateria, horímetro e mensagens de status para um trabalho eficiente.
- Código de acesso PIN de 4 dígitos no timão para ligação conveniente e confiável da empilhadeira.



## Segurança

Boas condições para um trabalho seguro.

Não apenas seguro, mas também confortável: Em substituição ao interruptor de chave, o Pin-Code garante que apenas pessoal autorizado possa conduzir a empilhadeira industrial.

Trabalho seguro em espaços pequenos

- Manobras simplificadas em espaços confinados pressionando o botão de marcha lenta com timão levantado.
- Ótima visibilidade da ponta do garfo devido à baixa altura do chassi.
- A empilhadeira só pode ser movida se a tomada de alimentação do carregador integrado estiver no soquete especificado na empilhadeira.
- Empilhadeira Jungheinrich de acordo com a mais recente norma EN-1175.

Risco reduzido de lesões

- Um interruptor de proteção corporal integrado no sistema de controle protege o usuário contra colisões.
- O timão de segurança longo proporciona distância suficiente entre o usuário e a empilhadeira.
- Risco reduzido de lesões nos pés devido ao baixo desimpedimento do piso.



## Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Elevação, descida, frenagem, aceleração - com a nossa versátil empilhadeira elétrica para operador a pé EJC você irá desfrutar do máximo conforto porque todas as funções da empilhadeira podem ser facilmente operadas com uma mão.

Alta flexibilidade no uso

- Disponível nas alturas de elevação 1.540 mm e 1.900 mm.
- A largura da patola da variante de bitola larga de 882 mm e 1.052 mm pode ser ajustada opcionalmente através de um adaptador.
- Ativação de um modo de condução mais lento (3,5 km/h) através do campo do Pin-Code no timão.

Operação intuitiva

- Display LED do status operacional atual da empilhadeira no sistema de controle para um trabalho econômico.
- As funções mais importantes de elevação, descida, aceleração, frenagem e direção são comandadas através de operação com uma só mão.
- Fácil acesso à função de marcha lenta para manobras com timão vertical.
- Facilidade de uso para canhotos e destros.

# Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
EJC M10 E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	1900 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

**Jungheinrich Lift Truck Ltda.**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295  
contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, assim como nosso Centro  
de Peças Originais em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**