



Empilhadeira elétrica patolada com elevação adicional das patolas

EJD 120/222

Altura de elevação: 1500-2905 mm / Capacidade de carga: 2000-2200 kg

A multifuncional para empilhamento duplo.

Com uma ampla gama de alturas de elevação para diversas aplicações.

O versátil e compacto stacker elétrico EJD é a opção perfeita para o transporte de paletes em dois níveis em rampas e pisos irregulares, bem como para o armazenamento e recolha em alturas até 2905 mm. Este eficiente empilhador convence ainda com o seu comportamento de marcha estável com a máxima manobrabilidade – mesmo em espaços estreitos.

Com a recolha simultânea de duas paletes, o EJD trabalha duas vezes mais depressa do que os empilhadores convencionais. Os sistemas de assistência inteligentes, o timão de segurança longo com proteção de 4 níveis para os pés, os refletores e a visibilidade otimizada da ponta do garfo garantem a máxima segurança no trabalho.

O moderno motor de corrente trifásica brilha graças à potência nunca antes vista, à elevada eficiência e à excelente eficiência energética. É ainda possível trabalhar com um maior nível de conforto devido aos três programas de marcha selecionáveis flexíveis, e ao sistema hidráulico proporcional de série, para uma elevação e abaixamento controlados.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Empilhadeira de dois andares multifuncional.
- Armazenamento e coleta flexíveis em até 2.905 mm de altura.
- Maior variação da altura de elevação em três tipos de mastro.
- Disponível com tecnologia de bateria de lítio.
- Diversos sistemas de assistência para máxima segurança.

Sua empilhadeira patolada Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Seja com tecnologia de corrente alternada para economia de energia ou a avançada tecnologia de lítio - com a EJD você escolhe uma empilhadeira para trabalhar de forma econômica em uma ampla gama de aplicações.

Condução inteligente e tecnologia de acionamento progressiva

- Motor de tração moderno em tecnologia de corrente alternada para alto desempenho com baixos custos operacionais.
- Modo de condução ECO para baixo consumo de energia a uma velocidade constante.
- Proteção contra reversão em rampas.
- Sem escovas de carbono devido ao motor de acionamento livre de manutenção.

Longos períodos de utilização com a bateria chumbo-ácido

- Capacidade da bateria de até 375 Ah para longos tempos de operação.
- Compartimento da bateria S com 150 Ah (EJD 120), M com 250 Ah ou L com 375 Ah (EJD 222).
- Carregador integrado opcional para baterias de células úmidas e baterias livres de manutenção para carregamento fácil em qualquer tomada elétrica de 230 V.
- A remoção lateral da bateria no compartimento M e L permite uma economia de tempo e substituição ergonômica.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento. Uma vez que não



Segurança.

Melhores condições para um trabalho seguro.

Ajustes flexíveis no sistema hidráulico proporcional tornam o empilhamento mais preciso do que nunca. Seja no transporte de pallets, na utilização em rampa ou em altura - a segurança é prioridade máxima com este equipamento versátil.

Versão robusta

- Contorno da estrutura fechado.
- Estrutura de aço com até 7-mm para aplicações de alta rotação.

Conforto no empilhamento e coleta


- Batente de pallet na estrutura, para posicionamento rápido e preciso de 2 pallets sobrepostos.
- Controlador multifuncional para controle intuitivo de todas as funções de elevação e descida.
- Elevação e descida de carga com precisão e suavidade através de um motor hidráulico de velocidade controlada.
- Operação de toque lateral para levantar e abaixar os garfos durante a seleção de pedidos.

Trabalho confortável e seguro

- Seleção flexível a partir de três programas de condução.
- Melhor visibilidade em áreas mal iluminadas através de faróis opcionais, integrados.
- Barra de tração de segurança de 4 degraus para proteção ativa do pé.

Sempre informado

- Visor adicional opcional de 2 polegadas para sistemas de assistência, incluindo boa visibilidade durante o empilhamento.
- Estado de carga da bateria, horímetro e mensagens de ocorrências.
- Ativação do equipamento com EasyAccess via softkey, PinCode ou cartão transponder.



Individualidade.

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Tão versátil e, ao mesmo tempo, tão preciso: Escolha exatamente a empilhadeira de que você precisa para as necessidades do seu armazém. A EJD oferece uma ampla gama de funções adicionais para cada necessidade.

Versatilidade com a elevação das patolas

- Transporte em dois níveis de dois paletes ao mesmo tempo.
- Mecanismo de elevação adicional para elevação dos braços das rodas independentemente dos garfos.

Flexibilidade na operação com operador a pé

- Individualização através de uma variedade de modelos de mastros de elevação (EF = mastro simples, ZT = mastro telescópico duplo, DT = mastro telescópico triplo).
- O equipamento é conduzido a uma velocidade ergonômica de 5,6 km/h para manobras confortáveis e seguras.
- No programa de condução 3, é possível um ajuste individual da velocidade para 6 km/h.
- Farol para iluminação otimizada.

Equipamentos adicionais

- Versão para frigorífico.
- Grade de proteção da carga em duas alturas.
- Suporte opcional na cobertura da bateria.
- Gancho universal robusto, opcional.
- Farol para iluminação do caminho.
- Suporte para rolos de papel filme.
- Prancheta no formato A4.
- Porta-objetos magnético.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**