



Transpaleteira elétrica com operador embarcado

ERE 225i

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2500 kg

A compacta potente para máximo desempenho da movimentação.

Compacta, espaçosa e extremamente segura.

Como o dispositivo de transporte mais curto em sua classe, a poderosa empilhadeira elétrica de baixa altura ERE 2i impressiona ao carregar e descarregar caminhões e em áreas de armazenamento particularmente apertadas. Devido ao seu design compacto e construção robusta, é a escolha perfeita para operações exigentes no armazém de transbordo.

Um motor de acionamento potente com forte aceleração e comportamento de direção ágil garantem a máxima eficiência, enquanto o design compacto da ERE 225i permite uma direção intuitiva com uma visão ideal das mercadorias. Variantes de plataforma selecionáveis e capacidades variáveis de bateria oferecem a maior flexibilidade para cada necessidade do cliente.

O chassi estável com proteção lateral elevada e a espaçosa plataforma de operação do operador oferecem a máxima segurança e o máximo conforto durante o trabalho. Outras funções sofisticadas, como detecção de caminhão com redução automática de velocidade e iluminação do caminhão, tornam o trabalho em qualquer situação mais seguro e eficaz.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- A transpaleteira elétrica de baixa altura mais curta de sua classe para uso flexível.
- Duas variantes de plataforma adequadas para cada layout de armazém.
- Elevado teto de proteção do operador devido ao robusto chassi em aço e proteção de três lados.
- Detecção de caminhão opcional com redução automática de velocidade e iluminação.
- Conceito de acionamento eficiente para desempenho excepcional.

Sua transpaleteira elétrica Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Manobrando em espaços estreitos, dirigindo em rampas ou contornando curvas - use o novo espaço livre em seu armazém. As dimensões compactas e o chassi estável com tração máxima garantem um alto desempenho de direção e um curso de rampa particularmente poderoso.

Tecnologia avançada de acionamento

- Motor de acionamento potente com velocidades máximas de 14 km/h
- Programa de direção ecológica para máxima eficiência energética (opcional)
- Capacidade da bateria individualmente adaptável entre 130 e 260 Ah para diferentes áreas de necessidade.
- Chassis com sistema hidráulico para máxima tração e estabilidade em aplicações difíceis.

Design compacto

- 300 mm mais curta, construção de equipamento compacta.
- Alta flexibilidade no armazém graças ao comprimento do chassi mais curto.
- Manobras precisas em espaços estreitos.

Condução em rampas rápida e segura

- Chassi de 5 rodas dependente da carga para os trabalhos mais difíceis
- Efeito de frenagem total sem escorregar, mesmo em rampas íngremes ou molhadas
- Ajuste automático de velocidade dependendo da carga

Conceito de operação amigável ao operador

- smartPILOT com altura ajustável para manuseio confortável e preciso
- Operação simples e intuitiva com uma mão, com posição central automática



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


A ERE 225i oferece proteção máxima para pessoas e bens em todas as situações: Paredes laterais fixas para proteção do operador, uma plataforma de operação do operador confortável e recursos de segurança inteligentes minimizam o perigo potencial no armazém.

Máxima segurança em todas as viagens

- O robusto chassi de aço protege o operador em três lados
- A plataforma de operação do operador espaçosa e estável minimiza o risco de acidentes
- Proteção lateral alta para direção segura e posição confortável

Sistemas de assistência preditiva

- Detecção de caminhão para reduzir automaticamente a velocidade e iluminação do caminhão e para minimizar choques.
- Sensor de proteção dos pés opcional para uma ótima proteção do operador.
- Carregamento e descarregamento mais rápidos através da melhor visibilidade dos paletes.
- Floor-Spot no piso como uma solução de segurança opcional para evitar colisões de forma confiável por meio da detecção precoce de obstáculos.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Facilmente controlável e individualmente configurável: Com a versátil transpaleteira elétrica ERE 225i, você não precisa mais comprometer a flexibilidade. Dependendo da situação, ela se adapta a cada perfil de operador e de aplicação.

Plataforma de operação do operador flexível e comprimento do garfo variável

- Duas variantes de plataforma para escolher, dependendo da situação de trabalho.
- Plataforma de operação do operador almofadada opcional, com suspensão total ajustável individualmente conforme o peso do operador, para máximo conforto de direção.
- Redução de vibrações e choques para trabalho sem fadiga e ergonômico.
- Disponibilidade de diferentes comprimentos de garfo para diferentes meios auxiliares de carga.

Equipamentos adicionais

- Versão para câmara frigorífica
- Suporte de opções para elementos complementares
- Carregador embutido
- Interface USB

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/h	2396 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**