



## Elektrisk ledstaplare

### ERC 212b-220b

Lyfthöjd: 2400-6000 mm / Lastkapacitet: 1200-2000 kg



# Multitalangen

## på medellånga transportavstånd.

Säker och effektiv transport och stapling av laster - till upp till 6 meter.

De flexibla och effektiva ledstaplarna i ERC 2b-serien har dimensionerats speciellt för hantering av specialgoods. Stödbenen är monterade på sidan och de smidda gafflarna kan sänkas ned helt till golvet. Därmed är det lätt att köra in under lasten. Gafflarna finns även att få i olika varianter. Våra assistanssystem operationCONTROL, som varnar om restlyftkapaciteten överskrids, eller lyfthöjdsförvalet positionCONTROL garanterar dessutom säker och effektiv godshantering. Den starka och särskilt exakta lyftmotorn möjliggör mjuk och materialskonande lyftning och sänkning av laster på lyfthöjder upp till 6 meter. Både fyrhjulskonceptet och assistanssystem (tillval), t.ex. operationCONTROL som varnar för överbelastning, eller lyfthöjdsförvalet positionCONTROL, ger högre säkerhet och effektivitet i din lagerdrift.



### Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik.
- Lyft av slutna pallar eller pallar på långsidan.
- Proportionalhydraulik för finkänslig lyftning och sänkning.
- Säker krypkörning med uppfälld styrarm.
- Individuell anpassning till olika användningskrav.

# Din staplare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



## Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

ERC är snabb, stark och kostnadseffektiv. Den har driv- och lyftmotorer med växelströmsteknik och är ännu effektivare, särskilt vid flerskiftsdrift.

Intelligent styrning och avancerad drivteknik

- Moderna drivmotorer med växelströmsteknik för hög prestanda och samtidigt låga driftkostnader.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration.
- Snabbt körriktningbyte.
- Skydd mot oavsiktlig bakåtrullning vid lutning.
- Högre körhastighet och snabbare acceleration med drivePLUS (11 km/h istället för 9 km/h), samt lastberoende kör- och styrbeteende.

Långa drifttider med ett blysyrbatteri

- Höga batterikapaciteter på upp till 375 Ah för långa drifttider.
- Inbyggd laddare (24 V) för vätskebatterier och underhållsfria batterier för enkel laddning i varje 230 V-eluttag (tillval).

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



## Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Full koncentration vid stapling på hög höjd säkerställs genom det intuitivt utformade multifunktionshandtaget.

Bekväm in- och utstapling


- Multifunktionshandtag för intuitiv styrning av alla lyft- och sänkfunktioner.
- Den varvtalsreglerade hydraulmotorn ger exakt och mjukt lyft av lasten.
- Mjuk nedsättning av lasten tack vare proportionalhydraulik.
- Fyrhjulskoncept för hög stabilitet.

Bekvämt och säkert arbete

- Bekvämt arbete tack vare elektrisk styrarmsstyrning.
- curveCONTROL reducerar automatiskt hastigheten i kurvor för säker körning.
- Truckförarens rygg avlastas effektivt med den fjädrande förarplattformen.
- Mjukt klädda sidostöd (tillval) ger bekvämt stöd vid kurvtagning.
- Lyft och sänkning av gafflarna samt körning via tryck på knappatsen vid orderplockning (tillval).

Alltid välinformerad

- Extra 6-tumsdisplay inkl. lastindikering (tillval) för assistanssystem.
- Standarddisplay för visning av batteriets laddningstillstånd, drifttimmar och meddelanden.
- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärmmknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).



## Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Balansen mellan manövrerbarhet och komfort i dessa truckar kommer matcha ditt driftbehov perfekt.

Bredspårsversion

- Stödben som är monterade på sidan och smidda gafflar som kan sänkas ända till golvet.
- För flexibel hantering av specialgodis, EUR-pallar på långsidan eller stängda pallar (UK, US).

Flexibla alternativ för åkande förare

- Utförande 1: fällbar förarplattform utan sidostöd, körhastighet 6 km/h.
- Utförande 2: fällbar förarplattform med sidostöd (tillval), körhastighet 7 km/h.
- Utförande 3: fällbar förarplattform med sidostöd och hög drivePLUS-hastighet (tillval), körhastighet 11 km/h.

Flexibilitet med gående förare

- I trånga utrymmen fälls förarplattformen och sidostöden enkelt in.
- Kör trucken med en hastighet på 4,4 km/h.

Extrautrustning

- Dubbla stödhjul för minskat slitage.
- Kyllagerutförande.
- Lastskyddsgaller.
- Slitageskydd på gafflarna.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ERC 212b	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,34 m/s

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**