



Elektrisk skjutstativtruck

ETM/ETV 318-325

Lyfthöjd: 4250-14000 mm / Lastkapacitet: 1800-2500 kg



Den kraftfulla skjutstativtrucken för höga anspråk.

Lyfter tunga laster ända upp till det översta hyllplanet.

Våra stabila och kraftfulla skjutstativtruckar i 3-serien imponerar genom robust chassi, generös hjul diameter och ett extremt stabilt lyftstativ. Du lyfter enkelt last upp till en lyfthöjd på 14 meter. Medan ETV kan ta upp EUR-pallar mellan stödbenen har ETM enorma fördelar vid djupstapling samt blocklager genom dess smala konstruktion.

Dra nytta av högre arbetskapacitet och lägre energiförbrukning, reducerade vibrationer i lyftstativet vid in- och utstapling och snabbare sänkning av gafflarna med tillvalet loweringPRO.

Innovativa, underhållsfria litiumjonbatterier med lång livslängd och snabba mellanladdningar ger konstant hög produktivitet. Tillvalsutrustning, t.ex. panoramatak eller videokontroll vid höga lyfthöjder, ger ännu högre säkerhet.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Extremt stabil konstruktion för hög restkapacitet.
- Elektriska lasthjulbromsar för mer säkerhet.
- 180°- och 360°-styrning för flexibel manövrering.
- Tillvalet loweringPRO för optimering av sänkhastigheten.
- Skräddarsydda utrustningsalternativ för alla applikationer.

Dina skjutstativtruckar från Jungheinrich

Ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Höga lyfthöjder och hög prestanda: Välj den innovativa litiumjontekniken för att öka tillgängligheten och sänka kostnaderna.

Finns med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och lågt underhåll.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.

Högpresterande lyftstativ

- Maximal säkerhet och ett effektivt lagerutnyttjande på extrema höjder.
- Triplexstativ med lyfthöjder på upp till 14 000 mm.
- Utmärkt sikt över lasten.
- Låga genomfartshöjder och höga lyfthöjder.
- Hög restkapacitet även vid höga lyfthöjder.
- Aktiv vibrationsdämpning i stativet (tillval) för minskade svängningar i stativet vid in- och utlastning.

loweringPRO

- Tillvalet loweringPRO möjliggör maximal prestanda genom att sänkhastigheten fördubblas till upp till 1,2 m/s.
- Den mjuka stativövergången ger maximal säkerhet när godset lyfts och sänks (tillval).



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Enkel, snabb och säker stapling med assistanssystemen från Jungheinrich.

Många olika assistanssystem och tillval


- operationCONTROL mäter lastvikten löpande och avger en optisk och akustisk varningssignal på förardisplayen när restlastkapacitet närmar sig gränsvärdet.
- positionCONTROL med snap-funktion möjliggör enkel och snabb stapling utan att föraren behöver trycka på fler knappar.
- liftNAVIGATION överför staplingsordrar automatiskt från lagerstyrningssystemet.
- Gaffelkamera med ergonomiskt inställbar bildskärm möjliggör säker och effektiv in- och utstapling.

EasyAccess

- Nyckellöst åtkomstsystem med skärknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).

4-tums-fullfäragsdisplay

- Körriktnings- och hjullägesindikator.
- Batteriindikator med visning av laddningsstatus.
- Tre valbara körprogram.
- Drifttimmar och klockslag.
- Lyfthöjd (tillval).
- Lastvikt (tillval).



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Utrusta lagret med en skräddarsydd skjutstativtruck som uppfyller dina driftbehov och säkerhetskrav till 100 %.

Urustningspaket för olika driftförhållanden

- Efficiency för lång användningstid med ett batteri.
- drivePLUS för frekvent körning av längre sträckor.
- liftPLUS för högre lyfthastighet och ökad produktivitet.
- driveÖliftPLUS för maximal produktivitet och optimal energiförbrukning.
- Hållare för t.ex. truckterminal, skrivplatta eller videokamera.

soloPILOT-styrspak

- För aktivering av samtliga hydrauliska funktioner och tutan samt val av färdriktning.
- Alla styrkontroller finns i förarens synfält och varje kontroll har en entydig funktion.
- Färdriktningssknapp med intuitiv ändring av körriktningen.
- Styrning av alla driftfunktioner med millimeterprecision.
- Optimal styrning av ytterligare tillsatsaggregat, t.ex. ett gaffelspridningsaggregat (tillval).
- multiPILOT-styrspak finns som tillval.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm		3031 mm	
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH