



Akülü yaya kumandalı istifleyici

ERC 212-220

Kaldırma yüksekliği: 2400-6000 mm / Yük kapasitesi: 1200-2000 kg

Orta mesafelerin çok yönlü yeteneđi.

Yüklerin güvenli ve verimli hareket ettirilmesi ve 6 metreye kaldırılması.

Verimli ve çok yönlü ERC akülü kumanda kollu istifleyiciler, ürünlerin uzun mesafeler boyunca özellikle ekonomik olarak nakledilmesi ve bunların yüksek raf seviyelerinde depolanması ve depodan alınmasıyla için idealdir. Katlanabilir platform veya opsiyonel destek ayađı kaldırmasıyla, orta uzunluktaki mesafelerde çok esnek olarak kullanılabilirler. Artırılmış yerden yükseklik sayesinde zemin engebeleri ve rampalar sorun teşkil etmez. Talebe bađlı olarak, ek destek ayađı kaldırması, ürün hareketinin belirgin oranda hızlanması için iki paletin aynı zamanda çift katlı nakliyesini mümkün kılar. Güçlü ve özellikle hassas kaldırma motoru yüklerin, 6 metreye kadar kaldırma yüksekliklerinde yumuşak ve malzemeye zarar vermeden kaldırılmasını ve indirilmesini mümkün kılar. Ayrıca hem dört tekerlek konsepti hem de aşırı yükleme uyarı sistemi operationCONTROL veya kaldırma yüksekliđi ön seçimi positionCONTROL gibi sürücü destek sistemleri, günlük depo işlerinde daha fazla güvenlik ve verimlilik sağlar.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceđinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceđinizi garanti ediyoruz.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- 6 m'ye kadar kaldırma yüksekliklerinde verimli depolama ve depodan alma.
- Düşük ebatlar sayesinde çevik ve kompakt.
- Katlanabilir durma platformu sayesinde ergonomik çalışma.
- Hassas kaldırma ve indirme için orantısal hidrolik.
- Akıllı sürücü destek sistemleri sayesinde depoda daha fazla güvenlik.

Jungheinrich akülü istif makinemiz

Jungheinrich çekiciniz.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

ERC, AC teknoloji sürüş ve kaldırma motoru sayesinde hızlı, güçlü ve tasarrufludur - ve özellikle çok vardiyalı işletimde daha verimli.

Akıllı kontrol sistemi ve gelişmiş tahrik teknolojisi

- Yüksek güç kapasitesinin yanı sıra düşük işletim maliyetleri için AC teknolojisine sahip modern sürüş motoru.
- Mükemmel enerji yönetimi ile yüksek etki derecesi.
- Güçlü hızlanma.
- Hızlı sürüş yönü değişimi.
- Yokuşlarda geri kayma koruması.
- drivePLUS (9 km/h yerine 11 km/h) ve yüke bağlı sürüş ve direksiyon tutumu sayesinde daha yüksek sürüş hızı ve hızlanma.

Kurşun asitli akülerle uzun kullanım süreleri

- Uzun kullanım sürelerini için 375 Ah'ya kadar yüksek akü kapasiteleri.
- Her 230 V elektrik prizinde kolay şarj etme imkanı sağlayan, ıslak ve bakım gerektirmeyen aküler için entegre şarj cihazı (24 V) (opsiyonel).
- Çok vardiyalı yoğun işletim için yandan akü değişimi (opsiyonel).

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Sezgisel tasarlanmış çok fonksiyonlu kumanda kolu vasıtasıyla büyük yüksekliklerde istifleme esnasında tam odaklanma sağlanır.

Konforlu istifleme ve indirme işlemi


- Tüm kaldırma ve indirme fonksiyonlarının sezgisel kontrolü için çok fonksiyonlu kumanda kolu.
- Devir sayısı ayarlı hidrolik motor sayesinde yükün hassas ve yumuşak şekilde kaldırılması.
- Orantısız hidrolik sayesinde yükün hassas şekilde indirilmesi.
- Yüksek duruş emniyeti için dört tekerlek konsepti.

Rahat ve güvenli çalışma

- Elektrikli kumanda kolu kontrolü vasıtasıyla yorulmadan çalışma.
- curveCONTROL viraj sürüşünde otomatik olarak düşürülmüş bir hız sağlar.
- Kullanıcının omurliliğine binen yük, süspansiyonlu durma platformu sayesinde etkili bir şekilde azaltılır.
- Yumuşak döşemeli yan kollar (opsiyonel) virajlı sürüşte rahat bir duruş sağlar.
- Çatalların kaldırılması ve indirilmesi ve ayrıca sipariş toplama esnasında opsiyonel askı üzerinde tuşlu işletim üzerinden sürüş (opsiyonel).

Her zaman haberdar olun

- Asistan sistemleri için yük göstergesi dahil 6 inç ek ekran (opsiyonel).
- Akü şarj durumu, çalışma saati ve durum bildirimlerinin göstergesi için standart ekran.
- Softkey, PinCode veya opsiyonel transponder kartı üzerinden EasyAccess ile aracı çalıştırma.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Çeviklik ve konfor arasındaki denge bu araçlarda mükemmel bir şekilde bireysel kullanım senaryolarınıza göre uyarlanır.

Opsiyonel asistan sistemleri

- operationCONTROL: Kaldırma yüksekliği, yük ağırlığı ve rezidüel taşıma yüksekliği göstergesi ve nominal ve rezidüel taşıma kapasitesinin aşılması durumunda uyarı.
- positionCONTROL: Yükseklik göstergesi dahil kaldırma yüksekliği ön seçimi.

Platformlu işletimde esnek kullanım seçenekleri

- Model 1: yan kolları olmayan katlanabilir durma platformu, sürüş hızı 6 km/h.
- Model 2: yan kolları olan katlanabilir durma platformu (opsiyonel), sürüş hızı 7 km/h.
- Model 3: yan kollu ve yüksek drivePLUS hızına sahip katlanabilir durma platformu (opsiyonel), sürüş hızı 11 km/h.

Yaya kumandalı işletimde esneklik

- Platform ve destek kolları dar alanlarda kolayca katlanabilir.
- Aracın 4,4 km/saatlik bir hızla sürülmesi.

Ek donanım

- Aşınmayı azaltan destek tekerleği için ikiz rulolar.
- Soğuk hava deposu versiyonu.
- Yük koruganı.
- Çatal kızaklarının aşınma koruması.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
ERC 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2220 mm	0,4 m/s
ERC 214	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2241 mm	0,3 m/s
ERC 216	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2241 mm	0,3 m/s
ERC 220	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2313 mm	0,34 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşiođlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdađ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH